

Unisenza Plus Room Thermostat

Finland - Purmo



- Langaton yhteys johdotuskeskukseen
- Sisäänrakennettu kosteusanhuri
- Akkukäyttöinen sisäänrakennetuilla ladattavilla akuilla
- Geopaikannus joustavaan lämpötilan hallintaan
- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

Kuvaus

230/24V huonetermostaatit ovat AC-virralla toimivia termostaatteja, jotka sopivat erinomaisesti hydronisiin säteilylämmitys-/Viilennysjärjestelmiin. Tällä termostaatilla on sisäänrakennettu rele langalliseen yhteyteen lattialämmityksen johdotuskeskukseen NC- tai NO-tyyppisten lämpötoimilaitteiden ohjaamiseksi. Unisenza Plus Room Thermostat kommunikoi Unisenza Plus -yhdyskäytäväprotokollan kanssa mahdollistaen etäkäytön mobiilisovelluksesta. Lisäksi siinä on monitoiminen tulo lisävarusteiden liittämiseksi termostaatin sovellusten parantamiseksi.

Käyttöalue

Langalliset 230V/24V termostaatit ovat AC-virralla toimivia huonetermostaatteja vesikiertosiin lattialämmitys- ja/tai Viilennysjärjestelmiin. Tämä huonetermostaatti sisältää releen langalliseen yhteyteen lattialämmityksen keskuslaiteon NC- tai NO-tyyppisten termisten toimilaitteiden ohjaamiseksi. Se kommunikoi Unisenza Plus -yhdyskäytäväprotokollan kanssa mahdollistaen etäkäytön mobiilisovelluksella. Lisäksi näissä termostaateissa on monitoiminen tulo lisävarusteiden liittämistä varten sovellusten parantamiseksi.

Mitoitus

Teknisten asiakirjojen ja tuotemanuaalien avulla voit valita tehokkaasti tuotteet tai laskea järjestelmän. Käytä suunnittelupalveluamme tai ota suoraan yhteyttä.

Sovellusalue

Varmista, että Unisenza Plus huonetermostaatti on asennettu sisätiloihin, lämpötila-alueelle 0–50°C. Käytä Unisenza Plus -sovellusta konfigurointiin ja laiteparin muodostamiseen. Irrota laite aina sähköverkosta ennen asennusta tai huoltoa. Tarkista säännöllisesti OTA-laiteohjelmistopäivitykset optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

230/24 V langallinen termostaatti on AC-virtalähteellä toimiva huonetermostaatti, joka sopii erinomaisesti hydronisiin säteilylämmitys-/Viilennysjärjestelmiin. Tämän tyyppisessä termostaatissa on sisäänrakennettu rele langallista yhteyttä varten lattialämmityksen johdotuskeskukseen, joka ohjaa NC- tai NO-tyyppisiä lämpötoimilaitteita. Se kommunikoi Unisenza Plus -yhdyskäytäväprotokollan kanssa, mikä mahdollistaa etäkäytön mobiilisovelluksen kautta. Termostaateissa on myös monitoiminen tulo lisävarusteiden liittämistä varten, mikä parantaa termostaatin sovelluksia.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003263 - Älytermostaatti
Ohjausmoodi on/off		Yes
Moduloitava ohjausmoodi		Yes
Tiedonsiirtoprotokolla		merkkikohtainen
Teholähteen tyyppi		230 V, 24 V
Liitântätyyppi		3-johdin
Vastaanotin		No
Mitta-alue min	celsiusaste (°C)	5 - 30
Ulkoinen anturi		Yes
Termisellä takaisinkytkennällä		No
Säätötapa		PI
Itsesäätävä		Yes
Lämmitys		Yes
Lämmitinlähtöjen määrä		1
Sopii jäähdytykseen		Yes
Jäähdytyslähtöjen määrä		1
Ilmanvaihto		No
Poikkeama-arvo min	kelvin (K)	0.5 - 2
Säädettävä poikkeama		No
Ilmaisimen / anturin tyyppi		vastusilmaisim
Lämpötila luettavissa		Yes
Sisältää näytön		Yes
Kellotyyppi		vuosikello
Kellomalli		digitaalinen
Yliaikakytkin		Yes
Optimointi		Yes
Talousvesipiiri		No
Käyttö		painike
Soveltuu lattialämmitykseen		Yes
Soveltuu aluelämmitykseen		Yes
Kaukokäyttömahdollisuus		Yes
IFTTT-tuki		Yes
Läsnäolotunnuistuksella		No
Sääriippuvainen ohjausjärjestelmä		No
Kytkenäohjelmien lukumäärä		1
Kosketintyyppi		vaihtokosketin (NO/NC)
Maksimikontaktijännite	voltti (V)	24

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kosketinkuorma max.	ampeeri (A)	3
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	90
Syvyys	millimetri (mm)	85
Korkeus	millimetri (mm)	75
Lämpötilaohjauksen luokka		II
Valmiustilan tehonkulutus (solstandby)	watti (W)	3
Paino	kilogramma (kg)	0.15

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015282	FFU0TRRFDC1CC550	
2015281	FFU3TRRFDC1CC550	