



- Lämmitys ja Viilennys
- Integroitu pumpun suojaustoiminto
- LED-tilanäytöt
- Valinnaiset kastepisteen/ylilämpötilan anturit
- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

Kuvaus

Unisenza Plus Wiring Centre voi yhdistää jopa 8 Unisenza Plus RF -termostaattia, mahdollistaen turvallisen ja helpon johdotuksen hydronisiin säteilylämmitys- ja Viilennysjärjestelmiin. Asenna johdotuskeskus kaappiin lähelle jakotukia liittääksesi toimilaitteet. Siinä on lähtöjä pumpun tai kattilan kytkemiseen ja keskeinen tulo lämmityksen ja jäähdytyksen helppoon vaihtamiseen

Käyttöalue

Unisenza Plus Wiring Centre on ihanteellinen vesikiertosiin säteilylämmitys- ja Viilennysjärjestelmiin. Se tukee jopa 8 Unisenza Plus RF -termostaattia, tarjoten lähtöjä pumpun tai kattilan kytkemiseen ja keskuslähtöä lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtoon. Sopii kaappiasennukseen lattialämmityksen jakotukin lähelle.

Mitotus

Unisenza Plus Wiring Centre on yhteensopiva jopa 8 Unisenza Plus RF -termostaatin kanssa vesikiertoisissa lämmitys- ja Viilennysjärjestelmissä. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Unisenza Plus Wiring Centre jakotukin lähelle kaapin sisään. Kytke toimilaitteet vastaavasti. Käytä lähtöjä pumpun tai kattilan kytkemiseen ja keskusliitäntää lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtoon. Yksityiskohtaisia ohjeita ja ohjausta Unisenza Plus -sovelluksen kautta saat osoitteesta www.purmo.com.

RT-kortisto

Unisenza Plus Wiring Centre varmistaa turvallisen ja helpon johdotuksen jopa 8 Unisenza Plus RF -termostaatille vesikiertoisissa lattialämmitys- ja Viilennysjärjestelmissä Asenna johdotuskeskus kaappiin lähelle jakotukia liittääksesi toimilaitteet Siinä on lähtöjä pumppujen tai kattiloiden kytkemiseen ja keskeinen tulo lämmityksen ja jäähdytyksen vaihtamiseen Johdotuskeskuksessa on integroitu pumpun suojaustoiminto ja se tarjoaa vaihtoehtoja lisäkastepiste- ja ylikuumenemisantureille järjestelmän suojaamiseksi Helppolukuiset LED-merkkivalot tarjoavat nopean tilaviitteen Johdotuskeskus on saatavana 230V ja 24V versioina, ja sillä on 5 vuoden järjestelmätakuu

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011491 - Pumppujen sähkötarvikkeet
Tarvikkeen/varaosan tyyppi		tietoliikennemuodi
Lisätarvike		Yes
Varaosa		No
Kytkenäjännite min	voltti (V)	220 - 230
Vaiheiden lukumäärä		1
Taajuus		50/60 Hz
Kotelointiluokka (IP)		IP20
Korkeus	millimetri (mm)	60
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	350
Syvyys	millimetri (mm)	80
Paino	kilogramma (kg)	0.4

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FDW3CRWM08FW0020	
	FDW3CRWM08FW0021	
	FDW3CRWM08FW0030	
	FDW3CRWM08FW0040	
2015287	FDW3CRWM08FW0050	Unisenza Plus - Langaton KytKentäkeskus
	FDW3CRWM08FW0060	
	FDW3CRWM08FW0070	