



- **Stilvolles Design**
- **Hohe Effizienz**
- **einfache Montage**
- **Vielseitige Anschlussmöglichkeiten**
- **Langlebige Oberfläche**

## **Beschreibung**

Squara verfügt über multifunktionale quadratische Heizflächen (30x30 mm) und Sammelheizrohre (40x30 mm) mit nahtloser Schweißung und polierten Oberflächen. Es wird über 5 G 1/2"-Anschlüsse verbunden und enthält 4 farblich abgestimmte Stahl-Wandhalterungen für eine sichere Montage. Erhältlich in Standard RAL 9016 Weiß, RAL 7016 Matt Anthrazitgrau, RAL 9005 Matt Tiefschwarz und anderen Sonderfarben auf Anfrage. Befestigung gemäß CE, EN 442 und ISO 9001

## **Anwendungsbereich**

Squara ist für den Einsatz in Badezimmern geeignet und bietet sowohl Heiz- als auch Handtuchtrocknungsfunktionen. Es arbeitet effizient bis zu 95°C und 8 bar, wird über 5 G 1/2"-Anschlüsse (3 seitlich, 2 mittig) verbunden und mit 4 Halterungen nach VDI 6036 Klasse III sicher an Wänden montiert.

## **Auswahlkriterien**

Für die Produktauswahl nutzen Sie bitte unseren Design-Service oder für eine schnelle Auswahl unsere Broschüre.

## **Grundlegende Benutzerhinweise**

Der Squara-Heizkörper muss mit den mitgelieferten 4 Stahl-Wandhalterungen, die farblich zum Heizkörper passen, an der Wand montiert werden. Anschlüsse an das Heizungssystem müssen über die 5 verfügbaren G 1/2"-Anschlüsse erfolgen. Halten Sie bis zu 95°C und 8 bar Druck ein. Stellen Sie sicher, dass alle Sicherheitsnormen gemäß DIN 55900 und EN 442 eingehalten werden.

## **Ausschreibungstext**

Der Squara multifunktionale Badheizkörper verfügt über 30x30 mm quadratische Heizheizrohre und 40x30 mm Sammlerheizrohre mit vollständig polierten Schweißfugenn für ein nahtloses Finish Er hat eine maximale Betriebstemperatur von 95°C und einen Druckwert von 8 bar mit 5 G 1/2" Anschlussports Sein Montageskit enthält 4 Stahlwandhalterungen gemäß VDI 6036 Klasse III Erhältlich in Weiß (RAL 9016), Anthrazitgrau (RAL 7016), Tiefschwarz (RAL 9005) und Sonderfarben Entspricht den CE, EN 442 und ISO 9001 Standards

## **Garantie**

# Spezifikation

Merkmale	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Höhe	Millimeter (mm)	1120, 1360, 1840
Länge	Millimeter (mm)	500, 600
Tiefe	Millimeter (mm)	40
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	-
Form des Stahlungsrohres		quadratisch
Form des Kollektors		rechteckig
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
n-Heizkörperexponent		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	8
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	400, 500, 600, 750, 800
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja

<b>Merkmal</b>	<b>Einheit</b>	<b>Wert</b>
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Konsolen		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Faktor K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
Gewicht	Kilogramm (kg)	11, 12.6, 13.1, 15.1, 17.5, 20.2

# Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
P_PSP_Figuresse-Design-Badheizkoerper_DE_211025_web.pdf	Produktkatalog	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b</a>
P_PSP_Modernisierung_DE_220414_web.pdf	Prospekt	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907</a>
Squara, front view	Technische Zeichnung	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_64b19bf5-71a3-4329-916c-7a8965b9aa06</a>
Squara, side view	Technische Zeichnung	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cc87ada3-2de6-4278-9da2-6e3a42f69f58</a>
Squara, top view	Technische Zeichnung	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2b613046-fe97-4bb5-91cc-4166d47c7a74</a>

# Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FHVA011205000N00	
	FHVA011206000N00	
	FHVA013605000N00	
	FHVA013606000N00	
	FHVA018405000N00	
	FHVA018406000N00	