



- **Energieeffizient**
- **Stilvolles Design**
- **Kabellose Steuerung**
- **Langlebige Materialien**
- **Schnelle Montage**

Beschreibung

Der Impulse E ist ein vollständig elektrischer Designheizkörper, ideal für Badezimmer, mit einer einzigartigen Wellenform, die neue Designimpulse setzt. Er enthält ein kabelloses Thermostat mit programmierbarem Timer, das den Benutzerkomfort gewährleistet. Das Gerät besteht aus langlebigem Stahl, beschichtet mit widerstandsfähigem Epoxy-Polyester-Pulver, und ist in mehreren Farben erhältlich, darunter Weiß, Anthrazitgrau und Tiefschwarz. Die Montage umfasst Wandhalterungen für einen geringen Wandabstand und erfüllt die Anforderungen der VDI 6036 Klasse III

Anwendungsbereich

Der Impulse E ist perfekt für den Einsatz in Badezimmern und anderen Bereichen, die eine schnelle, unabhängige Heizung erfordern. Das wellenförmige Design ermöglicht energieeffizientes Heizen mit einer maximalen Oberflächentemperatur von 60°C. Merkmale sind drahtlose Thermostatsteuerung, IP44-Schutz und verschiedene Farbauswahl.

Auswahlkriterien

Bitte nutzen Sie unseren Design-Service für eine präzise Produktauswahl. Für eine schnelle Auswahl, sehen Sie in unserer Broschüre nach.

Grundlegende Benutzerhinweise

verlegen Sie den Impulse E mit den mitgelieferten Wandhalterungen und achten Sie darauf, dass er außerhalb geschützter Zonen platziert wird. Schließen Sie das Gerät mit dem 1,5-Meter-Kabel und Schuko-Stecker an eine 230V-Stromquelle an. Steuern Sie die Heiztemperatur mit dem mitgelieferten FCIR-Heizelement und dem drahtlosen Infrarot-Raumthermostat. Bewahren Sie die Verpackung bis zum Abschluss der Montage auf, um Schäden zu vermeiden.

Ausschreibungstext

Der Impulse E ist ein vollständig elektrischer Design-Badheizkörper mit einer 3mm dicken Stahlfrontplatte und einer 0,8mm Rückplatte. Er arbeitet mit einer 230V / 50Hz Stromversorgung und einem FCIR-Heizelement und wird mit einem drahtlosen Infrarot-Raumthermostat geliefert. Die wellenförmige Struktur des Heizkörpers sorgt für energieeffizientes Heizen bei einer maximalen Oberflächentemperatur von 60°C. Das Gerät enthält zwei farblich abgestimmte Wandhalterungen zur Montage und ist in RAL 9016 Weiß, RAL 7016 Anthrazitgrau und RAL 9005 Tiefschwarz erhältlich. Entspricht den CE, RoHS, REACH, WEEE und Eco Design Richtlinien

Garantie

Spezifikation

Merkmal

Einheit

Wert

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
P_PSP_Figuresse-Design-Badheizkoerper_DE_211025_web.pdf	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b654a48e-ed5e-4e0e-8abc-11e6d5bd263b
P_PSP_Modernisierung_DE_220414_web.pdf	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
-------------	---------------------