



- Tyylikäs kromipinta
- tyylikäs kromipinnoite
- runsaasti tilaa pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen
- Tehokas lämmitys
- Turvallinen kiinnitys

Kuvaus

Pyöristettyjen putkien ansiosta Flores C Chrome -pyyhekuivaimissa eleganssi ja tyylikkyys yhdistyvät viehättävän klassisessa muotoilussa. Flores C CH on saatavana kromipintaisena ja useissa eri korkeuksissa. Vaakaputkien sijoittelu on optimoitu antamaan tilaa pyyhkeille ja säteilemään lämpöä. Ei käyttövesijärjestelmään.

Käyttöalue

Flores C CH on ihanteellinen kylpyhuoneisiin, erityisesti moderneilla varusteilla ja kromitarvikkeilla varustettuihin. Maksimityöpaine on 8 baaria, maksimilämpötila 110°C ja se täyttää EN 442 -standardin vaatimukset, joten se sopii erinomaisesti korkeapaineisiin lämmitysjärjestelmiin ja pyyhkeiden kuivaustarpeisiin.

Mitoitus

Tuotevalinta Flores C CH:lle huomioi korkeuden, pituuden ja lämmityskapasiteetin. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna patteri käyttämällä pakkaukseen sisältyviä neljää säädettävää seinäkiinnikettä. Varmista oikea asento lämmityselementtien välillä. Liitä kahdella G 1/2" liittimellä, joissa on mahdollisuus vasen/oikea käännettävään syöttöön ja paluuseen. Kiinnitä tukevasti mukana toimitetuilla ruuveilla ja tulppilla. Varmista, ettei hitsausliuskoja käytetä.

RT-kortisto

Flores C CH -lämmittimessä on pyöreät, kaarevat teräsputket, jotka on hitsattu 40x30 mm korkealaatuisesta teräksestä valmistettujen "D"-profiilin pystysuorien keräimien väliin. Siinä on kiillotettu kromipinta, joka sopii saumattomasti moderniin kylpyhuoneen sisustukseen. Lämmittimet kestävät enintään 8 baarin käyttöpaineen ja enintään 110°C käyttölämpötilan. EN 442 -standardin mukaisesti lämmöntuotto on optimoitu 75/65/20°C -järjestelmille. Mukana neljä säädettävää kiinnityskannaketta, G 1/2" liittimet ja suojakääre kuljetusvaurioiden välttämiseksi

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		16, 23, 28
Korkeus	millimetri (mm)	750, 1150, 1450
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Syvyys	millimetri (mm)	60
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	100 - 132
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Kollektorien muoto		pyöreä
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		hiukan taivutettu, suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	255, 354, 516
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	715
N-eksponentti		1.2238, 1.2478, 1.2685
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	3.6, 5.26, 7.3
Puhallinlämmittimellä		No
Vakioväri		Yes
Väri		kromi
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		kromattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Pyyhepidikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kierrelähtä		sisäkiere
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (lähtä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Kerros K		1.784, 2.95, 3.914
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	255, 354, 516
Paino	kilogramma (kg)	7, 14

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Flores C CH, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_258dd217-77a0-4d57-b2fa-17a6d5430b45
Flores C CH, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aadb7b01-ac2e-4198-beb6-0c636644f71a
Flores C CH, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a56af5ad-1ac7-4440-a8bd-f298d93cdcd6
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530272	F33A00800500030SCHRO	Flores C FLC0805 CH
5530282	F33A01200500030SCHRO	Flores C FLC1205 CH
5530292	F33A01500600030SCHRO	Flores C FLC1506 CH