



- Tyylikäs kromipinta
- tyylikäs kromipinnoite
- runsaasti tilaa pyyhkeiden lämmittämiseen ja kuivaamiseen
- Tehokas lämmitys
- Turvallinen kiinnitys

Kuvaus

Pyöristettyjen putkien ansiosta Flores C Chrome -pyyhekuivaimissa eleganssi ja tyylikkyys yhdistyvät viehättävän klassisessa muotoilussa. Flores C CH on saatavana kromipintaisena ja useissa eri korkeuksissa. Vaakaputkien sijoittelu on optimoitu antamaan tilaa pyyhkeille ja säteilemään lämpöä. Ei käyttövesijärjestelmään.

Käyttöalue

Flores C CH on ihanteellinen kylpyhuoneisiin, erityisesti moderneilla varusteilla ja kromitarvikkeilla varustettuihin. Maksimityöpaine on 8 baaria, maksimilämpötila 110°C ja se täyttää EN 442 -standardin vaatimukset, joten se sopii erinomaisesti korkeapaineisiin lämmitysjärjestelmiin ja pyyhkeiden kuivaustarpeisiin.

Mitoitus

Tuotevalinta Flores C CH:lle huomioi korkeuden, pituuden ja lämmityskapasiteetin. Käytä suunnittelupalveluamme tai esitettä nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna patteri käyttämällä pakkaukseen sisältyviä neljää säädettävää seinäkiinnikettä. Varmista oikea asento lämmityselementtien välillä. Liitä kahdella G 1/2" liittimellä, joissa on mahdollisuus vasen/oikea käännettävään syöttöön ja paluuseen. Kiinnitä tukevasti mukana toimitetuilla ruuveilla ja tulppilla. Varmista, ettei hitsausliuskoja käytetä.

RT-kortisto

Flores C CH -lämmittimessä on pyöreät, kaarevat teräspuutket, jotka on hitsattu 40x30 mm korkealaatuisesta teräksestä valmistettujen "D"-profiilin pystysuorien keräimien väliin. Siinä on kiillotettu kromipinta, joka sopii saumattomasti moderniin kylpyhuoneen sisustukseen. Lämmittimet kestävät enintään 8 baarin käyttöpaineen ja enintään 110°C käyttölämpötilan. EN 442 -standardin mukaisesti lämmöntuotto on optimoitu 75/65/20°C -järjestelmille. Mukana neljä säädettävää kiinnityskannaketta, G 1/2" liittimet ja suojakääre kuljetusvaurioiden välttämiseksi

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Putkien lukumäärä		16, 23, 28
Korkeus	millimetri (mm)	750, 1150, 1450
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Syvyys	millimetri (mm)	60
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	100 - 132
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Kollektorien muoto		D-profiili
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		hiukan taivutettu
Pyyhkeenuivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	135, 189, 269
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	255, 354, 516
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40	watti (W)	151, 211, 300
N-eksponentti		1.2238, 1.2478, 1.2685
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	3.6, 5.26, 7.3
Puhallinlämmittimellä		No
Vakioväri		Yes
Väri		kromi
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		kromattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Sopii pyyhedikkeeksi		Yes
Pyyhedikkeellä		No
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitäntöjen lukumäärä		2
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Sisäänmeno/ulosmeno virtaus

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitäntä		sisäkierre
Liitäntäpaneelilla		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosa		No
Kannattimilla		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii hyllylle		Yes
Hyllyllä		No
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 60/40 watti (W)		105, 149, 210
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 90/70 watti (W)		325, 442, 638
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 90/70 watti (W)		294, 401, 577
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/40 watti (W)		128, 181, 256
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 55/35 watti (W)		77, 110, 155
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/45 watti (W)		146, 204, 290
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 80/60 watti (W)		227, 313, 449
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 65/45 watti (W)		134, 189, 267
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 65/45 watti (W)		158, 221, 314
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 60/30 watti (W)		64, 93, 130
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 50/30 watti (W)		50, 72, 100
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		1.784, 2.95, 3.914
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 60/45 watti (W)		123, 173, 245
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 45/30 watti (W)		42, 62, 85
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 45/35 watti (W)		79, 112, 158
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 50/30 watti (W)		72, 103, 144
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 55/45 (Btu/h)		461, 645, 918
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 60/30 watti (W)		89, 127, 179
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/30 watti (W)		80, 115, 162
Seinätukien määrä		4
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 55/45 watti (W)		111, 157, 221
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/35 watti (W)		100, 141, 199

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 55/30	watti (W)	57, 83, 115
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 80/60	watti (W)	254, 348, 500
Variant		A0
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 °C – 75/65 (Btu/h)		880, 1208, 1733
Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 45/30	watti (W)	63, 90, 126
Watti Absoluuttinen	watti (W)	255, 354, 516
Lämmönluovutus EN 442 24 ° C - 45/35	watti (W)	58, 84, 117
Paino	kilogramma (kg)	7, 14

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Flores C CH, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_258dd217-77a0-4d57-b2fa-17a6d5430b45
Flores C CH, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aadb7b01-ac2e-4198-beb6-0c636644f71a
Flores C CH, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a56af5ad-1ac7-4440-a8bd-f298d93cdcd6
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530272	F33A00800500030SCHRO	Flores C FLC0805 CH
5530282	F33A01200500030SCHRO	Flores C FLC1205 CH
5530292	F33A01500600030SCHRO	Flores C FLC1506 CH