Technisches Datenblatt

11/26/2026

Towel Warmers

RASP

Austria - Vogel & Noot



- **Markantes, hochwertiges Design**
- **Flache Form und geringe Bautiefe**
- **Viel Platz für das Trocknen von Handtüchern**
- **Hohe Wärmeleistung**
- **Klassischer Mittenanschluss für einfache Installation**

Beschreibung

Mit seiner flachen Form und geringen Bautiefe fügt sich der RASP perfekt an jede Wand. Der Design-Badheizkörper wird zu einem Teil der Einrichtung und hebt durch sein markantes und hochwertiges Design das Interieur auf ein neues Niveau. Mit dem Aufbau in 90°-Winkeln und den schlanken Rechtecken bietet der RASP zudem ausreichend Platz für das Trocknen von Handtüchern.

Anwendungsbereich

Der Rasp - Hydronischer Handtuchwärmer ist ideal für Badezimmer und Küchen, dank seiner Fähigkeit, Handtücher zu heizen und zu trocknen. Aus Weichstahl gefertigt, unterstützt er eine maximale Temperatur von 110°C und einen Betriebsdruck von 5 bar. In verschiedenen Größen und Farben erhältlich, passt er in unterschiedliche Umgebungen.

Auswahlkriterien

Um den Rasp - Hydronischer Handtuchwärmer auszuwählen, berücksichtigen Sie die Raumgröße und die benötigte HeizBefestigung. Nutzen Sie unseren Berechnungsservice oder die Broschüre.

Grundlegende Benutzerhinweise

Installieren Sie den Rasp, indem Sie ihn mit den 4 mitgelieferten Halterungen an der Wand befestigen, die zur Farbe des Heizkörpers passen. Stellen Sie sicher, dass die hydraulischen Anschlüsse ordnungsgemäß verbunden sind. Ein elektrischer Widerstand kann für den kombinierten Betrieb integriert werden. Befolgen Sie die EN 442-Normen für Montage und Gebrauch.

Ausschreibungstext

Der Rasp ist ein hydronischer Handtuchwärmer mit einem Design, das ideal für Badezimmer und Küchen ist. Hergestellt aus Weichstahl, unterstützt er eine maximale Temperatur von 110°C und einen Betriebsdruck von 5 bar. Erhältlich in verschiedenen Größen und Farben, passt er in unterschiedliche Umgebungen. Er enthält Halterungen für eine einfache Montage und bietet die Möglichkeit, einen elektrischen Widerstand für den kombinierten Betrieb zu installieren. Entspricht den EN 442 Standards und gewährleistet Effizienz und Sicherheit

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Höhe	Millimeter (mm)	1220, 1510, 1800
Länge	Millimeter (mm)	600, 700
Tiefe	Millimeter (mm)	84, 93, 97
Depth from wall to front side min	Millimeter (mm)	- 97
Form des Stahlungsrohres		rechteckig
Form des Kollektors		D-Profil
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	353, 398, 415, 467, 478, 536
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
n-Heizkörperexponent		1.2091, 1.2123, 1.2144, 1.2166, 1.2182
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	5
Wasserinhalt	Liter (l)	4.73, 5.17, 5.92, 6.43, 6.97, 7.63
Mit Heizlüfter		No
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	400, 600, 800
Geeignet für Handtuchhalter		No
Mit Anschlussblock		No
Mit Thermostatkopf		No
Geeignet für Ablage		No
Mit Ablage		No
Zertifiziert nach NF (Heißwasser)		Yes
Faktor K		5.64, 6.514, 6.584, 7.557, 7.74, 8.611
Watt Absolut	Watt (W)	658, 738, 773, 867, 888, 996
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	353, 398, 415, 467, 478, 536
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Variante		Straight
Montagerichtung		vertikal
Anzahl der Wandhalterungen		4
Gewicht	Kilogramm (kg)	17.91, 19.79, 21.89, 23.68, 24.19, 26.12

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FLTA012206000N00	FLTA012206000N00	VN-RASP-M
	FLTA012206000N0R3000	VN-RASP-M
FLTA012207000N00	FLTA012207000N00	VN-RASP-M
	FLTA012207000N0R3000	VN-RASP-M
FLTA015106000N00	FLTA015106000N00	VN-RASP-M
	FLTA015106000N0R3000	VN-RASP-M
FLTA015107000N00	FLTA015107000N00	VN-RASP-M
	FLTA015107000N0R3000	VN-RASP-M
FLTA018006000N00	FLTA018006000N00	VN-RASP-M
	FLTA018006000N0R3000	VN-RASP-M
FLTA018007000N00	FLTA018007000N00	VN-RASP-M
	FLTA018007000N0R3000	VN-RASP-M