

Technisches Datenblatt

2/27/2025

Towel Warmers

Flores

Germany - Purmo



- Elegantes Design
- Effiziente Heizlösung
- Vielseitige Montage
- Hochwertige Verarbeitung
- Kompakte Tiefe

Beschreibung

Flores vereint Stil und Funktionalität und bietet eine elegante Heizlösung für Ihr Badezimmer. Die vertikalen D-Profil-Kollektoren und runden Heizrohre in geraden oder gebogenen Designs machen es vielseitig und für jede Montage geeignet. In hochwertigem Chrom oder verschiedenen RAL-Farben erhältlich, bieten Flores Heizkörper Effiziente Heizlösung mit bis zu 8 bar Betriebsdruck und entsprechen den EN 442 Standards. Einfach zu verlegen mit den mitgelieferten Wandhalterungen, bieten sie zuverlässige Befestigung und ästhetische Anziehungskraft

Anwendungsbereich

Flores ist ideal für Badezimmer, die einen stilvollen und funktionalen Heizkörper benötigen. Durch seine geringe Tiefe passt er in kleine Räume und ist somit perfekt für kompakte Badezimmer. Er ist für einen maximalen Betriebsdruck von 8 bar und eine Temperatur von bis zu 110°C ausgelegt, entspricht der Norm EN 442 und ist in verschiedenen RAL-Farben erhältlich.

Auswahlkriterien

Nutzen Sie unseren Design-Service, um das beste Flores-Modell für Ihren Raum zu berechnen. Für eine schnelle Auswahl, sehen Sie in unserer Broschüre nach.

Grundlegende Benutzerhinweise

Flores Heizkörper sollten gemäß den beiliegenden Montageanweisungen unter Verwendung der mitgelieferten Wandhalterungen installiert werden. Stellen Sie eine korrekte Verbindung mit 1/2" Innengewindeanschlüssen sicher. Die Heizkörper können entweder auf der linken oder rechten Seite angeschlossen werden. Die Oberfläche sollte regelmäßig mit einem nicht scheuernden Tuch gereinigt werden, um das Finish zu erhalten. Überschreiten Sie nicht den maximalen Betriebsdruck und die maximale Betriebstemperatur.

Ausschreibungstext

Der Flores Badheizkörper, hergestellt aus hochwertigen Stahlheizrohren, ist in verschiedenen Abmessungen erhältlich und somit für unterschiedliche Montagesumgebungen geeignet. Die vertikalen D-Profil-Sammler (40 x 30 mm) und runden Heizelemente (22 mm Durchmesser) sorgen für eine effiziente Wärmeverteilung. Flores Heizkörper können bei bis zu 110°C und 8 bar Druck betrieben werden und sind standardmäßig in RAL 9016 Weiß erhältlich, mit weiteren Farbauswahl. Mit Montagematerial geliefert, können diese Heizkörper links oder rechts angeschlossen werden, was die Montage vielseitig und einfach macht. Die Einhaltung der EN 442 Standards garantiert ihre Befestigung und Sicherheit

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Höhe	Millimeter (mm)	860, 1220, 1540, 1810
Länge	Millimeter (mm)	450, 500, 600, 750
Tiefe	Millimeter (mm)	30
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	-
Form des Strahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		D-Profil
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	378, 411, 475, 534, 581, 601, 672, 674, 733, 798, 848, 858, 1013
n-Heizkörperexponent		1.2562, 1.2778, 1.2816, 1.2838, 1.2868, 1.2913, 1.2962, 1.2994, 1.3101, 1.3115, 1.3265
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	3.61, 3.88, 4.4, 5.1, 5.25, 5.5, 6.3, 6.48, 6.99, 7.45, 7.66, 8.02, 9.4
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750
Standardfarbe		Nein
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein

Merkmal	Einheit	Wert
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Konsolen		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Faktor K		2.419, 2.677, 2.978, 3.204, 3.435, 4.007, 4.412, 4.467, 4.544, 5.01, 5.654, 5.721, 6.834
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	378, 411, 475, 534, 581, 601, 672, 674, 733, 798, 848, 858, 1013
Gewicht	Kilogramm (kg)	5.42274, 5.81436, 6.59759, 7.4535, 7.77244, 8.00637, 10.1, 10.2, 10.77071, 11, 11.28263, 12, 13.35589

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
P_Produktkatalog_DE_220616_web.pdf	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9991cbd6-6af9-437c-9434-11ea5fa6775d
P_PSP_Modernisierung_DE_220414_web.pdf	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Flores, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d5dce129-8307-4d89-a408-7567740e74fa
Flores, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d72a8521-ed9a-40e8-b91f-4fb9db5e5d7f
Flores, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3830ea2b-0f1b-4eec-8e4b-01ddd48fb1eb

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F30AD08604500340	
	F30AD08605000340	
	F30AD08606000340	
	F30AD08607500340	
	F30AD12204500340	
	F30AD12205000340	
	F30AD12206000340	
	F30AD12207500340	
	F30AD15304500340	
	F30AD15305000340	
	F30AD15306000340	
	F30AD15307500340	
	F30AD18004500340	