

- [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Plint R - Ramo Ventil Compact BH 200 mm

Germany - Purmo

- Einfach zu warten
- Optimale thermische Behaglichkeit

Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible
Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible
Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible Montage: Flexible

- Langlebig und zuverlässig
- Modernes Design

Beschreibung

Der Plint R Heizkörper ist eine vielseitige Wahl für Wohn- und Gewerberäume und bietet eine elegante, horizontal profilierte Frontplatte für ein modernes Erscheinungsbild. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar und einer maximalen Temperatur von 110°C verspricht er zuverlässige Befestigung. Montageen profitieren von sechs Anschlussports, und Optionen für Wand- oder Bodenmontage gewährleisten Kompatibilität mit verschiedenen Räumen. Die regelmäßige Wartung ist dank seiner glatten Oberfläche problemlos.

Anwendungsbereich

Plint R ist ideal für Wohn- und GewerbeMontageen, besonders in Räumen mit großen Fenstern, wie Ausstellungsräumen. Mit einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar und einer maximalen Temperatur von 110°C gewährleistet es sowohl Zuverlässigkeit als auch Befestigung. Geeignet für Montageen mit 6 Anschlussports und Abmessungen von 200 mm Höhe bis 600-3000 mm Länge.

Auswahlkriterien

Für eine schnelle Produktauswahl nutzen Sie unsere Broschüre oder unseren Design-Service für detaillierte Berechnungen und maßgeschneiderte Empfehlungen.

Grundlegende Benutzerhinweise

Um eine optimale Befestigung zu gewährleisten, sollte der Plint R Heizkörper je nach den spezifischen Anforderungen des Raums entweder mit Wandhalterungen oder Bodenständern installiert werden. Es ist wichtig sicherzustellen, dass alle sechs Anschlussöffnungen (4 seitlich, 2 unten) ordnungsgemäß verbunden sind und dass der maximale Betriebsdruck und die maximale Betriebstemperatur nicht überschritten werden. Regelmäßige Wartung umfasst die Reinigung der glatten Frontplatte, um Effizienz und Erscheinungsbild zu erhalten.

Ausschreibungstext

Der Plint R Heizkörper besteht aus kaltgewalztem Stahl gemäß den Normen PN-EN 10130, 10131 und 442-1, mit einem maximalen Betriebsdruck von 10 bar und einer maximalen Temperatur von 110°C. Er verfügt über eine horizontal profilierte Frontplatte mit einer gewellten Rückplatte, 6 Anschlussöffnungen (4 seitlich, 2 unten) und ist in Höhen von 200 mm mit Längen von 600 bis 3000 mm erhältlich. Ausgestattet mit einem werkseitig installierten Thermostatventil, ist er für die Wand- oder Bodenmontage konzipiert. Alle Heizkörper sind standardmäßig in RAL 9016 erhältlich, andere Farben auf Anfrage

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
---------	---------	------

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint, Plint P and Plint R, back view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e304a8fe-2bfd-4f0a-b578-ba32c1aaa87f
Plint P and Plint R, type 21s with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2400723-52eb-45fc-a2ae-0f0b9f3c2263
Plint P and Plint R, type 21s with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb605ce2-6bfc-4e13-8d86-1225090e4888
Plint P and Plint R, type 21s, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf985b08-9959-4d68-acf9-d3eead49a24c
Plint P and Plint R, type 22 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd20d60a-4c47-4ad8-9a11-f808808ea00b
Plint P and Plint R, type 22 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_95e034cc-6cf2-48c0-9e22-1cc2ee2ee248
Plint P and Plint R, type 22, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1494d67-1439-40b6-abcd-5e3ee3d70e72
Plint P and Plint R, type 33 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3e63099b-0b2f-4d44-ba60-a9a46c3e18f6
Plint P and Plint R, type 33 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cf1baf2-2fbf-49cd-b9c5-cddcb8abd863
Plint P and Plint R, type 33, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_715f166c-14e7-4b22-8f96-dba6c6c0dac5
Plint P and Plint R, type 44 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0c1564c9-a45e-4131-919b-68f21ad6d948
Plint P and Plint R, type 44 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fababab5-036f-4044-9e18-06b32bf3a71d
Plint P and Plint R, type 44, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_84c1dfcc-14be-4fd5-8568-fa898b1a6d2b

Unterlage	Kategorie	Link
Plint R and Plint RD, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
------------	-------------	---------------------