



- Einfach zu reinigen
- Hohe Wärmeleistung bei niedriger Bauhöhe
- Flexible Montage
- Ideal für den Einsatz vor bodentiefen Fenstern
- Modernes Design

Beschreibung

Der Ramo Ventil Compact Bauhöhe 200 mm ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit feinprofilierter Planfront für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß – RAL 9016.

Anwendungsbereich

Der Ramo Ventil Compact Bauhöhe 200 mm ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit feinprofilierter Planfront für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß – RAL 9016.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Der Ramo Ventil Compact Bauhöhe 200 mm ist ein klassischer Kompaktheizkörper mit feinprofilierter Planfront für geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme. Die Beschichtung ist standardmäßig weiß – RAL 9016.

Ausschreibungstext

Plint R - Purmo Ramo Ventil Compact in der Bauhöhe 200 mm

6-Muffen-Ventilheizkörper mit feinprofilierter Planfront

ohne Laschenaufhängung Typen 22, 33 und 44, Standard Rechtsanschluss

Fertiglackierter, mit Epoxydharzpulver beschichteter Heizkörper aus Stahlblech DC01 nach EN 10130 und EN 10131, Blechdicke gemäß Anforderungen der EN 442-1, mit einseitiger, verzinkter feinprofilierter Planfront, zur Anwendung in Warmwasserheizungsanlagen nach DIN 4751.

Entfettet, phosphatiert, im KTL-Verfahren tauchgrundiert und pulverbeschichtet nach DIN 55 900.

Wärmeleistung gemäß EN 442 und bei WSP-CERT registriert.

RAL-Gütezeichen, 10 Jahre Garantie

Montageverpackt, mit Pappkantenschutz, Pappschutzecken und Schrumpffolie.

Mit integrierter Ventilgarnitur und serienmäßig voreinstellbarem Ventileinsatz (Regelbereich 0,05 -0,70 m³/h) zum Anbau von Thermostat-Ventilköpfen. Ventileinsatz leistungsmäßig werkseitig voreingestellt und farbig gekennzeichnet. Ventilgarnitur werkseitig für 2-Rohr-Betrieb, Anschlussmöglichkeit von unten über entsprechende Anschlussverschraubungen. Anschluss seitlich 4 x G ½" möglich.

Mit Zierabdeckung und Seitenverkleidungen, ab Baulänge 1800 mm mit zusätzlicher Befestigung der Zierabdeckung fertig montiert.

Bauhöhe 200 mm ohne Befestigung

Ventileinsatz ½", Blind- und Entlüftungsstopfen werkseitig montiert

Ventilgarnitur standardmäßig rechts, auf Wunsch als Sonderanfertigung links ohne Mehrpreis lieferbar

Farbe: RAL 9016, weitere RAL Farben auf Anfrage

Betriebsdruck: 10 bar

Prüfdruck: 13 bar

Temperatur: max. 120° C

Medium: Wasser

Anschlüsse: 2 x G ½" unten, 4 x G ½" seitlich, nach ISO 228

Typen: 11-EK; 21S-EKE schmal; 22-DK; 33-DKEK, 44-EKDKEK(BH 200)

Bauhöhen: 200 mm

Baulängen: 400...2000 mm

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar

Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 22-DK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 33-DKEK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 44-EKDKEK, Ventil-Kompaktheizkörper - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Werkstoff		Stahl
Typ		22, 33, 44
Oberflächenstruktur Frontpaneel		flach glatt
Mit wasserführender Front		Nein
Geeignet für Feuchträume		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	200
Länge	Millimeter (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Tiefe	Millimeter (mm)	104, 154, 204
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	221, 258, 295, 318, 331 ... 1377, 1551, 1589, 1753, 2023
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	434, 507, 579, 628, 652 ... 2722, 3080, 3141, 3481, 4017
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	248, 289, 331, 357, 372 ... 1548, 1744, 1786, 1971, 2275
Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft		Ja
n-Heizkörperexponent		1.3238, 1.3337, 1.3433
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Angeschweißte Laschen		Nein
Mit Seitenabdeckung		Ja
Mit oberer Abdeckung		Ja
Klappbar		Ja
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss 1, untere Seite links		Doppelanschluss, Auslass-Einlass
Anschluss 3, linke Seite oben		Regelventil
Anschluss 6, rechte Seite oben		Regelventil
Anschluss 8, unten rechts		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde

Merkmal	Einheit	Wert
Mit Anschlussblock		Nein
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Ja
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Wandkonsolen		Nein
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit elektrischem Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Nein
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Geeignet für Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchaussparung		Nein
Geeignet für Ablage		Nein
Watt pro Meter	Watt pro Meter (W/m)	724, 1047, 1339
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/55	Watt (W)	350, 409, 467, 506, 525 ... 2192, 2476, 2529, 2799, 3229
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	170, 199, 227, 245, 256 ... 1060, 1192, 1224, 1347, 1554
Anzahl der Bodenhalterungen		2, 3, 4
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	553, 645, 737, 801, 829 ... 3472, 3934, 4006, 4448, 5132
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	210, 245, 280, 302, 315 ... 1307, 1471, 1509, 1663, 1919
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	240, 280, 320, 345, 360 ... 1496, 1685, 1726, 1904, 2197
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 60/40	Watt (W)	200, 233, 266, 287, 300 ... 1245, 1400, 1436, 1583, 1827
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	261, 305, 348, 376, 392 ... 1629, 1837, 1880, 2076, 2396
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	78, 91, 104, 111, 117 ... 481, 538, 555, 608, 702
Montagerichtung		horizontal
Faktor K		2.448, 2.856, 3.264, 3.406, 3.672 ... 14.757, 16.08, 17.028, 18.177, 20.974
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	200, 233, 267, 288, 300 ... 1246, 1402, 1438, 1585, 1828
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C -	Watt (W)	65, 76, 87, 93, 98 ... 404, 451, 467, 510,

Merkmal	Einheit	Wert
45/30	Watt (W)	589
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 75/65 Watt (W)		423, 493, 564, 611, 634 ... 2650, 2997, 3057, 3388, 3909
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	126, 147, 167, 180, 188 ... 780, 874, 900, 988, 1140
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 45/35 Watt (W)		117, 136, 156, 167, 175 ... 725, 813, 837, 919, 1060
Wärmeabgabe nach EN 442 21 °C - 55/45 Watt (W)		211, 246, 282, 304, 317 ... 1316, 1482, 1519, 1675, 1932
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	114, 133, 152, 163, 171 ... 707, 792, 816, 896, 1034
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		754, 880, 1007, 1085, 1129 ... 4698, 5292, 5422, 5981, 6902
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	143, 167, 191, 206, 215 ... 891, 1000, 1028, 1130, 1304
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	129, 150, 172, 185, 193 ... 800, 897, 923, 1014, 1170
Anzahl der Wandhalterungen		2, 3, 4
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	180, 210, 240, 258, 270 ... 1119, 1258, 1292, 1422, 1641
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	161, 188, 214, 231, 241 ... 1000, 1123, 1154, 1270, 1465
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	427, 498, 569, 617, 640 ... 2674, 3024, 3085, 3419, 3945
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1481, 1730, 1976, 2143, 2225 ... 9287, 10509, 10717, 11877, 13706
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	99, 116, 132, 142, 149 ... 614, 687, 708, 777, 896
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	92, 107, 122, 131, 138 ... 569, 636, 656, 719, 830
Gewicht	Kilogramm (kg)	9.223, 11.329, 12.858, 13.8, 14.483 ... 59.943, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Montageanleitung FZ-Halterungen für Flachheizkörper	Montageanleitung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_40b8e51f-c96a-48bf-80ee-9adbe248dcac
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint, Plint P and Plint R, back view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e304a8fe-2bfd-4f0a-b578-ba32c1aaa87f
Plint P and Plint R, type 21s with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2400723-52eb-45fc-a2ae-0f0b9f3c2263
Plint P and Plint R, type 21s with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb605ce2-6bfc-4e13-8d86-1225090e4888
Plint P and Plint R, type 21s, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf985b08-9959-4d68-acf9-d3eead49a24c
Plint P and Plint R, type 22 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd20d60a-4c47-4ad8-9a11-f808808ea00b
Plint P and Plint R, type 22 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_95e034cc-6cf2-48c0-9e22-1cc2ee2ee248
Plint P and Plint R, type 22, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1494d67-1439-40b6-abcd-5e3ee3d70e72
Plint P and Plint R, type 33 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3e63099b-0b2f-4d44-ba60-a9a46c3e18f6
Plint P and Plint R, type 33 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cf1baf2-2fbf-49cd-b9c5-cddcb8abd863
Plint P and Plint R, type 33, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_715f166c-14e7-4b22-8f96-dba6c6c0dac5
Plint P and Plint R, type 44 with floor brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0c1564c9-a45e-4131-919b-68f21ad6d948
Plint P and Plint R, type 44 with Monclac wall brackets, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fababab5-036f-4044-9e18-06b32bf3a71d

Unterlage	Kategorie	Link
Plint P and Plint R, type 44, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_84c1dfcc-14be-4fd5-8568-fa898b1a6d2b
Plint R and Plint RD, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOG2202006011300	FOG2202006011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 600
FOG2202006011310	FOG2202006011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 600 Links
FOG2202007011300	FOG2202007011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 700
FOG2202007011310	FOG2202007011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 700 Links
FOG2202008011300	FOG2202008011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 800
FOG2202008011310	FOG2202008011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 800 Links
FOG2202009011300	FOG2202009011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 900
FOG2202009011310	FOG2202009011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 900 Links
FOG2202010011300	FOG2202010011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1000
FOG2202010011310	FOG2202010011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1000 Links
FOG2202011011300	FOG2202011011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1100
FOG2202011011310	FOG2202011011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1100 Links
FOG2202012011300	FOG2202012011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1200
FOG2202012011310	FOG2202012011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1200 Links
FOG2202014011300	FOG2202014011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1400
FOG2202014011310	FOG2202014011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1400 Links
FOG2202016011300	FOG2202016011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1600

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOG2202016011310	FOG2202016011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1600 Links
FOG2202018011300	FOG2202018011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1800
FOG2202018011310	FOG2202018011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 1800 Links
FOG2202020011300	FOG2202020011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2000
FOG2202020011310	FOG2202020011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2000 Links
FOG2202023011300	FOG2202023011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2300
FOG2202023011310	FOG2202023011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2300 Links
FOG2202026011300	FOG2202026011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2600
FOG2202026011310	FOG2202026011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 2600 Links
FOG2202030011300	FOG2202030011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 3000
FOG2202030011310	FOG2202030011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 22 BH 200 BL 3000 Links
FOG3302006011300	FOG3302006011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 600
FOG3302006011310	FOG3302006011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 600 Links
FOG3302007011300	FOG3302007011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 700
FOG3302007011310	FOG3302007011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 700 Links
FOG3302008011300	FOG3302008011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 800
FOG3302008011310	FOG3302008011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 800 Links
FOG3302009011300	FOG3302009011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 900
FOG3302009011310	FOG3302009011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 900 Links
FOG3302010011300	FOG3302010011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1000
FOG3302010011310	FOG3302010011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1000 Links
FOG3302011011300	FOG3302011011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOG3302011011300	FOG3302011011300	Compact Typ 33 BH 200 BL 1100
FOG3302011011310	FOG3302011011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1100 Links
FOG3302012011300	FOG3302012011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1200
FOG3302012011310	FOG3302012011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1200 Links
FOG3302014011300	FOG3302014011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1400
FOG3302014011310	FOG3302014011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1400 Links
FOG3302016011300	FOG3302016011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1600
FOG3302016011310	FOG3302016011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1600 Links
FOG3302018011300	FOG3302018011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1800
FOG3302018011310	FOG3302018011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 1800 Links
FOG3302020011300	FOG3302020011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2000
FOG3302020011310	FOG3302020011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2000 Links
FOG3302023011300	FOG3302023011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2300
FOG3302023011310	FOG3302023011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2300 Links
FOG3302026011300	FOG3302026011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2600
FOG3302026011310	FOG3302026011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 2600 Links
FOG3302030011300	FOG3302030011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 3000
FOG3302030011310	FOG3302030011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 33 BH 200 BL 3000 Links
FOG4402006011300	FOG4402006011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 600
FOG4402006011310	FOG4402006011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 600 Links
FOG4402007011300	FOG4402007011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 700
FOG4402007011310	FOG4402007011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 700 Links

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOG4402008011300	FOG4402008011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 800
FOG4402008011310	FOG4402008011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 800 Links
FOG4402009011300	FOG4402009011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 900
FOG4402009011310	FOG4402009011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 900 Links
FOG4402010011300	FOG4402010011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1000
FOG4402010011310	FOG4402010011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1000 Links
FOG4402011011300	FOG4402011011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1100
FOG4402011011310	FOG4402011011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1100 Links
FOG4402012011300	FOG4402012011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1200
FOG4402012011310	FOG4402012011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1200 Links
FOG4402014011300	FOG4402014011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1400
FOG4402014011310	FOG4402014011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1400 Links
FOG4402016011300	FOG4402016011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1600
FOG4402016011310	FOG4402016011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1600 Links
FOG4402018011300	FOG4402018011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1800
FOG4402018011310	FOG4402018011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 1800 Links
FOG4402020011300	FOG4402020011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2000
FOG4402020011310	FOG4402020011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2000 Links
FOG4402023011300	FOG4402023011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2300
FOG4402023011310	FOG4402023011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2300 Links
FOG4402026011300	FOG4402026011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 2600
FOG4402026011310	FOG4402026011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FOG4402026011310	FOG4402026011310	Compact Typ 44 BH 200 BL 2600 Links
FOG4402030011300	FOG4402030011300	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 3000
FOG4402030011310	FOG4402030011310	PURMO Flachheizkörper Ramo Ventil Compact Typ 44 BH 200 BL 3000 Links