



- **Flexible Montage: Flexible Montage**
- **Lange Haltbarkeit**
- **Elegantes Design**
- **Hohe Betriebskapazität**
- **Garantieabsicherung**

Beschreibung

Der Flores C ist der Klassiker im Bad, der den Raum warm und komfortabel hält und viel Platz für Handtücher bietet. Er besticht durch seine gebogenen waagerechten Rohre. Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für Räume, in denen Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Die Standardausführung ist RAL 9016 Verkehrsweiß.

Anwendungsbereich

Der Flores C ist der Klassiker im Bad, der den Raum warm und komfortabel hält und viel Platz für Handtücher bietet. Er besticht durch seine gebogenen waagerechten Rohre. Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für Räume, in denen Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Die Standardausführung ist RAL 9016 Verkehrsweiß.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Der Flores C ist der Klassiker im Bad, der den Raum warm und komfortabel hält und viel Platz für Handtücher bietet. Er besticht durch seine gebogenen waagerechten Rohre. Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für Räume, in denen Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Die Standardausführung ist RAL 9016 Verkehrsweiß.

Ausschreibungstext

Badheizkörper Flores C

Badheizkörper Flores C mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm

fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036), Blind- und Entlüftungsstopfen

4 x 1/2" in den senkrechten Sammelrohren für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, mit integriertem Entlüftungsstopfen im senkrechten Sammelrohr

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Kantenschutz in Karton verpackt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Badheizkörper Flores C - liefern

Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Spezifikation

Merkmale	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Höhe	Millimeter (mm)	860, 1220, 1540, 1810
Länge	Millimeter (mm)	500, 600, 750
Tiefe	Millimeter (mm)	30
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	-
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		D-Profil
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		leicht gebogen
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	411, 475, 581, 601, 672, 733, 848, 858, 868, 1004, 1013, 1166
n-Heizkörperexponent		1.2562, 1.2727, 1.2745, 1.2778, 1.2816, 1.2838, 1.2868, 1.289, 1.2994, 1.3115
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	3.88, 4.4, 5.25, 5.5, 6.3, 6.99, 7.45, 8.02, 8.28, 9.4, 9.5, 11.05
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750, 900
Standardfarbe		Nein
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde

Merkmal	Einheit	Wert
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Konsolen		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Faktor K		2.677, 3.204, 3.435, 4.412, 4.467, 4.544, 5.605, 5.654, 5.721, 6.834, 6.861, 8.025
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	411, 475, 581, 601, 672, 733, 848, 858, 868, 1004, 1013, 1166
Gewicht	Kilogramm (kg)	5.81436, 6.59759, 7.77244, 8.00637, 10.1, 10.77071, 11, 11.28263, 11.68798, 13.34659, 13.35589, 15.8345

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Flores C, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f170e0a8-bc9f-4121-b625-63bc148dc112
Flores C, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_47d0f344-1570-404f-ae35-ea1d6dfe2582
Flores C, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97d1b01e-120f-4505-9967-0ee7cba45c70

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F32AD08605000340	
	F32AD08606000340	
	F32AD08607500340	
	F32AD12205000340	
	F32AD12206000340	
	F32AD12207500340	
	F32AD15305000340	
	F32AD15306000340	
	F32AD15307500340	
	F32AD18005000340	
	F32AD18006000340	
	F32AD18007500340	