



- Joustava asennus
- Korkea kestävyys
- Tyylikäs muotoilu
- Korkea käyttökapasiteetti
- Takuuvarmuus

Kuvaus

Flores C:ssä on kauniit kuperat putket. Tämä klassinen pyyhekuivain on ihanteellinen tiloihin, joissa haluat hienostunutta eleganssia ja erinomaista mukavuutta sekä runsaasti tilaa pyyhkeille. Vakioväri on RAL 9016, mutta myös muita RAL-värejä on saatavana. Ei käyttövesijärjestelmään.

Käyttöalue

Ihanteellinen kylpyhuoneisiin ja keittiöihin, Flores C kestää enimmäispalvelulämpötilan 110°C ja enimmäiskäyttöpaineen 8 bar. Se on suunniteltu seinäasennukseen säädettävillä seinäkiinnikkeillä ja yhteensopiva standardien 1/2" liitäntöjen kanssa.

Mitoitus

Oikean tuotteen valintaan, käytä suunnittelupalveluamme tai käytä esitteemme nopeaan valintaan.

Sovellusalue

Asenna Flores C käyttämällä mukana toimitettuja seinäkiinnikkeitä varmistaen turvallinen sijoitus lämmitysputkien väliin. Kytke käyttämällä käännettäviä 1/2" G-liitäntöjä ja mukana tulevaa ilmanpoistotulppaa. Noudata tavanomaisia valmistelu- ja asennusmenetelmiä varmistaen, että kaikki osat ovat tukevasti kiinnitettyjä. Patteri tulee asentaa teknisissä asiakirjoissa määritellyyn vähimmäiskorkeuteen ja testata asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

RT-kortisto

Purmon Flores C pyyhekuivain yhdistää toiminnallisuuden ja tyylikkään muotoilun. Se on valmistettu taivutetuista 22 mm halkaisijaltaan olevista teräsputkista, jotka on hitsattu pystysuorien D-muotoisten keräimien väliin, joiden mitat ovat 40x30 mm. Se kestää enintään 8 barin käyttöpaineen ja enintään 110°C käyttölämpötilan. Laite toimitetaan vakiona kahdella käännettävällä 1/2" G-liitännällä helppoa asennusta varten ja siihen sisältyy kattava 10 vuoden takuu. Vakio viimeistely on RAL 9016 valkoinen, mutta muita värejä on saatavilla pyynnöstä. Tuote on EN 442 -standardien mukainen ja sisältää kaikki tarvittavat seinäkiinnitystarvikkeet turvallista asennusta varten

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	547, 862, 1222, 1537
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Syvyys	millimetri (mm)	60
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Vaakaputkien muoto		pyöreä
Kollektorien muoto		D-profiili
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		hiukan taivutettu
Pyyhkeenkuivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	257, 576, 842
N-eksponentti		1.209, 1.267, 1.288
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	2.6, 3.9, 5.5, 7.9
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	300, 500, 1000
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Liitântöjen lukumäärä		2
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitântä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierreliitântä		sisäkierre

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Kannattimilla		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Asennussuunta		pystysuora
Kerroyin K		2.269, 4.053, 5.458
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	257, 576, 842
Paino	kilogramma (kg)	4.1, 6.2, 10.8, 12.7

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Flores C, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f170e0a8-bc9f-4121-b625-63bc148dc112
Flores C, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_47d0f344-1570-404f-ae35-ea1d6dfe2582
Flores C, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_97d1b01e-120f-4505-9967-0ee7cba45c70
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530261	F32A005405000340	FLORES C FLC0505 RAL9016
5530271	F32A008605000340	FLORES C FLC0805 RAL9016
5530281	F32A012205000340	FLORES C FLC1205 RAL9016
5530291	F32A015306000340	FLORES C FLC1506 RAL9016