



- Elegantes Design
- Zentraler Anschluss
- sichere Befestigung
- Verschiedene Größen
- Langlebige Beschichtung

Beschreibung

Flores CM ist ein stilvoller und effizienter Badheizkörper, der in verschiedenen Höhen und Breiten erhältlich ist, um unterschiedliche Badezimmergrößen zu passen. Gefertigt aus präzise gebogenen Stahlheizrohren und mit einem zentralen Anschluss, sorgt er für eine bequeme Montage und ein elegantes Erscheinungsbild. Beschichtet in langlebigem RAL 9016 Weiß, ist er auf Anfrage auch in verschiedenen Farben erhältlich. Der maximale Betriebsdruck beträgt 8 bar, was eine sichere Befestigung für gemütlich warme Badezimmer gewährleistet.

Anwendungsbereich

Flores CM eignet sich für Badezimmer, in denen sowohl dezente Eleganz als auch optimaler Komfort gewünscht werden. Dieses Modell ist mit einem Mittenanschluss ausgestattet und verfügt über gebogene Präzisionsstahlheizrohre. Es unterstützt einen maximalen Betriebsdruck von 8 bar und ist für die Raumheizung konzipiert, nicht für Trinkwassersysteme geeignet.

Auswahlkriterien

Für eine genaue Produktauswahl, konsultieren Sie unsere Broschüre oder nutzen Sie unseren Design-Service. Berücksichtigen Sie den Montagesraum und die Wärmeanforderungen.

Grundlegende Benutzerhinweise

Dieses Produkt sollte von einem Fachmann gemäß den bereitgestellten Montagesrichtlinien installiert werden. Der Flores CM verfügt über einen zentralen Anschluss, der Flexibilität bei der Positionierung bietet. Er sollte mit den mitgelieferten G 1/2" IG Anschlüssen an das Zentralheizungssystem angeschlossen werden. Stellen Sie sicher, dass der Heizkörper mit dem mitgelieferten Montageset sicher an der Wand befestigt ist. Regelmäßige Reinigung mit nicht scheuernden Lösungen wird empfohlen, um das Finish zu erhalten.

Ausschreibungstext

Der Flores CM Badheizkörper verfügt über gebogene, horizontale Präzisionsstahlheizrohre (22 x 1 mm) und vertikale D-Profil-Sammlerheizrohre (40 x 30 x 1,5 mm). In RAL 9016 Weiß lackiert, sind optionale Farben verfügbar. Die zentrale Verbindung mit 2 x G 1/2" IG (50 mm Abstand) erleichtert die Montage am Zentralheizungssystem. Mit einem Betriebsdruck von bis zu 8 bar bietet er eine sichere Heizbefestigung, gemessen nach DIN EN 442. Inklusive Montagesatz für eine sichere Wandmontage. Ideal zur Modernisierung von Badezimmern mit seinen eleganten Kurven und effizientem Design.

Garantie

Spezifikation

Merkmale	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Höhe	Millimeter (mm)	860, 1220, 1540, 1810
Länge	Millimeter (mm)	500, 600, 750
Tiefe	Millimeter (mm)	30
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	-
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		D-Profil
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		leicht gebogen
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	411, 475, 581, 601, 672, 733, 848, 858, 868, 1004, 1013, 1166
n-Heizkörperexponent		1.2562, 1.2727, 1.2745, 1.2778, 1.2816, 1.2838, 1.2868, 1.289, 1.2994, 1.3115
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	3.88, 4.4, 5.25, 5.5, 6.3, 6.99, 7.45, 8.02, 8.28, 9.4, 9.5, 11.05
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750, 900
Standardfarbe		Nein
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde

Merkmal	Einheit	Wert
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Konsolen		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Faktor K		2.677, 3.204, 3.435, 4.412, 4.467, 4.544, 5.605, 5.654, 5.721, 6.834, 6.861, 8.025
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	411, 475, 581, 601, 672, 733, 848, 858, 868, 1004, 1013, 1166
Gewicht	Kilogramm (kg)	5.87436, 6.65759, 7.83244, 9, 10.2, 10.83071, 11, 11.34263, 11.74798, 13.40659, 13.41589, 15.8945

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
P_Produktkatalog_DE_220616_web.pdf	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9991cbd6-6af9-437c-9434-11ea5fa6775d
Flores CM, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794
Flores CM, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce
Flores CM, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F34AD08605000350	
	F34AD08606000350	
	F34AD08607500350	
	F34AD12205000350	
	F34AD12206000350	
	F34AD12207500350	
	F34AD15305000350	
	F34AD15306000350	
	F34AD15307500350	
	F34AD18005000350	
	F34AD18006000350	
	F34AD18007500350	