



- Elegantes Design
- Zentraler Anschluss
- sichere Befestigung
- Verschiedene Größen
- Langlebige Beschichtung

Beschreibung

Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für Räume, in denen Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Durch seine geringe Bautiefe lässt er sich hervorragend in kleine Bäder integrieren. Der Flores CM hat schöne konvexe Rohre und einen Mittenanschluss. Er wird standardmäßig in RAL 9016 gefertigt.

Anwendungsbereich

Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für Räume, in denen Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Durch seine geringe Bautiefe lässt er sich hervorragend in kleine Bäder integrieren. Der Flores CM hat schöne konvexe Rohre und einen Mittenanschluss. Er wird standardmäßig in RAL 9016 gefertigt.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Dieser klassische Badheizkörper ist ideal für Räume, in denen Sie unauffällige Eleganz und höchsten Komfort wünschen. Durch seine geringe Bautiefe lässt er sich hervorragend in kleine Bäder integrieren. Der Flores CM hat schöne konvexe Rohre und einen Mittenanschluss. Er wird standardmäßig in RAL 9016 gefertigt.

Ausschreibungstext

Badheizkörper Flores CM

Badheizkörper Flores CM mit waagerechten, gebogenen Präzisionsstahlrohren 22 x 1 mm zwischen senkrechten D-Profil-Sammelrohren 40 x 30 x 1,5 mm

fertiglackiert in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung (AK 2 gem. VDI 6036)

Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (Nabenabstand 50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage, unten zusätzlich zwei Anschlüsse G 1/2" IG in den senkrechten Sammelrohren, mit integriertem Entlüftungstopfen im senkrechten Sammelrohr

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper oben und unten mit Kantenschutz, in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Badheizkörper Flores CM liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm montieren

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Höhe	Millimeter (mm)	860, 1220, 1540, 1810
Länge	Millimeter (mm)	500, 600, 750
Tiefe	Millimeter (mm)	30
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	-
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		D-Profil
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		leicht gebogen
Handtuchheizkörper		Ja
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	411, 475, 581, 601, 672, 733, 848, 858, 868, 1004, 1013, 1166
n-Heizkörperexponent		1.2562, 1.2727, 1.2745, 1.2778, 1.2816, 1.2838, 1.2868, 1.289, 1.2994, 1.3115
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	3.88, 4.4, 5.25, 5.5, 6.3, 6.99, 7.45, 8.02, 8.28, 9.4, 9.5, 11.05
Mit Heizlüfter		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	250, 300, 400, 600, 750, 900
Standardfarbe		Nein
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Ja
Mit Spiegel		Nein
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit oberer Abdeckung		Nein
Schwenkbar		Nein
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Gewindeanschluss		Innengewinde

Merkmal	Einheit	Wert
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Konsolen		Ja
Mit Blindstopfen		Ja
Faktor K		2.677, 3.204, 3.435, 4.412, 4.467, 4.544, 5.605, 5.654, 5.721, 6.834, 6.861, 8.025
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	411, 475, 581, 601, 672, 733, 848, 858, 868, 1004, 1013, 1166
Gewicht	Kilogramm (kg)	5.87436, 6.65759, 7.83244, 9, 10.2, 10.83071, 11, 11.34263, 11.74798, 13.40659, 13.41589, 15.8945

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Flores CM, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794
Flores CM, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce
Flores CM, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F34AD08605000350	
	F34AD08606000350	
	F34AD08607500350	
	F34AD12205000350	
	F34AD12206000350	
	F34AD12207500350	
	F34AD15305000350	
	F34AD15306000350	
	F34AD15307500350	
	F34AD18005000350	
	F34AD18006000350	
	F34AD18007500350	