



- Tyylikäs muotoilu
- Keskitetty liitäntä
- Vahva suorituskyky
- Useita kokoja
- Kestävä viimeistely

Kuvaus

Tämä klassinen pyyhekuivain on ihanteellinen tiloihin, joissa haluat hienostunutta eleganssia ja erinomaista mukavuutta. Flores vaatii hyvin vähän syvyyttä, joten se sopii hyvin pieniin tiloihin. Flores CM:ssä on kauniit kuperat putket. Mallissa on myös keskikytkentä. Vakioväri on RAL 9016, mutta myös muita RAL-värejä on saatavana. Enimmäiskäyttöpaine 8 bar. Ei käyttövesijärjestelmään. 1/2" sisäkierre.

Käyttöalue

Flores CM sopii kylpyhuoneisiin, joissa halutaan sekä hienovaraista eleganssia että optimaalista mukavuutta. Tässä mallissa on keskiliitäntä (Mittenanschluss) ja kaarevat tarkkuusteräspanputket. Se kestää enintään 8 barin käyttöpaineen ja on suunniteltu huoneen lämmitykseen, ei kotitalousvesijärjestelmiin.

Mitoitus

Tarkkaa tuotevalintaa varten katso esitteemme tai käytä suunnittelupalveluamme. Huomioi asennustila ja lämmöntarpeet.

Sovellusalue

Tämä tuote tulisi asentaa ammattilaisen toimesta mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti. Flores CM:ssä on keskusliitäntä, joka tarjoaa joustavuutta sijoitteluun. Se tulee liittää keskuslämmitysjärjestelmään mukana toimitetuilla G 1/2" IG -liitännöillä. Varmista, että patteri on tukevasti kiinnitetty seinään mukana toimitetulla kiinnityssarjalla. Säännöllinen puhdistus ei-hankaavilla liuoksilla on suositeltavaa pinnan ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

Flores CM kylpyhuoneen pyyhekuivain sisältää kaarevat, vaakasuuntaiset tarkkuusteräspanputket (22 x 1 mm) ja pystysuuntaiset D-profiilin keräinputket (40 x 30 x 1,5 mm). Viimeistelty RAL 9016 valkoisella, saatavilla myös muita värejä. Keskusliitäntä 2 x G 1/2" IG (50 mm väli) helpottaa asennusta keskuslämmitysjärjestelmään. Toimii jopa 8 barin paineella, tarjoten vahvan lämmitystehon, mitattu DIN EN 442 mukaan. Sisältää asennussarjan turvalliseen seinäasennukseen. Ihanteellinen kylpyhuoneiden modernisointiin eleganttien kaarien ja tehokkaan suunnittelun ansiosta

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Korkeus	millimetri (mm)	547, 1222
Pituus	millimetri (mm)	500
Syvyys	millimetri (mm)	60
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	397, 552
N-eksponentti		1.234, 1.244
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	3.9, 5.5
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	500
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		3.179, 4.25
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	397, 552
Paino	kilogramma (kg)	6.2, 10.26

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Flores CM, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7656390-52bc-4f6f-9adc-abe378796794
Flores CM, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22a2de3d-037f-42c5-a3bb-15585b1fcbce
Flores CM, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3a3b1798-bea6-405f-a24e-907e0f8aef53
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530048	F34A008605000350	FLOR C M 17T050 HYD C5 R9016
5530049	F34A012205000350	FLOR C M 24T050 HYD C5 R9016