



- Integrierte Sitz- und Heizfunktion
- Effizientes D-Profil-Design
- Vollständige Laserschweißung der Glieder
- Anpassbare Abmessungen und Farben
- Versteckte Anschlüsse

Beschreibung

Die Delta Column Bench V mit einer vertikalen Rohranordnung ist die offensichtliche Wahl, wenn ein ausdrucksstarkes Produkt in einer Umgebung mit hohen Anforderungen an das Design und eine hohe Wärmeabgabe integriert werden soll.

Anwendungsbereich

Die Delta Column Bench V mit einer vertikalen Rohranordnung ist die offensichtliche Wahl, wenn ein ausdrucksstarkes Produkt in einer Umgebung mit hohen Anforderungen an das Design und eine hohe Wärmeabgabe integriert werden soll.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Delta Column Bench V mit einer vertikalen Rohranordnung ist die offensichtliche Wahl, wenn ein ausdrucksstarkes Produkt in einer Umgebung mit hohen Anforderungen an das Design und eine hohe Wärmeabgabe integriert werden soll.

Ausschreibungstext

Delta Column Bench V
Design-Röhrenradiator in Bankform

Röhrenradiator mit Design-Set zur Aufstellung als Sitzbank; aus vertikal verlaufenden Präzisions-Stahlrohren und Kopfstücken mit kompletter Laserschweißung zu Gliedern und Blöcken verbunden.

Rohre und Kopfstücke an den Außenseiten zur Erhöhung der Wärmeleistung im typischen D-Profil.

Keine überstehenden Schweißgrate innen und außen.

Mit Design-Set zur einfachen und dauerhaften Montage und zum Abdecken der Anschlüsse, mit Befestigungsmöglichkeit für bauseitige Auflage.

Nabenabschluss am ersten und letzten Glied durch aufgeschweißte Deckel, oben rechts mit Entlüftungsstopfen.

Anschluss 2 x G 1/2" (1. und letztes Glied) unten, mit eingebautem, voreinstellbarem Thermostatventil und Thermostatkopf, Anschlussgewinde M 30x1,5 mm links oben.

Oberfläche vorbehandelt, elektrophoretisch tauchgrundiert und einbrennpulverlackiert.

Umweltfreundliche Transportverpackung.

Geprüft und registriert nach Europa-Norm EN 442, Reg.-Nr. 6R0900, 10 Jahre Garantie,

Heizkörper mit BAGUV-Konformität und Hygienezertifikat.

Nabengröße: 1 Zoll

Gliedbaulänge: 50 mm

Farbton: RAL 9016 verkehrsweiß

maximaler Betriebsdruck: 10 bar

maximale Betriebstemperatur: 120 °C

Bauhöhe: mm

Bautiefe: mm

Gliederzahl: Stück

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC003539 - Gliederradiator
Werkstoff		Stahl
Höhe	Millimeter (mm)	490, 540
Länge	Millimeter (mm)	1100, 1300, 1500
Tiefe	Millimeter (mm)	224, 262
Tiefe ab Wand bis Vorderseite min	Millimeter (mm)	-
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	486, 553, 583, 594, 663, 676, 681, 713, 774, 811, 832, 947
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	911, 1041, 1093, 1120, 1249, 1276, 1280, 1344, 1457, 1536, 1567, 1792
n-Heizkörperexponent		1.2297, 1.239, 1.241, 1.2488
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	15, 16.8, 18, 18.6, 20.16, 20.6, 21, 22.32, 23.52, 24.72, 26.04, 28.84
Farbe		weiß
Montageart		auf Wand
Anschluss 2, linke Seite unten		einströmend
Anschluss 3, linke Seite oben		einströmend
Anschluss 6, rechte Seite oben		einströmend
Anschluss 7, rechte Seite unten		einströmend
Gewindemaß in Zoll		3/8 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Faktor K		7.42, 8.172, 8.723, 8.904, 9.671, 9.807, 10.388, 10.467, 11.441, 11.605, 12.212, 13.539
Variante		4, 5
Watt pro Abschnitt	Watt (W)	45.56, 52.04, 55.98, 63.99
Gewicht	Kilogramm (kg)	4.9, 31.16, 34.39, 37, 38, 39.14, 41, 41.4, 43.51, 45.7, 45.98, 51.4

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Delta Bench V, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_655819e2-ca7f-4c22-b74e-b4684d20e1de
Delta Bench V, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bbf6cb6-d751-49bd-bb2b-006f4aedb886
Delta Bench V, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0326706a-afb-a-42f7-b3f5-02cd14e2bc30

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F9434030020000000R9016R9016	
	F9434030024000000R9016R9016	
	F9434030028000000R9016R9016	
	F9434035020000000R9016R9016	
	F9434035024000000R9016R9016	
	F9434035028000000R9016R9016	
	F9435030020000000R9016R9016	
	F9435030024000000R9016R9016	
	F9435030028000000R9016R9016	
	F9435035020000000R9016R9016	
	F9435035024000000R9016R9016	
	F9435035028000000R9016R9016	