

Käyttölaite Vam

Finland - Purmo



- Monipuoliset jännitevaihtoehdot
- Turvallisuus sähkökatkon sattuessa
- Kompakti muotoilu
- Sertifioitu luotettavuus
- Helppo lämpötilan hallinta

Kuvaus

Termoelektrisk ställdon för ventiler i värme och kylsystem. Ställdonen passar Purmo group sortiment med M28 och M30 ventiler med slaglängd på max ca 2,5 mm.

Käyttöalue

Käyttölaitte Vam soveltuu lämmitys- ja Viilennysjärjestelmien venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Se toimii 24V ja 230V termostaattien kanssa, tarjoten kaksipiste- tai PWM-ohjauksen tarkkaan huonelämpötilan hallintaan. TÜV-sertifioitu ja siinä on 5mm iskunpituus kompaktissa koossa.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan tutustu esitteeseemme, joka sisältää sopivia sovelluksia lämmitys- ja Viilennysjärjestelmiin, jotka vaativat tarkkaa venttiiliohjausta.

Sovellusalue

Asenna Käyttölaitte Vam lämmitys- tai Viilennysjärjestelmiin mukana toimitetuilla M28/M30-sovittimilla. Se tukee asennusta mihin tahansa 360° suuntaan. Yhdistä termostaattiin sopivalla jännitteellä. Sähkökatkoksen sattuessa NC-malli sulkeutuu ja NO-malli avautuu. Varmista oikeat sähköliitännät ja tarkista toiminta kaikkialta näkyvällä näytöllä, joka näyttää venttiilin asennon. Parhaan tuloksen saamiseksi tutustu käyttöoppaaseemme ja noudata asennusohjeita.

RT-kortisto

Käyttölaitte Vam on lämpösähköinen käyttölaitte, joka ohjaa venttiilejä lämmitys- ja Viilennysjärjestelmissä. Yhteensopiva 24V ja 230V termostaattien kanssa, se käyttää on/off-toimintoa tarkan lämpötilan säätämiseen. Käyttölaitte on kompaktin muotoilunsa ansiosta asennettavissa 360° ja tarjoaa 5 mm iskunpituuden. Sähkökatkoksen sattuessa NC-konfiguraatio varmistaa venttiilin sulkeutumisen, kun taas NO-konfiguraatio avaa sen. Käyttölaitte Vam käyttää PTC-vastuselementtiä ja puristusjousta toiminnassaan, mikä tekee siitä luotettavan ja tehokkaan. TÜV-sertifioitu

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010193 - Lämpöservomoottori
Item weight	kilogramma (kg)	0.168
Malli / Tyyppi		Kaasulla täytetty
Toiminto		jännitteettömänä auki (NO)
Ohjaussignaali		kaksipiste
Venttiililiitäntä		ei ole
Syöttöjännite		24 V AC
Paino	kilogramma (kg)	0.168

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
FDAA50M28NC024SE0	Toimilaitteet M30- ja M28-venttiililiitännöille Normaalisti kiinni 24 V
FDAA50M28NC230SE0	Toimilaitteet M30- ja M28-venttiililiitännöille Normaalisti kiinni 230 V
FDAA50M28N0024SE0	Toimilaitteet venttiililiitäntöihin M28 ja M30 Normaalisti auki 24 V
FDAA50M28N0230SE0	Toimilaitteet venttiililiitäntöihin M28 ja M30 Normaalisti auki 230 V