

VAM Toimilaite (NO)

Finland - Purmo



- 230 tai 24V
- Adapterikiinnitys
- Kompakti muotoilu

Kuvaus

Lämmitys- ja viilennyskäyttöön soveltuva VAM-toimilaite. Normaalisti auki, standardi kaapelin pituus 2,5m. Kaapelia voidaan jatkaa sähköstandardin SFS 6000 salliman laskukaavan mukaan huomioiden jännitehäviön ja impedanssin. Ota yhteyttä asiakasneuvontaan tarpeen mukaan. Saatavilla adapterit kaikille eri jakotukeille, mukana seuraa adapteri Purmon Premium- ja Basic jakotukeille (VA80)

Käyttöalue

Käyttölaite Vam soveltuu lämmitys- ja Viilennysjärjestelmien venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Se toimii 24V ja 230V termostaattien kanssa, tarjoten kaksipiste- tai PWM-ohjauksen tarkkaan huonelämpötilan hallintaan. TÜV-sertifioitu ja siinä on 5mm iskunpituus kompaktissa koossa.

Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme tai nopeaan valintaan tutustu esitteeseemme, joka sisältää sopivia sovelluksia lämmitys- ja Viilennysjärjestelmiin, jotka vaativat tarkkaa venttiiliohjausta.

Sovellusalue

Asenna Käyttölaite Vam lämmitys- tai Viilennysjärjestelmiin mukana toimitetuilla M28/M30-sovittimilla. Se tukee asennusta mihin tahansa 360° suuntaan. Yhdistä termostaattiin sopivalla jännitteellä. Sähkökatkoksen sattuessa NC-malli sulkeutuu ja NO-malli avautuu. Varmista oikeat sähköliitännät ja tarkista toiminta kaikkialta näkyvällä näytöllä, joka näyttää venttiilin asennon. Parhaan tuloksen saamiseksi tutustu käyttöoppaaseemme ja noudata asennusohjeita.

RT-kortisto

Käyttölaite Vam on lämpösähköinen käyttölaite, joka ohjaa venttiilejä lämmitys- ja Viilennysjärjestelmissä. Yhteensopiva 24V ja 230V termostaattien kanssa, se käyttää on/off-toimintoa tarkan lämpötilan säätämiseen. Käyttölaite on kompaktin muotoilunsa ansiosta asennettavissa 360° ja tarjoaa 5 mm iskunpituuden. Sähkökatkoksen sattuessa NC-konfiguraatio varmistaa venttiilin sulkeutumisen, kun taas NO-konfiguraatio avaa sen. Käyttölaite Vam käyttää PTC-vastuselementtiä ja puristusjousta toiminnassaan, mikä tekee siitä luotettavan ja tehokkaan. TÜV-sertifioitu

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010193 - Lämpöservomoottori
Malli / Tyyppi		Vahalla täytetty
Venttiililiitäntä		M28 x 1,5
Syöttöjännite		230 V AC, 24 V AC
Ohjaussignaali		kaksipiste
Toiminto		jännitteettömänä auki (NO), jännitteettömänä kiinni (NC)
Käyttölämpötila min	celsiusaste (°C)	-

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
VAM 230V -toimilaitteen asennus- ja käyttöohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7fe34969-1fa9-45f8-8baa-fb30a7419239
VAM 24V -toimilaitteen asennus- ja käyttöohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ff294221-0632-4610-9bed-d776508ca242

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	FDAA50M28NC024SE0	Toimilaitteet M30- ja M28-venttiililiitännöille Normaalisti kiinni 24 V
	FDAA50M28NC230SE0	Toimilaitteet M30- ja M28-venttiililiitännöille Normaalisti kiinni 230 V
	FDAA50M28NO024SE0	VAM Toimilaite NO 24V (VA10)
	FDAA50M28NO230SE0	VAM Toimilaite NO 230V (VA10)