

Ventileinsatz Delta M 30 x 1,5

Germany - Purmo



- Präzise Regelung
- Zertifizierte Hygiene
- Lange Haltbarkeit
- Breite Kompatibilität
- Temperaturbeständigkeit

Beschreibung

Der Ventil Cartridge Delta Complet integriert sich nahtlos in Stahlröhrenradiatoren und bietet präzise Steuerung durch ein verstellbares Oventrop-Ventil und einen Oventrop uni LH-Thermostatkopf. Bemerkenswert sind die lasergeschweißten Säulen und die Verfügbarkeit in der Standardfarbe RAL 9016. Zertifiziert für den Einsatz in Krankenhäusern, gewährleistet er minutengenaue Kontrolle in kritischen Anwendungen

Anwendungsbereich

Ventil Cartridge Delta Complet ist geeignet für hochpräzise Stahlheizkörper mit lasergeschweißten Kopfstücke und Säulen. Anwendbar in Krankenhausumgebungen, gewährleistet Hygiene mit zertifizierter EN 442-Konformität. Maximale Betriebstemperatur: 120°C. Maximaler Betriebsdruck: 10 bar.

Auswahlkriterien

Bitte nutzen Sie unseren Design-Service oder konsultieren Sie unsere Broschüre für eine schnelle Auswahl der Ventil Cartridge Delta Complet.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Ventilkartusche Delta Complet sollte am oberen Anschluss des Heizkörpers installiert werden, entweder auf der linken oder rechten Seite mit einem 1/2"-Anschluss für Zu- und Rücklauf. Verwenden Sie geeignete Werkzeuge für die Montage und überprüfen Sie die Wandstabilität, um das Gewicht des Heizkörpers zu tragen. verlegen Sie immer mit dem Thermostatkopf am entsprechenden Element.

Ausschreibungstext

Der Ventil Cartridge Delta Complet ist für HochBefestigungssteuerung in Röhrenradiatoren konzipiert. Er enthält ein verstellbares Oventrop-Ventil und einen Oventrop uni LH Thermostatkopf. Anschlüsse: 1/2 Zoll, am ersten und zweiten Element links oder rechts. Standard RAL 9016. Entspricht den EN 442 Normen, geeignet für Krankenhausumgebungen. Maximale Betriebstemperatur von 120°C und maximaler Betriebsdruck von 10 bar

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010002 - Ventileinsatz
Werkstoff		Messing
Bedienung		thermostatisch
Größe Heizkörperanschluss		1/2 Zoll
Einstecklänge	Millimeter (mm)	49
Sitzabdichtung		außenseitig
Thermostatanschluss		Außengewinde
Abmessung Thermostatanschluss		M30 x 1,5
Voreinstellung		ohne Schlagdämpfer
Stufenlos		Ja
Anzahl der Voreinstellwerte-/stufen		6
KV-Wert min		-
Kvs-Wert		1.5
Mit Blindstopfen		Nein
Mediumtemperatur min	Grad Celsius (°C)	-
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	13
Frostsicher		Nein
Mit Schutzhaube		Nein
Geeignet für integrierte Ventilgarnituren		Nein
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.1

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	AZ13DZ8828321000	