

Karta produktu

4/1/2025

Towel Warmers

Banga C M

Poland - Purmo



- Elegancki design
- Wszechstronne zastosowanie
- Wysokiej jakości materiał
- Wiele dostępnych rozmiarów
- Łatwa instalacja

Opis

Banga M to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji. Posiada estetyczne podejście dolne środkowe o rozstawie 50 mm. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszania oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym. Zawieszania w kolorze grzejnika w komplecie z grzejnikiem. Wyposażenie opcjonalne: wieszak prosty, wieszak okrągły, grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze RAL 9016 - śnieżnobiały. 10 lat gwarancji.

Obszar zastosowania

Banga C M jest idealny do łazienek, kuchni i pomieszczeń gospodarczych. Obsługuje ciśnienia do 8 bar i temperatury do 110°C. Spełnia normy CE i PN EN 442, zapewniając wysoką wydajność i bezpieczeństwo, oraz jest dostępny w różnych wymiarach, co ułatwia integrację w różnych przestrzeniach.

Kryteria wyboru

Wybór produktu powinien opierać się na wielkości pomieszczenia i potrzebach w zakresie wydajności cieplnej, uwzględniając wymiary połączeń i opcje wysokości. Skorzystaj z naszej usługi projektowej lub zapoznaj się z broszurą.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj grzejnik Banga C M za pomocą dołączonych uchwytów ściennych. Zapewnij odpowiednie dopasowanie, regulując odległość od ściany. Podłącz do systemu grzewczego za pomocą sześciu wlotów gwintowanych ½". W razie potrzeby zainstaluj grzałkę elektryczną do całorocznego użytku. Trzymaj grzejnik w opakowaniu do momentu instalacji, aby uniknąć uszkodzeń. Regularnie sprawdzaj usuwanie powietrza za pomocą dołączonego odpowietrznika ½".

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik Banga C M jest wykonany z wysokiej jakości stali i posiada sześć gwintowanych przyłączy ½" do wszechstronnego montażu. Obsługuje ciśnienia robocze do 8 bar i temperatury do 110°C. Zgodny z normami CE i PN EN 442, grzejnik jest dostępny w różnych wymiarach, w tym wysokościach 862, 1222, 1537 i 1807 mm oraz szerokościach 400, 500, 600 i 750 mm. Zawiera regulowane zawieszania ścienne, odpowietrznik ½" i zaślepkę. Opcjonalny montaż grzałki elektrycznej zapewnia całoroczną użyteczność. Banga C M jest wykończony elektrostatycznie nakładaną powłoką w kolorze białym RAL 9016 dla zwiększonej trwałości i estetyki

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		15, 21, 26, 32
Wysokość	milimetr (mm)	800, 860, 1200, 1220, 1500, 1540, 1800, 1810
Długość	milimetr (mm)	400, 500, 600, 750
Głębokość	milimetr (mm)	60
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	95 - 130
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Profil D
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Zakrzywiony
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	166, 198, 228, 229, 271, 273, 287, 315, 343, 376, 397, 409, 473, 475, 564
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	310, 370, 427, 429, 509, 511, 540, 590, 644, 703, 744, 768, 887, 919, 1181
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	185, 220, 254, 255, 302, 304, 320, 351, 382, 418, 442, 456, 526, 528, 628
Wykładnik potęgowy n		1.2198, 1.2229, 1.2231, 1.2264, 1.2268, 1.2272, 1.2274, 1.2277, 1.2279, 1.2313, 1.2327, 1.2346, 1.24
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	8
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	3.35, 3.78, 4.21, 4.66, 5.28 ... 7.95, 8.55, 8.95, 10.45, 485
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	250, 500, 750
Kolor standardowy		No
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		2.624, 3.092, 3.521, 3.522, 4.119 ... 6.101, 6.215, 7.188, 7.417, 9.237
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	310, 370, 427, 429, 509, 511, 540, 590, 644, 703, 744, 768, 887, 919, 1181
Waga	Kilogram (kg)	3.95, 5.5, 6.1, 6.14, 6.86, 7.3, 8.29, 8.4, 9.09, 9.8, 11.4, 12.6, 12.64, 14.21, 20.19

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
PL Banga Manual - 08/2023	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f95c7e5f-46db-4ce1-b011-c4054b75cbd6
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F5UE008004000300	F5UE008004000300	Banga C M BAN C M 862x400
F5UE008005000300	F5UE008005000300	Banga C M BAN C M 862x500
F5UE008006000300	F5UE008006000300	Banga C M BAN C M 862x600
F5UE008007500300	F5UE008007500300	Banga C M BAN C M 862x750
F5UE012004000300	F5UE012004000300	Banga C M BAN C M 1222x400
F5UE012005000300	F5UE012005000300	Banga C M BAN C M 1222x500
F5UE012006000300	F5UE012006000300	Banga C M BAN C M 1222x600
F5UE012007500300	F5UE012007500300	Banga C M BAN C M 1222x750
F5UE015004000300	F5UE015004000300	Banga C M BAN C M 1537x400
F5UE015005000300	F5UE015005000300	Banga C M BAN C M 1537x500
F5UE015006000300	F5UE015006000300	Banga C M BAN C M 1537x600
F5UE015007500300	F5UE015007500300	Banga C M BAN C M 1537x750
F5UE018004000300	F5UE018004000300	Banga C M BAN C M 1807x400
F5UE018005000300	F5UE018005000300	Banga C M BAN C M 1807x500
F5UE018006000300	F5UE018006000300	Banga C M BAN C M 1807x600
F5UE018007500300	F5UE018007500300	Banga C M BAN C M 1807x750