



- **Starke Haftung**
- **Vielseitige Anwendung**
- **Langlebiges Material**
- **Einfach zu verwenden**
- **Professionelle Qualität**

Beschreibung

Adhesive Tape ist unerlässlich für Fußbodenheizungssysteme und sorgt für eine sichere Platzierung von Heizrohren und Isolierung. Der starke Klebeband des Tapes bietet dauerhaften Halt und ist für verschiedene Anwendungen geeignet, einschließlich traditioneller und flüssiger Estriche, was es zur idealen Wahl für professionelle Installateure macht

Anwendungsbereich

Adhesive Tape ist ideal zur Sicherung von Fußbodenheizungssystemen, zum Abdecken von Fugen und zur Isolierung. Geeignet für Zement- und Fließestriche, wird es häufig in Estrichböden, Wänden und bei der Montage von FußbodenheizungsHeizrohren verwendet.

Auswahlkriterien

Zur Auswahl des Produkts oder zur Berechnung des Systems verwenden Sie bitte unsere technischen Dokumente, Produktanleitungen, unseren Design-Service oder kontaktieren Sie uns per E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für die optimale Nutzung von Klebeband bei FußbodenheizungsMontageen stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und trocken ist. Kleben Sie das Band gleichmäßig über Fugen oder Heizrohre und drücken Sie es fest an, um eine sichere Haftung zu gewährleisten. Vermeiden Sie ein Überdehnen des Bandes während der Anwendung. Bei komplexen Projekten konsultieren Sie unsere technische Dokumentation oder unseren Design-Service.

Ausschreibungstext

Adhesive Tape ist dafür konzipiert, eine sichere und langlebige Befestigung für Fußbodenheizungssysteme zu bieten. Es ist sowohl für traditionelle als auch für flüssige Estriche geeignet und schafft sichere Verbindungen zwischen Komponenten wie Heizrohren und Isolierungen. Mit starken Klebeeigenschaften sorgt es dafür, dass Montageen nicht nur effizient, sondern auch dauerhaft sind. Für beste Ergebnisse sollten die Oberflächen vor der Anwendung gründlich gereinigt und getrocknet werden. Das Band sollte gleichmäßig aufgetragen und fest angedrückt werden, um maximale Haftung zu gewährleisten. Ideal für den professionellen Einsatz in großen Projekten, entspricht es allen notwendigen Industriestandards und liefert zuverlässige Befestigung während seiner gesamten Lebensdauer

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC000128 - Klebeband
Breite	Millimeter (mm)	75
Werkstoff		Acryl
Gewebeklebeband		Ja
Farbe		Aluminium
Transparent		Ja
Fluoreszierend		Ja
Nachleuchtend		Ja
Länge	Meter (m)	66
UV-beständig		Nein
Doppelseitig		Nein
Isolierend		Nein
Selbstverlöschend		Nein
Temperaturbeständigkeit min	Grad Celsius (°C)	-
Höhe	Millimeter (mm)	1
Gewicht	Kilogramm (kg)	1.1022

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Technische Spezifikation Flächenheizung 1-2025	Technische Unterlage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_63bf4243-aec4-4222-88f9-086e43bf0f88

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
FBMAOTHE00P22500	FBMAOTHE00P22500	Klebeband 75mm, 66 m lang