

Radiator Nippel

Germany - Purmo



- Sichere Verbindungen
- einfache Montage
- Originaldichtungen
- Langlebig
- Verhindert Leckagen

Beschreibung

Für den Einsatz bei der Verbindung von verschiedenen Delta Gliederheizkörperblöcken.

Anwendungsbereich

Für den Einsatz bei der Verbindung von verschiedenen Delta Gliederheizkörperblöcken.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für den Einsatz bei der Verbindung von verschiedenen Delta Gliederheizkörperblöcken.

Ausschreibungstext

Für den Einsatz bei der Verbindung von verschiedenen Delta Gliederheizkörperblöcken.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Werkstoff des Anschlusses 1		Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1		vernickelt
Werkstoff des Anschlusses 2		Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2		vernickelt
Form		gerade
Nenndurchmesser Anschluss 1		sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	Millimeter (mm)	25
Druckstufe Flansch		PN 10
Anzugsdrehmoment min	Newtonmeter (Nm)	25 - 35
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) min	Grad Celsius (°C)	5 - , 5
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Max. Betriebsdruck bei max. Mediumtemperatur	Bar (bar)	10
Mit thermischer Isolierung		Nein
Mit Dichtungsmaterial		Ja
Verschlossen		Nein
Mit Verbindungsanzeige		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit Entlüfter		Nein
FM-Prüfung		Nein
LPCB-Prüfung		Nein
ULC-Qualitätskennzeichen		Nein
UL-Prüfung		Nein
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.05

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	AZ13DZ8820230000	