

Fiche Technique

7/23/2025

Manifolds, Cabinets & Mixing Groups

COSYPACK

France - Finimetal



- Haute durabilité
- Installation facile
- Évolutif
- Large plage de températures
- Étanche

Description

Le Modul Distributor offre une solution robuste pour la gestion thermique dans les applications de chauffage et de Rafraîchissement. Fabriqué en laiton Ms 63, il offre durabilité et résistance à la dézincification. Le design modulaire permet une évolutivité facile convenant aux projets allant des petites résidences aux grandes échelles industrielles. Les utilisateurs apprécient son installation simple et ses performances fiables sur une large plage de températures.

Domaine d'application

Modul Distributor convient aux applications de chauffage et de Rafraîchissement dans les environnements résidentiels, commerciaux et industriels. Les principales caractéristiques techniques incluent une utilisation entre -20°C et 90°C, une pression maximale de 6 bars, fabriqué en laiton Ms 63 résistant à la dézincification, et extensible jusqu'à 24 circuits de chauffage.

Critères de sélection

Pour une sélection rapide de produits, utilisez notre brochure ou contactez notre service de conception pour adapter précisément les exigences de votre projet selon des critères comme la taille du système et les besoins en pression.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le Modul Distributor en utilisant des outils standard ; aucun équipement spécial n'est nécessaire. Assurez-vous que tous les modules sont solidement vissés ensemble selon la configuration requise, que ce soit pour le chauffage ou le Rafraîchissement. Vérifiez que les limites de pression et de température (-20°C à 90°C, pression max 6 bar) sont respectées pendant le fonctionnement. Inspectez toutes les Raccordements pour détecter les fuites après l'installation.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Modul Distributor de Purmo est conçu pour une distribution thermique efficace dans les systèmes de chauffage et de Rafraîchissement. Construit en laiton résistant à la dézincification Ms 63, il peut supporter des températures de -20°C à 90°C et une pression allant jusqu'à 6 bars. Sa nature modulaire permet des configurations de 3 à 24 circuits de chauffage, assurant une évolutivité. Chaque module dispose d'un filetage externe plat de 2" et d'un écrou de raccordement intégré de 2". Les sorties sont équipées de raccords à compression pour Tuyaux PexPenta ou Difustop de 25 x 2,3 mm. Des accessoires tels que des ensembles de vannes à bille, des ensembles de bouchons et des ensembles de consoles sont nécessaires pour une installation complète. Le distributeur permet une installation simple sans outils spéciaux, garantissant des performances fiables et étanches dans diverses applications.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010292 - Module de commande de chauffage par le sol
Type de raccordement côté primaire		À 2 conduit
Matériau		Laiton
Positionner la connexion principale		Au-dessus
Raccord primaire		Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)
Diamètre nominal primaire		1/2 pouce (15)
Température moyenne (fonctionnement continu) min	degrés Celsius (°C)	-
Différence de température primaire min	Kilo Pascal (kPa)	-
Type de pompe (pompe système)		CA
Pression nominale d'article		Sans pression
Contrôle de l'équilibre hydraulique		Sans
Mesure du débit volumique		Sans
Alimentation de mesure de température		Sans
Diamètre extérieur du tube secondaire min	millimètre (mm)	-
Capacité de débit min	litre par heure (l/h)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
COPA2B	FBVMSSS0241125F0	CosyPack 2 Boucles
COPA3B	FBVMSSS0341125F0	CosyPack 3 Boucles
COPA4B	FBVMSSS0441125F0	CosyPack 4 Boucles
COPA5B	FBVMSSS0541125F0	CosyPack 5 Boucles
COPA6B	FBVMSSS0641125F0	CosyPack 6 Boucles
COPA7B	FBVMSSS0741125F0	CosyPack 7 Boucles
COPA8B	FBVMSSS0841125F0	CosyPack 8 Boucles
COPA9B	FBVMSSS0941125F0	CosyPack 9 Boucles
COPA10B	FBVMSSS1041125F0	CosyPack 10 Boucles
COPAC02B	FBVMSST0241142F0	CosyPack Confort 2B
COPAC03B	FBVMSST0341142F0	CosyPack Confort 3B
COPAC04B	FBVMSST0441142F0	CosyPack Confort 4B
COPAC05B	FBVMSST0541142F0	CosyPack Confort 5B
COPAC06B	FBVMSST0641142F0	CosyPack Confort 6B
COPAC07B	FBVMSST0741142F0	CosyPack Confort 7B
COPAC08B	FBVMSST0841142F0	CosyPack Confort 8B
COPAC09B	FBVMSST0941142F0	CosyPack Confort 9B
COPAC10B	FBVMSST1041142F0	CosyPack Confort 10B