

Nippelstange 1" Delta

Germany - Purmo



- Sichere Verbindungen von Delta Blöcken
- Passend für das Delta 1" Nabenmaß
- Verschiedene Baulängen

Beschreibung

Die Delta Nippelstange 1" ist zum Verbinden von Abschnittsblöcken beim Delta Röhrenheizkörper. Sie ist in den Baulängen 1000, 1600 und 2200 mm Länge erhältlich und wird mit dem Drehmomentschlüssel (AZ13DZ8810309000) verwendet.

Anwendungsbereich

Die Delta Nippelstange 1" ist zum Verbinden von Abschnittsblöcken beim Delta Röhrenheizkörper. Sie ist in den Baulängen 1000, 1600 und 2200 mm Länge erhältlich und wird mit dem Drehmomentschlüssel (AZ13DZ8810309000) verwendet.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Delta Nippelstange 1" ist zum Verbinden von Abschnittsblöcken beim Delta Röhrenheizkörper. Sie ist in den Baulängen 1000, 1600 und 2200 mm Länge erhältlich und wird mit dem Drehmomentschlüssel (AZ13DZ8810309000) verwendet.

Ausschreibungstext

Die Delta Nippelstange 1" ist zum Verbinden von Abschnittsblöcken beim Delta Röhrenheizkörper. Sie ist in den Baulängen 1000, 1600 und 2200 mm Länge erhältlich und wird mit dem Drehmomentschlüssel (AZ13DZ8810309000) verwendet.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC003024 - Fitting mit 2 Anschlüssen
Werkstoff des Anschlusses 1		Messing
Oberflächenschutz Anschluss 1		vernickelt
Werkstoff des Anschlusses 2		Messing
Oberflächenschutz Anschluss 2		vernickelt
Form		gerade
Nenndurchmesser Anschluss 1		sonstige
Rohraußendurchmesser Anschluss 1	Millimeter (mm)	25
Druckstufe Flansch		PN 10
Länge	Millimeter (mm)	1000, 1600, 2200
Anzugsdrehmoment min	Newtonmeter (Nm)	25 - 35
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) min	Grad Celsius (°C)	5 - , 5
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C	Bar (bar)	10
Max. Betriebsdruck bei max.	Bar (bar)	10
Mediumtemperatur		
Mit thermischer Isolierung		Nein
Mit Dichtungsmaterial		Ja
Verschlossen		Nein
Mit Verbindungsanzeige		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit Entlüfter		Nein
FM-Prüfung		Nein
LPCB-Prüfung		Nein
ULC-Qualitätskennzeichen		Nein
UL-Prüfung		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	30
Tiefe	Millimeter (mm)	30
Gewicht	Kilogramm (kg)	2,7, 4,35, 6,48

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
-----------	-----------	------

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	AZ13DZ8810313000	
	AZ13DZ8810314000	
	AZ13DZ8810315000	