



- **Performance thermique exceptionnelle**
- **Efficacité énergétique**
- **Installation facile**
- **Application polyvalente**
- **Durabilité**

Description

COSYDALLE PIRSL offre une isolation thermique supérieure conçue spécifiquement pour les applications de chauffage par le sol. Avec une conductivité thermique faible de 0,022 W/mK, il réduit considérablement les pertes de chaleur, améliorant l'efficacité du système et les économies d'énergie. Son processus d'installation facile et sa compatibilité avec diverses configurations de tuyaux de chauffage en font une solution polyvalente pour les bâtiments résidentiels et commerciaux. Durable et fiable, il soutient la performance énergétique et le confort à long terme.

Domaine d'application

COSYDALLE PIRSL convient aux systèmes de chauffage par le sol, offrant une excellente isolation thermique. Idéal pour les applications nécessitant une séparation thermique entre le sous-plancher et la chape flottante. Avec une conductivité thermique de 0,022 W/mK, il réduit efficacement les pertes de chaleur et améliore la performance énergétique. Recommandé pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels pour améliorer l'efficacité énergétique des systèmes de plancher.

Critères de sélection

Pour une sélection de produit personnalisée, consultez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que le sous-plancher soit propre et sec avant l'installation. Posez soigneusement les panneaux d'Insulation PIRsl pour couvrir toute la surface du sol, en veillant à ce qu'il n'y ait pas d'interstices entre les panneaux. Fixez les panneaux avec de l'adhésif ou des fixations mécaniques si nécessaire. Après avoir posé l'isolation, installez les tuyaux de chauffage par le sol dessus, en utilisant des clips ou des méthodes de fixation appropriés. Suivez avec l'application habituelle de la chape pour compléter l'installation. Vérifiez régulièrement les éventuels dommages pendant et après l'installation.

Spécifications du Texte de Prescription

COSYDALLE PIRSL améliore les systèmes de chauffage par le sol grâce à une haute performance thermique. Adapté à un usage résidentiel et commercial, il présente une faible conductivité thermique de 0,022 W/mK, réduisant les pertes de chaleur et améliorant l'efficacité énergétique. Facile à installer, il assure un ajustement parfait avec diverses configurations de tuyaux de chauffage. Sa construction durable soutient une performance à long terme, maintenant une isolation optimale pendant des années. Idéal pour tout projet nécessitant une séparation thermique efficace et une conservation de l'énergie, l'Insulation PIRsl est un choix fiable pour améliorer le confort et l'efficacité des systèmes de plancher.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document

Type de Document

Link

Articles

Local Code

Code Article Global

Description de l'Article
