



- Effiziente Durchflusssteuerung
- einfache Montage
- Temperaturregelung
- Vielseitige Anschlussmöglichkeiten
- sichere Konstruktion

Beschreibung

Diese Verbindungen sind so konzipiert, dass sie nahtlos mit verschiedenen Heizsystemen integriert werden können und Optionen für Kompressions- und Pressfittings bieten. Sie unterstützen ein effizientes Flussmanagement und die Temperaturregelung, was entscheidend für die Aufrechterhaltung einer optimalen Heizbefestigung ist.

Anwendungsbereich

Manifold Connections werden in Heizsystemen verwendet, insbesondere für Flächenheizungen und -kühlungen und Heizkörpersysteme.

Auswahlkriterien

Die Auswahl der Manifold Connections hängt vom Heizsystemtyp, der Anzahl der Kreisläufe und den spezifischen Anforderungen der Montage ab.

Grundlegende Benutzerhinweise

Stellen Sie sicher, dass die Manifold Connection der höchste Punkt im System ist, um eine einfache Entlüftung zu gewährleisten. Befolgen Sie die Montagetrichtlinien für den Anschluss an die primäre und sekundäre Seite des Heizsystems.

Ausschreibungstext

Verwenden Sie Manifold Connections, um die Effizienz und Befestigung Ihres Heizsystems zu verbessern und einen ausgewogenen Fluss sowie eine präzise Temperaturregelung sicherzustellen.

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für Flächenheizung
Item depth	Millimeter (mm)	100, 200
Item weight	Kilogramm (kg)	0.8, 0.95
Item height	Millimeter (mm)	120, 70
Item width	Millimeter (mm)	100, 200
Art des Zubehörs/Ersatzteils		sonstige
Zubehör		Ja
Ersatzteil		Ja

Downloads

Unterlage

Kategorie

Link

Artikel

Artikelcode

Artikelbeschreibung

FAW3MA0051082000

Exzenter für TempCo fix eco 2, Rechtsanschluss

FAW3MA0051083000

Anschlüsse für Verteiler (alt)
