

Produktspezifikationsblatt

12/17/2024

Insulation Panels

noppjet 30-2 Wärme-Trittschalldämmung

Germany - Purmo



Spezifikation

Besonderheit	Besonderheit	Einheit
Etim Class		EC011767 - Systemplatte Flächenheizung
Werkstoff		Polystyrol (PS)
EPS-Typ nach EN 13163		60
Noppenplatte		Yes
Isolierstärke	Millimeter (mm)	30
Tackerplatte		No
Dicke inklusive Noppen	Millimeter (mm)	50
Einlegeplatte		No
Klettbefestigung		Yes
Mit Folie		Yes
Dicke der Folie	Mikrometer (µm)	150
Mit Wärmeleitplatte		No
Wärmedurchlasswiderstand Rd	Quadratmeter Kelvin pro Watt ((m².K)/W)	0.75
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.04
Max. Belastung	Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²)	5
Dynamische Steifigkeit nach EN 29052-1	Meganewton pro Kubikmeter (MN/m³)	20
Geräuschdämmung	Dezibel (A) (dB(A))	28
Breite	Millimeter (mm)	1200
Länge	Millimeter (mm)	1000
Geeignet für Rohrdurchmesser min	Millimeter (mm)	14 - 16
Mit Trittschalldämmung		Yes
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1		Eca
Rollbar		No
Zusammenklappbar		No
Item weight	Kilogramm (kg)	11.232

Ressourcen

Dokumentbeschreibung	Dokumenttyp	Link
P_Produktkatalog_DE_220616_web.pdf	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9991cbd6-6af9-437c-9434-11ea5fa6775d

Wert

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FBLD449058012000	noppjet 30-2 mm, EPS T, DES sg