

Karta produktu

4/1/2025

Towel Warmers

Banga C

Poland - Purmo



- Elegancki wygląd
- Wysokiej jakości materiał
- Wielofunkcyjność
- Zgodność z normami CE i PN EN 442
- Regulowane mocowanie

Opis

Banga C to grzejnik urzekający lekkością i prostotą konstrukcji, charakteryzujący się wygiętymi w delikatny łuk poziomymi kolektorami. Doskonały do aranżacji zarówno minimalistycznych jak i bardziej tradycyjnych pomieszczeń. Regulowane zawieszenia oraz zoptymalizowane przerwy pomiędzy sekcjami kolektorów poziomych ułatwiają wykorzystanie grzejnika również jako suszarki do wilgotnych ręczników. Istnieje możliwość zainstalowania grzałki elektrycznej, czyniąc grzejnik użytecznym również poza sezonem grzewczym. Zawieszenia w kolorze grzejnika w komplecie z grzejnikiem. Wyposażenie opcjonalne: wieszak prosty, wieszak okrągły, grzałka elektryczna. Standardowe wykończenie w kolorze RAL 9016 - śnieżnobiały. 10 lat gwarancji.

Obszar zastosowania

Banga C nadaje się do przestrzeni od minimalistycznych po tradycyjne, działając jako grzejnik i suszarka do ręczników. Posiada poziome rozdzielacze w eleganckim łuku, 4 x przyłącza GW 1/2", zgodność z normami CE i PN EN 442, ciśnienie robocze 8 bar i maks. temperaturę 110°C.

Kryteria wyboru

Kryteria doboru zależą od wymiarów i wymaganej mocy cieplnej. Użyj parametrów 75/65/20 °C dla dokładnej pojemności cieplnej. Zapewnij odpowiednie odstępy połączeń i zgodność ciśnienia.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Grzejniki Banga C są instalowane z dołączonymi zawieszaniami ściennymi. Upewnij się, że połączenia są kompatybilne z gwintem wewnętrznym 1/2". Użyj grzałki elektrycznej, jeśli jest to konieczne do pracy poza sezonem grzewczym. Upewnij się, że są kompatybilne z maksymalnym ciśnieniem roboczym 8 bar i maksymalną temperaturą 110°C. Regularnie sprawdzaj i odpowietrzaj system, aby uniknąć zatorów powietrznych.

Specyfikatory tekstu recepty

Banga M to wysokiej jakości grzejnik łazienkowy wykonany z prostych okrągłych rur stalowych (Ø 22 mm) zespawanych między dwoma kolektorami o profilu D (40x30 mm). Zaprojektowany do systemów grzewczych opartych na wodzie, posiada sześć wewnętrznych połączeń gwintowanych 1/2", obsługujących maksymalne ciśnienie robocze 8 bar i maksymalną temperaturę 110°C. Ten grzejnik posiada certyfikat CE i spełnia normy EN 442. Może być montowany na ścianie za pomocą trzech białych uchwytych dołączonych do zestawu i jest dostępny w kolorze RAL 9016 (biały). Opcjonalnie można dodać grzałkę elektryczną dla podwójnej funkcjonalności, co sprawia, że Banga M jest skuteczny nawet poza sezonem grzewczym. Dostępny w różnych rozmiarach, aby pasował do różnych układów łazienek

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		15, 21, 26, 32
Wysokość	milimetr (mm)	800, 860, 1200, 1220, 1500, 1540, 1800, 1810
Długość	milimetr (mm)	400, 500, 600, 750
Głębokość	milimetr (mm)	30, 60
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	83 - 103
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Profil D
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Prosty
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	166, 198, 228, 229, 271, 273, 287, 315, 343, 376, 397, 409, 473, 475, 564
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	310, 370, 427, 429, 509, 511, 540, 590, 644, 703, 744, 768, 887, 919, 1181
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	185, 220, 254, 255, 302, 304, 320, 351, 382, 418, 442, 456, 526, 528, 628
Wykładnik potęgowy n		1.2198, 1.2229, 1.2231, 1.2264, 1.2268, 1.2272, 1.2274, 1.2277, 1.2279, 1.2313, 1.2327, 1.2346, 1.24
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	8
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	3.35, 3.78, 4.21, 4.66, 5.28 ... 7.95, 8.55, 8.95, 10.45, 485
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	250, 500, 750
Kolor standardowy		No
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		Yes
Do stosowania w obiegach CWU		No
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		2.624, 3.092, 3.521, 3.522, 4.119 ... 6.101, 6.215, 7.188, 7.417, 9.237
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Watt absolutny	Watt (W)	310, 370, 427, 429, 509, 511, 540, 590, 644, 703, 744, 768, 887, 919, 1181
Waga	Kilogram (kg)	5.1, 5.9, 6.1, 6.14, 7 ... 10.86, 12.6, 12.64, 14.21, 20.19

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
PL Banga Manual - 08/2023	Instrukcje instalacji	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f95c7e5f-46db-4ce1-b011-c4054b75cbd6
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F5UA008004000300	F5UA008004000300	Banga C BAN C 862x400
F5UA008005000300	F5UA008005000300	Banga C BAN C 862x500
F5UA008006000300	F5UA008006000300	Banga C BAN C 862x600
F5UA008007500300	F5UA008007500300	Banga C BAN C 862x750
F5UA012004000300	F5UA012004000300	Banga C BAN C 1222x400
F5UA012005000300	F5UA012005000300	Banga C BAN C 1222x500
F5UA012006000300	F5UA012006000300	Banga C BAN C 1222x600
F5UA012007500300	F5UA012007500300	Banga C BAN C 1222x750
F5UA015004000300	F5UA015004000300	Banga C BAN C 1537x400
F5UA015005000300	F5UA015005000300	Banga C BAN C 1537x500
F5UA015006000300	F5UA015006000300	Banga C BAN C 1537x600
F5UA015007500300	F5UA015007500300	Banga C BAN C 1537x750
F5UA018004000300	F5UA018004000300	Banga C BAN C 1807x400
F5UA018005000300	F5UA018005000300	Banga C BAN C 1807x500
F5UA018006000300	F5UA018006000300	Banga C BAN C 1807x600
F5UA018007500300	F5UA018007500300	Banga C BAN C 1807x750