

# Fiche Technique du Produit

2/26/2025

Towel Warmers

## Squasy

France - Finimetal



- Design élégant et moderne
- Polyvalence d'utilisation
- Facilité d'installation
- Variété de couleurs
- Haute efficacité

## **Description**

Squasy est un sèche-serviettes hydraulique multifonctionnel qui allie design et praticité. Les Tuyeaux horizontaux carrés de 30x30 mm et verticaux de 40x30 mm sont soudés pour une finition continue. Disponible en blanc brillant, gris anthracite et noir corbeau, il peut être installé avec une résistance électrique pour un usage combiné. Idéal pour chauffer serviettes et pièces, Squasy est conforme à la norme UNI EN 442 et supporte une pression maximale de 8 bars

## **Domaine d'application**

Squasy est idéal pour les salles de bains et les espaces résidentiels, grâce aux tubes horizontaux carrés 30x30 mm et verticaux 40x30 mm. Il supporte une pression maximale de 8 bars et une température de fonctionnement jusqu'à 95°C. Conforme à la norme UNI EN 442, il offre un design élégant et fonctionnel.

## **Critères de sélection**

Pour sélectionner le modèle Squasy - Sèche-serviettes hydraulique adapté, considérez les dimensions de votre espace et consultez notre brochure pour une sélection rapide. Contactez notre service de conception pour assistance.

## **Instructions de base pour l'utilisateur**

Texte : Installez Squasy en le fixant au mur avec les 4 supports inclus, assortis au radiateur. Il est possible d'intégrer une résistance électrique pour un fonctionnement combiné. Assurez-vous que les Raccordements hydrauliques sont correctement raccordés. Suivez les instructions de montage pour éviter les dommages lors de l'installation.

## **Spécifications du Texte de Prescription**

Squasy est un sèche-serviettes hydraulique de design, idéal pour les salles de bains modernes. Réalisé en acier doux avec des Tuyeaux carrés de 30x30 mm et verticaux de 40x30 mm, il offre une finition continue grâce à la soudure polie. Il supporte une pression maximale de 8 bars et une température de fonctionnement jusqu'à 95°C. Disponible en blanc brillant RAL 9016, gris anthracite mat RAL 7016 et noir corbeau mat RAL 9005. Peut être installé avec une résistance électrique pour un fonctionnement combiné. Conforme à la norme UNI EN 442, il garantit efficacité et style.

## **Garantie**

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	1120, 1360, 1840
Longueur	millimètre (mm)	500, 600
Profondeur	millimètre (mm)	40
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Carré
Forme du collecteur		Rectangulaire
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
Exposant N		1.2162, 1.2231, 1.2294, 1.2304, 1.2343, 1.2372
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Contenu en eau	litre (l)	0.9, 1.2, 1.6, 2.1, 2.4, 2.7
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	400, 500, 600, 750, 800
Couleur standard		No
Couleur		Blanc, Gris, Noir
Numéro RAL		7016, 9005, 9016
Degré de brillance		Brillant, Mat
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Facteur K		3.701, 4.336, 4.396, 4.935, 5.831, 6.588
Température de fonctionnement	degrés Celsius (°C)	110

<b>Caractéristique</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur</b>
maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	443, 512, 532, 617, 718, 833
Poids	kilogramme (kg)	11, 12.6, 13.1, 15.1, 17.5, 20.2

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Figuresse range brochure Finimetal	Catalogue produit	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e377830e-cdf3-40af-badb-5082174cef4a</a>
Squasy, front view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16c3918c-a351-4560-834f-bdb38a4fffcbb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16c3918c-a351-4560-834f-bdb38a4fffcbb</a>
Squasy, side view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf99f2a9-13ab-44aa-a434-b392e7864d27">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf99f2a9-13ab-44aa-a434-b392e7864d27</a>
Squasy, top view	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e27f4569-9ab9-437a-a3ee-012e76aec80f">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e27f4569-9ab9-437a-a3ee-012e76aec80f</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
SY05119016	FHUA011205000N00	
SY05119016S0022	FHUA011205000N0S0022	
SY05119016S0029	FHUA011205000N0S0029	
SY06119016	FHUA011206000N00	
SY06119016S0022	FHUA011206000N0S0022	
SY06119016S0029	FHUA011206000N0S0029	
SY05139016	FHUA013605000N00	
SY05139016S0022	FHUA013605000N0S0022	
SY05139016S0029	FHUA013605000N0S0029	
SY06139016	FHUA013606000N00	
SY06139016S0022	FHUA013606000N0S0022	
SY06139016S0029	FHUA013606000N0S0029	
SY05189016	FHUA018405000N00	
SY05189016S0022	FHUA018405000N0S0022	
SY05189016S0029	FHUA018405000N0S0029	
SY06189016	FHUA018406000N00	
SY06189016S0022	FHUA018406000N0S0022	
SY06189016S0029	FHUA018406000N0S0029	