

Unisenza Plus Termostat przewodowy

Poland - Purmo



- Bezprzewodowe połączenie z centrum podłączenia bezprzewodowego
- Wbudowany czujnik wilgotności
- Zasilany bateryjnie z wbudowanymi akumulatorami
- Geolokalizacja dla elastycznego zarządzania temperaturą
- Przedłużona 5-letnia gwarancja na system

Opis

Termostaty pokojowe Unisenza Plus 230 V i 24 V to przewodowe termostaty pokojowe, które idealnie nadają się do wodnych lub elektrycznych systemów ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Posiada przełącznik napięciowy, który pozwala na podłączenie obciążenia do 4 amperów. Komunikuje się z bramką Unisenza Plus za pośrednictwem protokołu ZigBee 3.0, aby umożliwić zdalny dostęp za pośrednictwem mobilnej aplikacji na Androida lub iOS. Ponadto posiada wielofunkcyjne wejście do podłączenia dodatkowych akcesoriów w celu dalszej optymalizacji możliwych zastosowań.

Obszar zastosowania

Przewodowe termostaty 230V/24V to zasilane prądem przemiennym termostaty pokojowe do wodnych systemów ogrzewania i/lub chłodzenia. Mają wbudowany przełącznik do przewodowego połączenia z centrum sterowania ogrzewaniem podłogowym do kontroli siłowników termicznych typu NC lub NO. Komunikują się z protokołem bramki Unisenza Plus, umożliwiając zdalny dostęp z aplikacji mobilnej. Ponadto, te termostaty mają wielofunkcyjne wejście do podłączenia dodatkowych akcesoriów, co zwiększa ich zastosowanie.

Kryteria wyboru

Aby skutecznie wybrać produkt lub obliczyć system, zapoznaj się z naszymi dokumentami technicznymi i instrukcjami produktów. Alternatywnie, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Upewnij się, że Unisenza Plus Termostat Przewodowy jest zainstalowany wewnątrz, w zakresie temperatur od 0 do 50°C. Użyj aplikacji Unisenza Plus do konfiguracji i parowania urządzenia. Zawsze odłączaj sprzęt od sieci przed przeprowadzeniem jakiegokolwiek instalacji lub konserwacji. Regularnie sprawdzaj aktualizacje oprogramowania OTA, aby utrzymać optymalną wydajność.

Specyfikatory tekstu recepty

Termostat przewodowy 230/24 V to zasilane prądem przemiennym termostaty pokojowe idealnie nadające się do systemów ogrzewania/chłodzenia promiennikowego wodnego. Ten typ termostatu ma wbudowany przełącznik do przewodowego połączenia z centrum podłączenia bezprzewodowego ogrzewania podłogowego w celu sterowania siłownikami termicznymi typu NC lub NO. Komunikuje się z protokołem bramki Unisenza Plus, umożliwiając zdalny dostęp z aplikacji mobilnej. Termostaty mają również wielofunkcyjne wejście do podłączania dodatkowych akcesoriów w celu dalszego rozszerzenia zastosowań termostatu

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligentny
Regulacja włącz/wyłącz		No
Regulacja modulacyjna		Yes
Protokół komunikacyjny		Zależny od marki
Rodzaj źródła zasilania		230 V, 24 V
Rodzaj połączenia		Trzyżyłowe
Z odbiornikiem		No
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Czujnik zewnętrzny		No
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym		No
Charakterystyka sterowania		PI
Z autoadaptacją		Yes
Ogrzewanie		Yes
Liczba wyjść grzania		1
Do instalacji chłodniczych		Yes
Liczba wyjść chłodzenia		1
Wentylacja		No
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Histereza regulowana		No
Rodzaj czujnika		Czujnik rezystancyjny
Z odczytem temperatury		Yes
Z wyświetlaczem		Yes
Rodzaj zegara		Zegar roczny
Model zegara		Cyfrowy
Przełącznik trybu aktywności		Yes
Optymalizacja		Yes
Z obiegiem CWU		No
Działanie/napęd		Przycisk
Do sterowania ogrzewaniem podłogowym		Yes
Do sterowania ogrzewaniem centralnym		Yes
Możliwość sterowania zdalnego		Yes
Z obsługą IFTTT		Yes
Z funkcją wykrywania obecności		No
Sterowanie pogodowe		No
Liczba programów przełączania		1
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)

Funkcja	Jednostka	Wartość
Maksymalne napięcie na stykach	Volt (V)	24
Maksymalne obciążenie styków	Ampere (A)	3
Stopień ochrony (IP)		IP30
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Szerokość	milimetr (mm)	90
Głębokość	milimetr (mm)	85
Wysokość	milimetr (mm)	75
Klasa regulatora temperatury		II
Zużycie energii w trybie czuwania	Watt (W)	3
Waga	Kilogram (kg)	0.15

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFU0TRRFDC1CC521	FFU0TRRFDC1CC521	Termostat 24V Unisenza Plus
FFU3TRRFDC1CC521	FFU3TRRFDC1CC521	Termostat 230V Unisenza Plus