

Unisenza Plus Termostat bezprzewodowy

Poland - Purmo



- Bezprzewodowe połączenie z centrum podłączenia bezprzewodowego
- Wbudowany czujnik wilgotności
- Wbudowany akumulator ładowalny
- Geolokalizacja dla elastycznej kontroli temperatury
- Przedłużona 5-letnia gwarancja na system

Opis

Unisenza Plus Termostat UFH RF to bezprzewodowy termostat pokojowy dedykowany do regulacji wodnej instalacji ogrzewania/chłodzenia podłogowego, zasilany przez wbudowany akumulator, współpracuje z Zigbee 3.0. W sposób bezprzewodowy komunikuje się z listwą automatyki, która współpracuje z kotłem, pompą i siłownikami dla różnych stref.

Obszar zastosowania

Unisenza Plus Termostat RF UFH to termostat pokojowy do ogrzewania podłogowego zasilany bateriami i wyposażony w technologię Zigbee 3.0. Ten termostat służy do bezprzewodowego sterowania centrum podłączenia bezprzewodowego, które współpracuje z kotłem, pompą i siłownikami dla różnych stref.

Kryteria wyboru

Aby skutecznie wybrać produkt lub obliczyć system, zapoznaj się z naszymi dokumentami technicznymi i instrukcjami produktów. Alternatywnie skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub skontaktuj się z nami bezpośrednio.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Aby zainstalować i kontrolować Unisenza Plus Termostat RF UFH, odwiedź www.purmo.com. Pobierz aplikację Unisenza Plus z App Store lub Google Play, aby uzyskać pełną integrację z inteligentnymi urządzeniami. Zapewnij prawidłową instalację wewnątrz, unikaj instalacji na zewnątrz i skonsultuj się z instrukcją dotyczącą połączeń elektrycznych.

Specyfikatory tekstu recepty

Unisenza Plus Termostat RF UFH to zasilany bateryjnie termostat pokojowy z technologią Zigbee 3.0, idealnie nadający się do wodnego systemu ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Służy do bezprzewodowego sterowania centrum podłączenia bezprzewodowego, które współpracuje z kotłem, pompą i siłownikami dla różnych stref

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligentny
Regulacja włącz/wyłącz		No
Regulacja modulacyjna		Yes
Protokół komunikacyjny		Zależny od marki
Rodzaj źródła zasilania		Bateria (akumulator)
Rodzaj połączenia		Bezprzewodowy
Z odbiornikiem		No
Zakres pomiarowy min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Czujnik zewnętrzny		No
Z termicznym sprzężeniem zwrotnym		No
Charakterystyka sterowania		PI
Z autoadaptacją		Yes
Ogrzewanie		Yes
Liczba wyjść grzania		1
Do instalacji chłodniczych		Yes
Liczba wyjść chłodzenia		1
Wentylacja		No
Zakres wartości histerezy min	Kelvin (K)	0.5 - 1
Histereza regulowana		No
Rodzaj czujnika		Czujnik rezystancyjny
Z odczytem temperatury		Yes
Z wyświetlaczem		Yes
Rodzaj zegara		Zegar roczny
Model zegara		Cyfrowy
Przełącznik trybu aktywności		Yes
Optymalizacja		Yes
Z obiegiem CWU		No
Działanie/napęd		Przycisk
Do sterowania ogrzewaniem podłogowym		Yes
Do sterowania ogrzewaniem centralnym		Yes
Możliwość sterowania zdalnego		Yes
Z obsługą IFTTT		Yes
Z funkcją wykrywania obecności		No
Sterowanie pogodowe		No
Liczba programów przełączania		1
Rodzaj styku		Styk przełączny (NO/NC)

Funkcja	Jednostka	Wartość
Maksymalne napięcie na stykach	Volt (V)	24
Maksymalne obciążenie styków	Ampere (A)	3
Stopień ochrony (IP)		IP30
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Szerokość	milimetr (mm)	90
Głębokość	milimetr (mm)	85
Wysokość	milimetr (mm)	11
Klasa regulatora temperatury		II
Zużycie energii w trybie czuwania	Watt (W)	3
Waga	Kilogram (kg)	0.15

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FFUBTRRBDC1CC521	FFUBTRRBDC1CC521	Termostat bezprzewodowy UFH Unisenza Plus