

Unisenza Plus Listwa automatyki

Poland - Purmo



- Ogrzewanie i chłodzenie
- Zintegrowana funkcja ochrony pompy
- Wyświetlacze statusu LED
- Opcjonalne czujniki rosy/przekroczenia temperatury
- Przedłużona 5-letnia gwarancja na system

Opis

Listwa automatyki Unisenza Plus UFH Wiring Center RF to urządzenie do sterowania siłownikami termicznymi regulującymi przepływ wody w obiegach grzewczych/chłodzących, w systemie ogrzewania/chłodzenia podłogowego. Listwę można połączyć bezprzewodowo z 8 strefami poprzez sparowanie z termostatami pokojowymi Unisenza Plus. Ponadto wyposażona jest w wyjścia do przełączania pompy lub bojlera oraz centralne wejście do przełączania z ogrzewania na chłodzenie.

Obszar zastosowania

Unisenza Plus Listwa automatyki jest idealna do systemów grzewczych i chłodzących opartych na wodzie. Obsługuje do 8 termostatów Unisenza Plus RF, oferując wyjścia do przełączania pompy lub kotła oraz centralne wejście do zmiany trybu grzania na chłodzenie. Nadaje się do montażu w szafce obok rozdzielacza ogrzewania podłogowego.

Kryteria wyboru

Listwa automatyki Unisenza Plus jest kompatybilna z maksymalnie 8 termostatami Unisenza Plus RF do systemów grzewczych i chłodzących. Skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zamontuj Unisenza Plus Listwa automatyki w pobliżu rozdzielacza w szafce. Podłącz siłowniki zgodnie z instrukcją. Użyj wyjść do przełączania pompy lub kotła oraz centralnego wejścia do zmiany trybu ogrzewania na chłodzenie. Szczegółowe instrukcje oraz informacje o sterowaniu za pomocą aplikacji Unisenza Plus znajdziesz na stronie www.purmo.com.

Specyfikatory tekstu recepty

Unisenza Plus Listwa automatyki zapewnia bezpieczne i łatwe okablowanie dla maksymalnie 8 termostatów Unisenza Plus RF w systemach ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego. Zamontuj listwę automatyki w szafce obok rozdzielacza, aby podłączyć siłowniki. Posiada wyjścia do przełączania pomp lub kotłów oraz centralne wejście do zmiany trybu z ogrzewania na chłodzenie. Listwa automatyki zawiera zintegrowaną funkcję ochrony pompy i oferuje opcje dodatkowych czujników punktu rosy i nadmiernej temperatury w celu ochrony systemu. Łatwe do zrozumienia wskaźniki LED oferują szybkie odniesienie do statusu. Listwa automatyki jest dostępna w wersjach 230V i 24V, z 5-letnią gwarancją systemową

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011491 - Akcesoria/części elektryczne do pomp
Rodzaj akcesorium/części		Moduł komunikacyjny
Akcesorium		Yes
Część zamienna/zapasowa		No
Napięcie zasilania min	Volt (V)	220 - 230
Liczba faz		1
Częstotliwość		50/60 Hz
Stopień ochrony (IP)		IP20
Wysokość	milimetr (mm)	60
Szerokość / Długość	milimetr (mm)	350
Głębokość	milimetr (mm)	80
Waga	Kilogram (kg)	0.4

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd0aa601-a509-4d8c-9ed4-9c71bb62db46

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
FDW3CRWM08FW0021	FDW3CRWM08FW0021	Listwa automatyki 8 Unisenza Plus