



- 14 possibilités de raccordement pour répondre à toutes les exigences
- Robuste (les Tuyeaux arrondis améliorent la protection en cas de choc)
- Design dans l'air du temps
- Gamme de tailles
- Options de couleurs

## Description

Le radiateur décoratif Chorus vertical est constitué de tubes émetteurs plats et collecteurs triangulaires. Disponible en version simple comme en double, avec ou sans ailettes de convection.

Le Chorus reste fidèle à l'esprit décoratif en laissant la première rangée de tubes sans ailette. Les modèles double bénéficient d'une épaisseur réduite grâce à la forme triangulaire des collecteurs.

Raccordement universel : 6 orifices  $\varnothing$  15/21

Pression de service standard 4 bar.

Température de service maximale de 110°C

Livré avec consoles de fixation, cavaliers et bouchons.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

## Domaine d'application

Le Chorus Vertical convient aux systèmes de chauffage central à eau chaude, y compris le chauffage à basse température.

Idéal pour un usage domestique et commercial, notamment lorsque l'espace mural est limité. Disponible en différentes tailles et couleurs spéciales, il offre une flexibilité de conception.

## Critères de sélection

Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure, ou pour des calculs plus précis de la puissance thermique, veuillez utiliser notre service de conception.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le Chorus V avec des vannes de radiateur ou des vannes thermostatiques pour un contrôle optimal de la température ambiante. Les packs de ventilation et de bouchons sont inclus dans l'emballage. Il est adapté aux applications de chauffage domestique et commercial à 2 tuyaux pompés indirects. Vérifiez et entretenez régulièrement le système pour garantir un fonctionnement efficace.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur décoratif Chorus Vertical est un radiateur à panneau vertical pour les systèmes de chauffage central à eau chaude, y compris le chauffage à basse température. Disponible en plusieurs hauteurs (jusqu'à 2000mm) et longueurs (jusqu'à 2200mm), et en tailles et couleurs spéciales sur commande. Convient aux applications de chauffage indirect à 2 tuyaux avec pompe, la couleur standard est blanche (RAL 9016). Des accessoires tels que de la peinture de retouche et des barres à serviettes sont disponibles. Raccordement via 2 & 4 x 1/2" BSP en standard. Inclut tout le matériel de montage et les événements d'air. Le radiateur est produit selon les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 et OHSAS 18001, avec une garantie de 10 ans contre les défauts de fabrication

## Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans\* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

\* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

---

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Décor - ConnectionOptions	Instructions de Montage	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0abcf57-4223-4d48-89a7-cfb135dc707e">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d0abcf57-4223-4d48-89a7-cfb135dc707e</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------