

Fiche Technique

7/23/2025

Towel Warmers

Tahiti Family

France - Finimetal



- Utilisation facile pour toute la famille
- Modèle abordable
- Souplesse d'installation
- Couleurs personnalisables
- Grande capacité de chauffage

Description

Le Tahiti Family est un modèle de sèche-serviettes eau chaude pour salles de bain, avec alternance de tubes droits et cintrés facilitant l'insertion de vos serviettes de bains et accessibles aisément par les plus grands comme par les plus petits.

Les tubes émetteurs horizontaux de forme ronde sont d'un diamètre de 22mm et les tubes collecteurs verticaux en D ont une dimension de 40x30mm.

Raccordement : 4 orifices avec sonde en bout Ø15/21 F à portée plate et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable en haut.

Raccordement par le haut possible avec le montage de la canne d'injection dans le retour.

Réversibilité : arrivée et retour réversibles gauche / droite

Pression de service 10 bar.

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, canne d'injection, vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Les sèche-serviettes Tahiti Family sont idéaux pour les salles de bains, spas et pièces humides. Ils disposent de tubes droits et courbés qui améliorent la suspension et le séchage des serviettes. Les principaux avantages incluent une configuration flexible, un acier de haute qualité, des fixations discrètes, une palette de couleurs polyvalente et une sécurité accrue avec quatre fixations.

Critères de sélection

Pour la sélection de produits, consultez notre service de conception. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez un montage correct en utilisant les quatre fixations discrètes fournies. Suivez toujours le guide d'installation détaillé pour fixer correctement le sèche-serviettes en place. Gardez les tubes chauffants dégagés pour un séchage optimal des serviettes. Réglez les paramètres du sèche-serviettes selon les besoins de l'utilisateur et ne dépassez jamais la pression de service recommandée de 10 bars et une température maximale de 110°C. Inspectez régulièrement pour détecter toute usure ou fuite et consultez le manuel d'utilisation pour les recommandations d'entretien.

Spécifications du Texte de Prescription

Le sèche-serviettes Tahiti Family est conçu pour un séchage optimisé des serviettes. Il est doté de tubes horizontaux alternés droits et courbés (Ø 22mm) et de tubes verticaux en D (40x30mm). Fabriqué en acier de haute qualité avec une finition en poudre époxy-polyester durable. L'unité est fixée en toute sécurité à l'aide de quatre fixations discrètes. Il prend en charge les Raccordements réversibles gauche/droite et comprend tout le matériel nécessaire, tel qu'un bouchon complet, un bouchon de purge d'air et un Tuyau d'injection. Capable de supporter des pressions de service allant jusqu'à 10 bars et des températures jusqu'à 110°C. Disponible en blanc standard (RAL 9016) avec des finitions de couleur personnalisées en option. La garantie s'étend jusqu'à 10 ans dans des conditions standard

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	1220, 1530
Longueur	millimètre (mm)	500, 600
Profondeur	millimètre (mm)	48
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Profil en D
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Exposant N		1.241, 1.244, 1.252, 1.255
Contenu en eau	litre (l)	5, 6, 7, 8
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	500, 600, 750
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	528, 580, 689, 758
Poids	kilogramme (kg)	1, 7.6, 9, 12

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
TAM2150SEC	F9CA012205000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.FAMI 21T050 HYD C4 R9016
TAM2160SEC	F9CA012206000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.FAMI 21T060 HYD C4 R9016
TAM3050SEC	F9CA015305000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.FAMI 30T050 HYD C4 R9016
TAM3060SEC	F9CA015306000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude T.FAMI 30T060 HYD C4 R9016