

Karta produktu

9/8/2025

Towel Warmers

Flores C CH

Poland - Purmo



- Elegancki wygląd
- Stylowe chromowane wykończenie
- Dużo miejsca do suszenia ręczników
- Wysoka jakość wykończenia

Opis

Flores C CH łączy w sobie elegancję oraz klasyczny styl. Grzejnik łazienkowy Flores C CH dostępny jest w kolorze chromowanym. Jest to doskonały wybór do nowoczesnych, jak i tradycyjnie wykończonych łazienek. Flores C CH dostępny jest w kilku różnych wysokościach. Szerokość najmniejszych modeli wynosi 500 mm, natomiast największa szerokość podgrzewacza to 600 mm, co zapewnia dodatkową przestrzeń na ręczniki. Zawieszenia w komplecie z grzejnikiem. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Materiał		Stal
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		16, 23, 28, 34
Wysokość	milimetr (mm)	750, 1150, 1450, 1750
Długość	milimetr (mm)	500, 600
Głębokość	milimetr (mm)	60
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	100 - 132
Kształt rury promieniującej		Okrągły
Kształt kolektora		Profil D
Sposób instalacji		Pionowy
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Zakrzywiony
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	135, 156, 189, 223, 269, 326
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	255, 302, 354, 419, 516, 715
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	151, 174, 211, 249, 300, 365
Wykładnik potęgowy n		1.2238, 1.2478, 1.2492, 1.2598, 1.2685, 1.306
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	8
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	3.6, 4.15, 5.26, 5.96, 7.3, 9.16
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Kolor standardowy		Yes
Kolor		Chrom
Oznaczenie połysku		Błyszczący
Zabezpieczenie powierzchni		Chromowanie
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Z lustrem		No
Sposób montażu		Na ścianie
Z osłonami bocznymi		No
Z pokrywą górną		No
Obrotowy		No
Do stosowania w obiegach CWU		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze 1, na dole po lewej		Dopływ/odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Dopływ/odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Z przyłączem jednopunktowym		No
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z blokiem połączeniowym		No
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Z odpowietrznikiem		Yes
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Z zaworem spustowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z głowicą termostatyczną		No
Z konsolami		Yes
Do elementu elektrycznego		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Odpowiedni do półki		Yes
Z półką		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	105, 121, 149, 175, 210, 252
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	325, 372, 442, 531, 638, 806
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	294, 337, 401, 481, 577, 726
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	128, 148, 181, 213, 256, 310
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	77, 89, 110, 129, 155, 183
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	146, 168, 204, 241, 290, 353
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	227, 261, 313, 374, 449, 558
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	134, 155, 189, 222, 267, 324
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 65/45	Watt (W)	158, 182, 221, 262, 314, 384
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	64, 75, 93, 108, 130, 152
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	50, 58, 72, 83, 100, 116

Funkcja	Jednostka	Wartość
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		1.784, 2.186, 2.95, 3.161, 3.914, 4.32
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	123, 141, 173, 203, 245, 295
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	42, 49, 62, 71, 85, 98
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	79, 91, 112, 131, 158, 187
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	72, 83, 103, 120, 144, 170
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45 (Btu/h)		461, 532, 645, 761, 918, 1112
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	89, 103, 127, 149, 179, 213
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	80, 93, 115, 134, 162, 191
Liczba uchwytów ściennych		4
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	111, 128, 157, 184, 221, 266
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	100, 115, 141, 166, 199, 238
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	57, 66, 83, 96, 115, 134
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	254, 291, 348, 416, 500, 624
Wariant		A0
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65 (Btu/h)		880, 1010, 1208, 1443, 1733, 2167
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	63, 73, 90, 105, 126, 148
Watt absolutny	Watt (W)	255, 302, 354, 419, 516, 715
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	58, 67, 84, 98, 117, 137
Waga	Kilogram (kg)	7, 7.6875, 11.2718, 14, 16.55

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F33A00800500030SCHRO	F33A00800500030SCHRO	Flores C CH FLC 770x 500 CH
F33A00800600030SCHRO	F33A00800600030SCHRO	Flores C CH FLC 770x 600 CH
F33A01200500030SCHRO	F33A01200500030SCHRO	Flores C CH FLC 1150x 500 CH
F33A01200600030SCHRO	F33A01200600030SCHRO	Flores C CH FLC 1150x 600 CH
F33A01500600030SCHRO	F33A01500600030SCHRO	Flores C CH FLC 1430x 600 CH
F33A01800600030SCHRO	F33A01800600030SCHRO	Flores C CH FLC 1755x 600 CH