

# Fiche Technique

7/23/2025

Towel Warmers

## Tahiti

France - Finimetal



- Design élégant et fonctionnel
- un grand espace pour réchauffer et sécher les serviettes
- Idéal pour des petits espaces
- Disponible en plusieurs couleurs
- Profondeur compacte

## Description

Tahiti combine style et fonctionnalité, offrant une solution de chauffage élégante pour votre salle de bain. Ses collecteurs verticaux en D et ses Tuyeaux ronds en designs droits ou courbés le rendent polyvalent et adapté à tout décor. Fini en chrome de haute qualité ou en diverses couleurs RAL, les radiateurs Tahiti offrent un chauffage efficace avec une pression de fonctionnement allant jusqu'à 8 bars et sont conformes aux normes EN 442. Faciles à installer avec les supports muraux inclus, ils offrent performance fiable et attrait esthétique

## Domaine d'application

Tahiti est idéal pour les salles de bains nécessitant un radiateur à la fois élégant et fonctionnel. Il s'adapte aux petits espaces grâce à sa faible profondeur, parfait pour les salles de bains compactes. Il est conçu pour une pression maximale de 8 bars et une température allant jusqu'à 110°C, conforme aux normes EN 442 et disponible en plusieurs couleurs RAL.

## Critères de sélection

Utilisez notre service de conception pour calculer le meilleur modèle Tahiti pour votre espace. Pour une sélection rapide, consultez notre brochure.

## Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Les radiateurs Tahiti doivent être installés en suivant les instructions de montage incluses, en utilisant les supports muraux fournis. Assurez-vous de la Raccordement correcte avec des raccords à filetage interne de 1/2". Les radiateurs peuvent être connectés soit du côté gauche, soit du côté droit. La surface doit être régulièrement nettoyée avec un chiffon non abrasif pour maintenir sa finition. Ne dépassez pas la pression et la température de fonctionnement maximales.

## Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur de salle de bain Tahiti, fabriqué à partir de Tuyeaux en acier de haute qualité, est disponible en diverses dimensions, le rendant adapté à différents environnements d'installation. Les collecteurs verticaux en profilé en D (40 x 30 mm) et les éléments chauffants ronds (diamètre de 22 mm) assurent une distribution efficace de la chaleur. Les radiateurs Tahiti peuvent fonctionner jusqu'à 110°C et 8 bars de pression et sont disponibles en blanc standard RAL 9016, avec d'autres options de couleur disponibles. Fournis avec le matériel de montage, ces radiateurs peuvent être connectés du côté gauche ou droit, rendant l'installation polyvalente et facile. La conformité aux normes EN 442 garantit leur performance et sécurité

## Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans\* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

\* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joints latéraux, grilles supérieures, clips en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

# Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	540, 860, 1222, 1537, 1807
Longueur	millimètre (mm)	500, 600, 750
Profondeur	millimètre (mm)	30
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Rond
Forme du collecteur		Profil en D
Montage		Verticale
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	257, 576, 676, 718, 826, 842, 866, 1014, 1030, 1237
Exposant N		1.209, 1.267, 1.279, 1.28, 1.288, 1.291, 1.292, 1.296, 1.297, 1.302
Pression de travail max.	bar (bar)	8
Contenu en eau	litre (l)	3, 4, 6, 7, 8, 9, 11
Avec un radiateur soufflant		No
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	300, 500, 750, 1000, 1250, 1500
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		2.269, 4.053, 4.521, 4.821, 5.271, 5.458, 5.548, 6.37, 6.446, 7.591

<b>Caractéristique</b>	<b>Unité</b>	<b>Valeur</b>
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110
Watt Absolu	watt (W)	257, 576, 676, 718, 826, 842, 866, 1014, 1030, 1237
Poids	kilogramme (kg)	4, 6, 9, 11, 13, 15, 18

# Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serviettes 07_2022	Catalogue produit	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6</a>
Tahiti, Vue de face	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d5dce129-8307-4d89-a408-7567740e74fa">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d5dce129-8307-4d89-a408-7567740e74fa</a>
Tahiti, Vue latérale	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d72a8521-ed9a-40e8-b91f-4fb9db5e5d7f">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d72a8521-ed9a-40e8-b91f-4fb9db5e5d7f</a>
Tahiti, Vue du dessus	Plan Coté	<a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3830ea2b-0f1b-4eec-8e4b-01ddd48fb1eb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3830ea2b-0f1b-4eec-8e4b-01ddd48fb1eb</a>

# Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
T03SEC	F30A005405000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 11T50 SEC R2 BlnSan
T05SEC	F30A008605000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 17T50 SEC R2 BlnSan
T07SEC	F30A012205000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 24T50 SEC R2 BlnSan
T06SEC	F30A012206000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 24T60 SEC R2 BlnSan
T08SEC	F30A012207500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 24T75 SEC R2 BlnSan
T11SEC	F30A015305000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 30T50 SEC R2 BlnSan
T10SEC	F30A015306000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 30T60 SEC R2 BlnSan
T12SEC	F30A015307500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 30T75 SEC R2 BlnSan
T13SEC	F30A018005000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 36T50 SEC R2 BlnSan
T14SEC	F30A018006000B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 36T60 SEC R2 BlnSan
T15SEC	F30A018007500B40	Radiateur Sèche-serviettes eau chaude TAHITI 36T75 SEC R2 BlnSan