

Fiche Technique du Produit

3/13/2025

Towel Warmers

Elato T

Belgium - Radson



- Design gracieux
- Disponible en différentes dimensions et couleurs
- Chauffage rapide
- Contrôle facile
- Options de couleurs personnalisables

Description

Elato T est conçu pour les salles de bains et cuisines modernes, alliant style et praticité. Son ventilateur PTC assure un chauffage rapide, rendant l'espace confortable en un rien de temps. Disponible avec un contrôleur RF facile à utiliser, il prend en charge divers modes pour un confort optimal. La construction de l'unité garantit durabilité et entretien facile, tandis que ses options de couleur personnalisables s'harmonisent avec tout décor.

Domaine d'application

L'Elato T est idéal pour les salles de bains et cuisines résidentielles et commerciales, offrant un chauffage efficace des serviettes et de l'espace. Convient aux zones nécessitant un chauffage rapide et une haute résistance à l'humidité. Données techniques clés : dimensions (tailles variées), souffleur PTC de 950W, disponible en RAL 9016, garantie de 10 ans, alimentation électrique.

Critères de sélection

Les critères de sélection incluent la taille de la pièce, la puissance de chauffage requise et les préférences d'installation. Pour des conseils personnalisés, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Assurez-vous que l'Elato T est monté solidement en suivant les dimensions spécifiées. Connectez le ventilateur PTC à une prise de courant appropriée et utilisez le contrôleur RF pour un fonctionnement efficace. Nettoyez régulièrement l'unité pour maintenir ses performances. Utilisez uniquement dans des environnements correspondant à sa classification IP24 pour garantir la sécurité.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Elato T est un chauffe-serviettes électrique adapté aux salles de bains ou aux cuisines. Disponible en plusieurs tailles avec un souffleur PTC de 950W pour un chauffage rapide. Il fonctionne avec un contrôleur RF, offrant six modes dont Boost et Détection de Fenêtre Ouverte. La finition standard est blanche RAL 9016, avec d'autres couleurs RAL disponibles sur demande. Les mesures clés incluent la hauteur (options variées de 830mm à 1730mm), la largeur (450mm à 600mm), et des points de fixation précis pour une installation sécurisée. Le produit est classé IP24, assurant sa sécurité dans les environnements à forte humidité, et est garanti 10 ans.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC011023 - Radiateur à tubes
Matériau		Acier
Qualité du matériau		Autre
Hauteur	millimètre (mm)	830, 1130, 1430, 1730
Longueur	millimètre (mm)	550, 600
Profondeur	millimètre (mm)	62
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Forme du tube radiant		Ovale
Forme du collecteur		Triangulaire
Montage		Vertical
Tube radiant		Horizontal
Type de radiateur		Droit
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	706, 855, 1008
Exposant N		1.261, 1.272, 1.284
Pression de travail max.	bar (bar)	4, 6
Contenu en eau	litre (l)	4.2, 6.7, 8.5, 10.2
Puissance d'entrée du chauffage max.	watt (W)	300, 400, 600, 750
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Degré de brillance		Brillant
Traitement de surface		Laqué
Avec miroir		No
Type de montage		Sur mur
Avec revêtement latéral		No
Avec revêtement supérieur		No
Pivotant		No
Raccordable sur eau chaude sanitaire		No
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Avec raccordement 1 point		No
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec robinet de distribution		No
Vanne thermostatique intégrée		No
Direction de montage		Verticale
Facteur K		5.086, 5.9, 6.637
Température de fonctionnement maximale	degrés Celsius (°C)	110

Caractéristique	Unité	Valeur
Watt Absolu	watt (W)	706, 855, 1008
Poids	kilogramme (kg)	13, 18.56, 26.87, 27.75

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
	Instructions de Montage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a7c5d44b-0acd-4bb0-9c6d-394ee4b4b0be
Elato T, front view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_eacdd686-bd87-4aac-a7d3-00fe0b907caf
Elato T, side view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_17e8377e-bbaa-457a-9f8a-bf0acd455c6a
Elato T, top view	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2cc6667b-aadf-4f56-add3-96a6f8f95d8b

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
EL0408REDT	F8NA0083055DS340	
EL0408LEDT	F8NA0083055GS340	
EL0611REDT	F8NA0113060DS340	
EL0611LEDT	F8NA0113060GS340	
EL0614REDT	F8NA0143060DS340	
EL0614LEDT	F8NA0143060GS340	
EL0617REDT	F8NA0173060DS340	
EL0617LEDT	F8NA0173060GS340	