

Fiche Technique

9/8/2025

Decorative Radiators

Delta Bench V

France - Finimetal



- Siège et chauffage intégrés
- Design en D efficace
- Soudure laser complète
- Dimensions et couleurs personnalisables
- Raccordements dissimulés

Description

Delta Bench V offre une solution unique, combinant chauffage et assise en un seul produit. Doté de Tuyeaux en acier verticaux de précision et d'une soudure laser complète, il est aussi durable qu'efficace. Le design du banc intègre une vanne thermostatique, propose plusieurs hauteurs et longueurs, et est disponible en plusieurs couleurs RAL. Il est particulièrement adapté aux espaces intérieurs propres et modernes, alliant confort et fonctionnalité tout en cachant tous les points de Raccordement.

Domaine d'application

Delta Bench V est idéal pour les espaces nécessitant à la fois des solutions de chauffage et d'assise, tels que les salles d'attente, les bureaux, les réceptions et les salons. Convient pour une utilisation avec des Tuyeaux en acier de précision verticale, soudure laser complète et design en D pour une meilleure émission de chaleur.

Critères de sélection

Choisissez Delta Bench V en fonction de la hauteur, longueur et capacité de chauffage souhaitées. Pour une sélection rapide, utilisez notre brochure ou notre service de conception pour une intégration optimale.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Assurez l'installation avec le kit de conception inclus pour un montage facile et durable qui dissimule les Raccordements. Fixez la vanne thermostatique intégrée avec un raccord fileté M30 x 1,5 mm sur le côté gauche et l'évent sur le côté droit. Suivez les consignes de sécurité et vérifiez tous les composants avant l'installation. Fixez correctement le kit de montage au sol en utilisant des fixations appropriées pour votre type de sol.

Spécifications du Texte de Prescription

Delta Bench V est un radiateur tubulaire vertical et une solution de banc avec des Tuyeaux en acier de précision et des sections soudées au laser. Disponible en hauteurs de 490 mm et 540 mm et en longueurs de 1100, 1300 et 1500 mm, il utilise des Tuyeaux en forme de D pour une émission de chaleur optimale. L'unité est équipée d'une vanne thermostatique intégrée (M30 x 1.5 mm) et d'un évent d'air, tandis que toutes les Raccordements sont dissimulées. Fourni avec un ensemble de montage durable, il peut être fini en couleurs RAL personnalisées. Convient pour une pression de service maximale de 10 bars et des températures allant jusqu'à 110°C

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC003539 - Radiateur à colonnes
Matériau		Acier
Hauteur	millimètre (mm)	490, 540
Longueur	millimètre (mm)	1100, 1300, 1500
Profondeur	millimètre (mm)	224, 262
Profondeur à partir du mur min	millimètre (mm)	-
Émission de chaleur selon EN 442 20 °C - watt (W) 55/45		486, 553, 583, 594, 663, 676, 681, 713, 774, 811, 832, 947
Émission de chaleur EN 442 20 °C - 75/65	watt (W)	911, 1041, 1093, 1120, 1249, 1276, 1280, 1344, 1457, 1536, 1567, 1792
Exposant N		1.2297, 1.239, 1.241, 1.2488
Pression de travail max.	bar (bar)	10
Contenu en eau	litre (l)	15, 16.8, 18, 18.6, 20.16, 20.6, 21, 22.32, 23.52, 24.72, 26.04, 28.84
Couleur		Blanc
Type de montage		Sur mur
Connexion 2, côté gauche bas		Débit d'entrée
Connexion 3, côté gauche en haut		Débit d'entrée
Connexion 6, côté droit en haut		Débit d'entrée
Connexion 7, côté droit bas		Débit d'entrée
Dimension du filetage (en pouces)		3/8 pouces
Raccord fileté		Filetage intérieur
Facteur K		7.42, 8.172, 8.723, 8.904, 9.671, 9.807, 10.388, 10.467, 11.441, 11.605, 12.212, 13.539
Variante		4, 5
Watt par section	watt (W)	45.56, 52.04, 55.98, 63.99
Poids	kilogramme (kg)	4.9, 31.16, 34.39, 37, 38, 39.14, 41, 41.4, 43.51, 45.7, 45.98, 51.4

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Catalogue Produits Radiateurs et sèche-serivettes 07_2022	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Téolys Bench V, Vue de face	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_655819e2-ca7f-4c22-b74e-b4684d20e1de
Téolys Bench V, Vue latérale	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7bbf6cb6-d751-49bd-bb2b-006f4aedb886
Téolys Bench V, Vue du dessus	Plan Coté	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0326706a-afb-a-42f7-b3f5-02cd14e2bc30

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
34030020	F9434030020000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 4-0300 20 UN R9016 R9016
34030024	F9434030024000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 4-0300 24 UN R9016 R9016
34030028	F9434030028000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 4-0300 28 UN R9016 R9016
34035020	F9434035020000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 4-0350 20 UN R9016 R9016
34035024	F9434035024000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 4-0350 24 UN R9016 R9016
34035028	F9434035028000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 4-0350 28 UN R9016 R9016
35030020	F9435030020000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 5-0300 20 UN R9016 R9016
35030024	F9435030024000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 5-0300 24 UN R9016 R9016
35030028	F9435030028000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 5-0300 28 UN R9016 R9016
35035020	F9435035020000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 5-0350 20 UN R9016 R9016
35035024	F9435035024000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 5-0350 24 UN R9016 R9016
35035028	F9435035028000000R9016R9016	Radiateur colonne DBV 5-0350 28 UN R9016 R9016