

Fiche Technique

10/13/2025

Panel Radiators

Aérosol peinture réparation

France - Finimetal



- Précision des couleurs
- Application facile
- Séchage rapide
- Finition durable
- Utilisation polyvalente

Description

Le Repair Paint Spray est spécialement formulé pour retoucher les dommages mineurs sur les radiateurs revêtus en blanc RAL 9016. L'aérosol assure une application uniforme et une couverture constante, facilitant l'intégration des réparations avec la zone environnante. Il est conçu pour une application conviviale avec des propriétés de séchage rapide, garantissant un temps d'arrêt minimal et une finition professionnelle. Idéal pour les radiateurs résidentiels et commerciaux

Domaine d'application

Le Repair Paint Spray convient aux retouches sur les radiateurs thermolaqués, principalement en blanc RAL 9016. L'application en aérosol le rend idéal pour les réparations de petites et moyennes surfaces, assurant une couleur et une finition uniformes. Convient pour une utilisation intérieure dans des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels.

Critères de sélection

Pour des performances optimales, sélectionnez le produit en fonction du code couleur RAL spécifique et du volume de pulvérisation. Utilisez notre service de conception pour une sélection détaillée ou consultez notre brochure pour une référence rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Bien agiter la bombe de peinture de réparation avant utilisation. Assurez-vous que la surface est propre, sèche et exempte de graisse. Masquez les zones environnantes pour éviter les projections excessives. Appliquez en couches légères et uniformes, en maintenant la bombe à une distance constante de la surface. Laissez chaque couche sécher complètement avant d'appliquer des couches supplémentaires. Utilisez dans un endroit bien ventilé ou à l'extérieur pour de meilleurs résultats.

Spécifications du Texte de Prescription

Le Repair Paint Spray est conçu pour les retouches sur les radiateurs revêtus de poudre, principalement en blanc RAL 9016. Ce produit en aérosol assure une application facile et une couverture uniforme. Les spécifications incluent un volume de 400 ml, des composants à séchage rapide et une finition durable. Idéal pour une utilisation en intérieur dans des environnements résidentiels, commerciaux ou industriels, il nécessite une surface propre et sèche pour l'application. Appliquez plusieurs couches légères pour des résultats optimaux, en veillant à ce que chaque couche sèche complètement. Convient pour les éraflures et rayures mineures, ce produit restaure l'apparence des radiateurs avec facilité et efficacité

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
------------	---------------------	--------------------------