

Valvola Slim thermostatisable

France - Finimetal



- Contrôle précis de la température
- Vanne de retenue intégrée qui empêche le reflux et assure un fonctionnement sécurisé
- Compatibilité avec la tête Optis
- Design compact et élégant
- Haute résistance et durabilité

Description

La Valvola Slim thermostatisable est conçue pour offrir un contrôle efficace de la température dans les sèche-serviettes. Équipée d'une vanne de retenue intégrée, elle prévient le reflux et garantit un fonctionnement sûr. La compatibilité avec la tête thermostatique Optis permet un réglage précis de la température, la rendant idéale pour les environnements résidentiels et commerciaux. La finition chromée ajoute une touche d'élégance, tandis que la construction robuste assure une longue durée de vie.

Domaine d'application

La Valvola Slim thermostatisable est idéale pour les sèche-serviettes, avec une pression max de service de 10 bars, une pression différentielle max de 1 bar, une température max de service de 100°C, un raccord 1/2" – 24x19 et une finition chromée.

Critères de sélection

Pour la sélection du produit, consultez notre service de conception ou utilisez notre brochure pour une sélection rapide.

Instructions de base pour l'utilisateur

Pour l'installation de la Valvola Slim thermostatisable, assurez-vous que le raccord est compatible avec le système existant. Montez la tête thermostatique Optis sur la valve. Vérifiez que la pression et la température de l'installation ne dépassent pas les limites spécifiées. Réglez la température à l'aide de l'échelle sur le bouton, qui varie de 7°C à 28°C. Assurez-vous que le clapet anti-retour intégré est correctement positionné pour éviter le reflux.

Spécifications du Texte de Prescription

Texte : La Valvola Slim thermostatisable est conçue pour être utilisée avec des sèche-serviettes, offrant un contrôle précis de la température grâce à la compatibilité avec la tête thermostatique Optis. La valve de retenue intégrée assure la prévention du reflux, tandis que la construction robuste en laiton chromé garantit résistance et durabilité. Idéale pour des installations avec une pression maximale de 10 bars et une température maximale de 100°C, elle est parfaite pour des applications résidentielles et commerciales. La finition chromée ajoute une touche d'élégance, la rendant non seulement fonctionnelle mais aussi esthétiquement agréable.

Garantie

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
Etim Class		EC010136 - Raccord fileté de radiateur
Matériau du boîtier		Laiton
Dimensions élément de régulation thermostatique		M30 x 1,5
Préréglage		Sans amortisseur de choc
Valeur KV min		-
Capacité de débit (minimum 10 kPa) min	litre par heure (l/h)	-
Capacité de débit (minimum 15 kPa) min	litre par heure (l/h)	-

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
-------------------------	------------------	------

Articles

Local Code	Code Article Global	Description de l'Article
FIGACC035	AZ1XTPAGCHSLIMNO	Corps de vanne avec tête ther équerre - Chrome
FIGACC034	AZ1XTPAGVVSLIMNO	Corps de vanne avec tête ther équerre - Blanc
FIGACC037	AZ1XTPSTCHSLIMNO	Corps de vanne avec tête ther droit - Chrome
FIGACC036	AZ1XTPSTVVSLIMNO	Corps de vanne avec tête ther droit - Blanc