

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Decorative Radiators

Delta Twin M

Romania - Purmo



- Design elegant
- Eficiență termică ridicată
- Instalare versatilă
- Construcție durabilă
- Încălzire electrică opțională

Descriere

Delta Twin M este un radiator tubular de designer sudat cu laser, perfect pentru băi contemporane sau spații mari care necesită încălzire eficientă. Cu o arhitectură cu două coloane, oferă o putere de căldură robustă în mai multe dimensiuni (1000-2000 mm în înălțime, 500-600 mm în lungime). Dispune de o conexiune centrală inferioară și un suport practic pentru prosoape, fiind proiectat pentru instalare ușoară și utilitate optimă. Finisajul standard este alb RAL 9016, cu culori opționale disponibile. Proiectat pentru funcționalitate și stil, menține o presiune de până la 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, asigurând performanță constantă.

Domeniul de aplicare

Delta Twin M este ideal pentru băi mari, elegante sau camere de spa care necesită o capacitate mare de încălzire și un aspect estetic. Are o dispunere verticală, liniară a tuburilor și o structură cu două coloane, disponibilă în diverse înălțimi, asigurând performanță eficientă și optimizarea spațiului. Date tehnice: presiune - 10 bar, presiune de testare - 13 bar, temperatura max - 110°C, putere termică în diverse configurații.

Criterii de selecție

Pentru a selecta Delta Twin M, luați în considerare dimensiunea camerei, capacitatea de încălzire dorită și preferințele estetice. Pentru o selecție corectă, folosiți serviciul nostru de design sau consultați broșura.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați Delta Twin M folosind suporturile de montare furnizate cu cârlige de sudură pe spate. Conectați la sistemul de încălzire centralizată folosind conexiunile din partea de jos centrală. Asigurați o ventilație corespunzătoare din partea de sus. Pentru întreținere, utilizați suportul de prosoape inclus cu suporturi cromate în culoarea radiatorului. Verificați atașarea sigură și funcționalitatea caracteristicilor de siguranță la presiune. Potrivit pentru încălzire cu apă și opțional electrică.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC003539 - Radiator cu coloane
Material		Oțel
Numărul de elemente		10, 12
Înălțime	Millimetre (mm)	1000, 1200, 1500, 1800, 2000
Lungime	Millimetre (mm)	500, 600
Adâncime	Millimetre (mm)	63
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	103 - 118
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		394, 464, 472, 557, 569, 674, 683, 745, 809, 894
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		753, 894, 903, 1072, 1106, 1322, 1328, 1468, 1587, 1762
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		440, 519, 528, 623, 637, 756, 765, 836, 907, 1004
N-exponent		1.2684, 1.2823, 1.3023, 1.3197, 1.3289
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	10.2, 11.9, 12.2, 14.3, 14.6, 17.2, 17.5, 20.5, 20.6, 24.5
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Metodă de montare		Pe perete
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu suport pentru scaun		No
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		5.267, 5.923, 6.321, 6.782, 7.107, 7.572, 8.111, 8.138, 9.086, 9.733
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1344, 1583, 1610, 1900, 1941, 2300, 2330, 2542, 2760, 3050
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Numărul de suporturi de perete		4
Variantă		2
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C		2569, 3050, 3081, 3658, 3774, 4511, 4531,

Caracteristică	Unitate	Valoare
– 75/65 (Btu/h)		5009, 5415, 6012
Watt pe Secțiune	Watt (W)	75.26, 89.35, 110.64, 132.23, 146.83
Greutate	Kilogram (kg)	15.11, 18.15, 19, 21.66, 22.42, 26.79, 26.89, 29.64, 32.11, 35.63

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Delta Twin M, vedere din fata	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fa496d49-13c5-45c7-928d-8d0efe92bc1b
Delta Twin M, vedere laterala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16c54cc8-914b-4b29-8d52-e82f3bc581d0
Delta Twin M, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0dede9ec-b580-45f4-80a3-fd71ae03cf84

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
F91421000101113100	F91421000101113100	Delta Twin M DT 2 1000x 500 10
F91421000121113100	F91421000121113100	Delta Twin M DT 2 1000x 600 12
F91421200101113100	F91421200101113100	Delta Twin M DT 2 1200x 500 10
F91421200121113100	F91421200121113100	Delta Twin M DT 2 1200x 600 12
F91421500101113100	F91421500101113100	Delta Twin M DT 2 1500x 500 10
F91421500121113100	F91421500121113100	Delta Twin M DT 2 1500x 600 12
F91421800101113100	F91421800101113100	Delta Twin M DT 2 1800x 500 10
F91421800121113100	F91421800121113100	Delta Twin M DT 2 1800x 600 12
F91422000101113100	F91422000101113100	Delta Twin M DT 2 2000x 500 10
F91422000121113100	F91422000121113100	Delta Twin M DT 2 2000x 600 12