

Fișa de date a produsului

3/31/2025

Towel Warmers

Java

Romania - Purmo



- Design eficient din punct de vedere energetic
- Instalare Adaptabilă
- Aspect elegant și modern
- Disponibil în diverse dimensiuni și culori
- Standarde de înaltă calitate și performanță

Descriere

Java este un radiator de baie electric, cu elemente de încălzire eliptice, înclinate pentru un aspect contemporan. Disponibil în diverse dimensiuni și culori, include control electronic inteligent cu multiple moduri de operare și funcții precum detectarea "ferestrei deschise" și controlul adaptiv al pornirii. Produsul respectă standardele DIN 55900 și EN 442, asigurând calitate și performanță ridicată. Este livrat cu toate materialele necesare pentru montaj, inclusiv suporturi de perete ajustabile și șuruburi, fiind ușor de instalat și întreținut.

Domeniul de aplicare

Acest produs este ideal pentru băi și camere umede. Este disponibil în multiple dimensiuni, cu modele de la 700 mm la 1972 mm în înălțime și 400 mm la 600 mm în lățime. Produsul are o presiune maximă de operare de 0,8 MPa (8 bar) și funcționează electric cu șase moduri operaționale, inclusiv Auto, Comfort și Boost.

Criterii de selecție

Pentru o selecție rapidă, folosiți broșura noastră. Pentru îndrumare detaliată, vă rugăm să utilizați serviciul nostru de design.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Radiatorul trebuie montat pe perete folosind suporturile de perete ajustabile furnizate. Este esențial să păstrați ambalajul intact până la instalare pentru a evita deteriorarea. Asigurați-vă de conectarea corectă la rețeaua electrică și utilizați conform setărilor din manual pentru performanță optimă. Verificați regulat pentru scurgeri sau daune și asigurați-vă că ventilul de aer este funcțional. Modurile de programare și ajustarea setărilor trebuie realizate conform manualului utilizatorului.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		10, 13, 19, 22, 25, 28
Înălțime	Millimetre (mm)	700, 912, 1336, 1548, 1760, 1972
Lungime	Millimetre (mm)	400, 500, 600
Adâncime	Millimetre (mm)	50
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	106 - 121
Forma tubului de radiație		Oval
Forma colectorului		Rotund
Instalare		Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Drept
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		191, 208, 245, 302, 356, 414, 541, 603
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		358, 393, 463, 568, 668, 780, 1015, 1137
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		213, 232, 273, 336, 396, 461, 603, 673
N-exponent		1.227, 1.23, 1.232, 1.237, 1.24, 1.244, 1.249
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	8
Conținut de apă	Litre (l)	3.27, 3.77, 4.22, 5.49, 6.15, 7.09, 8.96, 10
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	250, 400, 500, 600, 750, 1000, 1250, 1500
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet		No
Numărul de conexiuni standard		2

Caracteristică	Unitate	Valoare
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Flux de intrare/ieșire
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Flux de intrare/ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Cu material de montaj		No
Cu raft		No
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		2.946, 2.967, 3.565, 4.495, 5.391, 6.101, 8.255, 8.893
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Watt Absolut	Watt (W)	358, 393, 463, 568, 668, 780, 1015, 1137
Greutate	Kilogram (kg)	2.9, 6.84, 7.3, 8.75, 12.35, 14, 14.35, 18.9

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
-------------------------	--------------------	------

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F4MA007005000320	Java JAV 700x500
	F4MA009104000320	JAVA 13T040 HYD C2 R9016
	F4MA009105000320	Java JAV 912x500
	F4MA013304000320	Java JAV 1336x400
	F4MA013305000320	Java JAV 1336x500
	F4MA015405000320	Java JAV 1548x500
	F4MA017606000320	JAVA 25T060 HYD C2 R9016
	F4MA019706000320	JAVA 28T060 HYD C2 R9016