


Fișa de date a produsului

9/8/2025

Towel Warmers

Leros M

Romania - Purmo



- Randament termic ridicat
- Design modern
- Se potrivește ușor pentru prosoape
- Construcție durabilă
- Opțiuni versatile de culoare disponibile

Descriere

Radiatorul Leros M se remarcă prin interpretarea modernă a unui design tradițional de produs. Designul său îndrăzneț este accentuat de linii simple, având colectoare de 28 mm lățime care îi conferă un aspect solid. Acest element de design nu doar că îi sporește robustețea, dar oferă și spațiu generos pentru uscarea prosoapelor. Disponibil în alb standard RAL 9016, alte culori RAL la cerere, asigurându-se că se potrivește în orice decor de baie. Pe lângă funcția sa principală, oferă și un aspect ordonat și premium spațiului pe care îl decorează

Domeniul de aplicare

Leros M este ideal pentru băi, utilizat în principal pentru uscarea prosoapelor. Dispune de profile din oțel de înaltă calitate, mediu de încălzire cu apă, presiune de până la 10 bar și funcționează la o temperatură maximă de 110°C. Spațiile mai mari între colectoare asigură ușurința agățării și uscării eficiente a prosoapelor.

Criterii de selecție

Pentru o selecție optimă a produsului, consultați serviciul nostru de design sau utilizați broșura noastră pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați Leros M pe peretele băii folosind suporturile reglabile furnizate. Asigurați-vă că conexiunea include 2 deschideri filetate la mijloc (la 50 mm distanță) sau 4 deschideri filetate la margine-jos, ambele de 1/2 inch. Utilizați suporturile reglabile, dopurile și ventilele furnizate. Presiunea maximă de lucru este de 10 bar, iar temperatura maximă este de 110°C. Pentru curățare, ștergeți pur și simplu cu o cârpă.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		15, 22
Înălțime	Millimetre (mm)	1224, 1812
Lungime	Millimetre (mm)	600
Adâncime	Millimetre (mm)	102
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	55 - 67
Forma tubului de radiație		Rotund
Forma colectorului		Rotund
Instalare		Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Drept
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		325, 464
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		607, 870
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		362, 517
N-exponent		1.222, 1.2286
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	5.85, 8.25
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	400, 600
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Rotire		No
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune BC, centru jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Cu raft		No
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		256, 365
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		758, 1088
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 90/70		688, 987
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		310, 443
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/35		190, 270
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		351, 501
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 80/60		538, 770
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 65/45		324, 462
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		379, 542
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/30		159, 227
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		124, 176
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		5.094, 7.115
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		297, 424
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		106, 150
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		193, 275
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		177, 251
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C		1109, 1583

Caracteristică	Unitate	Valoare
– 55/45 (Btu/h)		1109, 1583
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		218, 311
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		198, 282
Numărul de suporturi de perete		4
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		269, 384
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		243, 346
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/30		142, 202
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		597, 856
Variantă		A0
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2071, 2968
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		155, 221
Watt Absolut	Watt (W)	607, 870
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		145, 206
Greutate	Kilogram (kg)	12.55, 17.45

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bede-4142-ae03-963b40b8b294
Leros, vedere din fata	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d1fb363-e70a-4ca9-98c0-d536af80aa5a
Leros, vedere laterala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_850fa79c-3777-4fcf-a97d-3fd2d5885057
Leros, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_22bead2e-72a7-47b6-bfc3-fca23e53c33e

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F5YA012006000300	Leros LER 1224x600
	F5YA018006000300	Leros LER 1812x600