

Fişa de date a produsului

4/1/2025

Decorative Radiators

Narbonne VT

Romania - Purmo



Descriere

Narbonne VT are o structură sudată, fiind disponibil cu 1 până la 4 tuburi plate orizontale și 1 până la 5 verticale, având dimensiuni de 70 x 11 x 1.5 mm. Finisat în nuanța standard RAL 9016, include un robinet integrat amplasat în colțul din dreapta jos. Radiatorul poate funcționa la temperaturi de până la 110°C, suportând o presiune standard de 5 bar sau ridicată, de 8 bar. Dispune de control termostatic presetat și este livrat cu toate accesoriile necesare pentru montaj și conectare. Designul respectă standardele de siguranță GUV din Germania și permite instalarea flexibilă pe perete sau podea

Domeniul de aplicare

Narbonne VT este potrivit pentru spații rezidențiale și comerciale cu nevoi estetice și funcționale ridicate de încălzire. Este ideal pentru construcții noi și renovări care necesită un design elegant. Oferă flexibilitate în instalare cu opțiuni pentru conexiuni în dreapta jos și diverse înălțimi de la 358 la 2200 mm.

Criterii de selecție

Pentru criterii detaliate de selecție și calcule, vă rugăm să utilizați serviciul nostru de design sau să consultați broșura noastră pentru ghidare rapidă de selecție.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Asigurați-vă că radiatorul este instalat conform conexiunilor conductă specificate și folosiți întotdeauna accesoriile de montare furnizate. Conectați la sistemul de încălzire prin filetul extern inferior dreapta 2xG 3/4". Verificați ca presiunea sistemului să nu depășească 5 bar pentru modelele standard și 8 bar pentru variantele de înaltă presiune cu o temperatură maximă de 110°C. Termostatul robinet încorporat este presetat din fabrică, cu ajustări disponibile dacă este necesar. Aerisiți regulat sistemul folosind niplurile de aerisire furnizate.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
----------------	---------	---------

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
------------	-------------------	------------------------