

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Panel Radiators

Plint Ventil Compact

Romania - Purmo



- Instalare versatilă
- Compatibilitate ridicată
- Opțiuni rezistente la coroziune
- Încălzire eficientă
- Flexibilitate estetică.

Descriere

Plint Ventil Compact este un radiator panou universal construit din oțel laminat la rece, cu putere termică conformă cu standardele PN-EN 442-2. Are o înălțime de 200 mm și lungimi de la 600 la 3000 mm. Radiatorul include 6 puncte de conectare și poate fi montat pe pereți sau podele. De asemenea, vine cu opțiuni pentru protecție anticorozivă suplimentară pentru utilizare în medii umede. Disponibil în mai multe stiluri: basic, cu față plată, cu linii orizontale și complet neted

Domeniul de aplicare

Radiatoarele Plint Ventil Compact sunt ideale pentru zonele cu suprafețe vitrate mari, cum ar fi vitrinele și serele. Au o înălțime de 200 mm și lungimi de la 600 la 3000 mm. Cu 6 puncte de conectare, sunt potrivite pentru montaj pe perete și podea și pot fi utilizate în medii cu umiditate ridicată.

Criterii de selecție

Pentru selecția produsului, utilizați criterii bazate pe dimensiunile camerei și cerințele de încălzire. Folosiți serviciul nostru de design sau consultați broșura pentru o selecție rapidă.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Instalați radiatorul Plint Ventil Compact cu suporturi adecvate fie pe perete, fie pe podea, asigurându-vă că toate cele 6 puncte de conectare sunt fixate corespunzător. Conectați la liniile de alimentare cu apă conform schemei specificate. Pentru medii cu umiditate ridicată, se recomandă să optați pentru versiunea cu protecție suplimentară anticorozivă.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		21, 22, 33, 44
Structura suprafeței panoului frontal		Profilat
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	200
Lungime	Millimetre (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Adâncime	Millimetre (mm)	70, 102, 152, 202
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		167, 194, 221, 222, 250 ... 1341, 1542, 1546, 1743, 2011
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		329, 384, 434, 439, 494 ... 2674, 3066, 3075, 3476, 4011
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		187, 219, 248, 250, 281 ... 1509, 1735, 1738, 1961, 2263
N-exponent		1.3269, 1.3332, 1.3403, 1.3516
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Banđele sudate		No
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Conexiune dublă, ieșire-înt rare
Conexiune 3, partea stângă sus		Vana de control
Conexiune 6, partea dreaptă sus		Vana de control
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu butonul de termostat		No
Cu suporturi de perete		No
Potrivit pentru elementul electric		No
Cu element electric		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu dopuri oarbe		No
Cu material de montaj		No
Potrivit pentru suport de prosoape		No
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Potrivit pentru raft		No
Watt pe Metru	Watt per metre (W/m)	549, 724, 1022, 1337
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/55		265, 309, 350, 354, 398 ... 2147, 2466, 2469, 2791, 3220
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		128, 150, 170, 171, 193 ... 1030, 1183, 1189, 1337, 1543
Numărul de suporturi pentru podea		2, 3, 4
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		420, 490, 553, 560, 630 ... 3421, 3915, 3934, 4448, 5132
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		158, 185, 209, 211, 237 ... 1272, 1462, 1467, 1653, 1907
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		181, 211, 239, 241, 272 ... 1457, 1676, 1679, 1894, 2186
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 60/40		151, 176, 199, 201, 226 ... 1210, 1392, 1397, 1573, 1815
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		197, 230, 261, 263, 296 ... 1590, 1828, 1831, 2067, 2384
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		58, 68, 78, 87, 90 ... 466, 531, 538, 601, 693
Direcția de montare		Orizontal
Factorul K		1.789, 2.087, 2.386, 2.418, 2.684 ... 14.038, 15.543, 16.197, 17.57, 20.273
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		151, 176, 200, 201, 226 ... 1212, 1393, 1398, 1575, 1817
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		49, 57, 65, 73, 76 ... 391, 445, 451, 503, 581
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 75/65		321, 374, 423, 428, 481 ... 2602, 2984, 2992, 3383, 3903
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		94, 110, 125, 126, 142 ... 756, 866, 873, 979, 1130
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 45/35		88, 102, 117, 132, 136 ... 703, 805, 812, 910, 1050
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 55/45		159, 186, 211, 212, 239 ... 1281, 1473, 1477, 1665, 1921
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		86, 100, 114, 128, 133 ... 686, 785, 791, 887, 1023
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C		570, 662, 754, 757, 853 ... 4575, 5261,

Caracteristică	Unitate	Valoare
– 55/45 (Btu/h)		5275, 5947, 6862
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		108, 126, 143, 144, 162 ... 865, 991, 998, 1121, 1293
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		97, 113, 128, 129, 145 ... 776, 889, 895, 1005, 1159
Numărul de suporturi de perete		2, 3, 4
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		135, 158, 179, 181, 203 ... 1088, 1250, 1255, 1412, 1630
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		121, 141, 160, 161, 182 ... 971, 1115, 1121, 1260, 1454
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		324, 377, 427, 431, 485 ... 2626, 3011, 3020, 3413, 3939
Dioxid de carbon/kg echivalent per kilogramul de material		2.8
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1123, 1310, 1481, 1498, 1686 ... 9124, 10461, 10492, 11860, 13686
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		74, 87, 99, 112, 115 ... 595, 680, 686, 769, 887
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		69, 80, 92, 103, 107 ... 551, 629, 636, 711, 821
Dioxid de carbon/kg echivalent per KW al căldurii emise		54.66
Greutate	Kilogram (kg)	1.781, 3.5, 6.491, 7.588, 7.838 ... 53.442, 55.625, 61.491, 64.222, 69.444

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed-e-4142-ae03-963b40b8b294
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bed-c-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint, vedere frontala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0f69715-41b-a-40f2-a9fd-28f8e1b73f43
Plint, Plint P și Plint R, vedere din spate	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e304a8fe-2bfd-4f0a-b578-ba32c1aaa87f
Plint, tip 21 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_085e57b1-2943-4050-90ad-e1cfc636e412
Plint, tip 44 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0d234bce-f2c5-4434-93ac-a31d6cd9698d
Plint, tip 21, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_06fc949d-a920-4d50-8431-6656ecbafef3
Plint, tip 22 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7d79ab27-c551-4a59-a2e4-ff0a9c890e19
Plint, tip 22 cu console de perete Monclac, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c329c94f-3790-4b02-af7e-d2a6727f5aba
Plint, tip 22, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5ede60a3-510c-424f-8965-6803c35155db
Plint, tip 33 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aa90675f-9b7b-4190-97da-fad43604401f
Plint, tip 33 cu console de perete Monclac, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_723f4628-7b0b-4dc5-b355-324b6186c387
Plint, tip 33, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_25fa614f-5f9c-488a-9ad8-499596413adc
Plint, tip 44 cu console de perete Monclac, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d6845091-2bc8-487b-bd4e-317e7569eb42
Plint, tip 44, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a975bbbe-e08c-4dce-a822-f9977f7898ae

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Plint, tip 44 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_59cf22b6-ca89-460e-ae96-24bb7e893b85

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F072102006011300	Plint P21 200x600
	F072102007011300	Plint P21 200x700
	F072102008011300	Plint P21 200x800
	F072102009011300	Plint P21 200x900
	F072102010011300	Plint P21 200x1000
	F072102011011300	Plint P21 200x1100
	F072102012011300	Plint P21 200x1200
	F072102014011300	Plint P21 200x1400
	F072102016011300	Plint P21 200x1600
	F072102018011300	Plint P21 200x1800
	F072102020011300	Plint P21 200x2000
	F072102023011300	Plint P21 200x2300
	F072102026011300	Plint P21 200x2600
	F072102030011300	Plint P21 200x3000
	F072202006011300	Plint P22 200x600
	F072202007011300	Plint P22 200x700
	F072202008011300	Plint P22 200x800
	F072202009011300	Plint P22 200x900
	F072202010011300	Plint P22 200x1000
	F072202011011300	Plint P22 200x1100
	F072202012011300	Plint P22 200x1200
	F072202014011300	Plint P22 200x1400
	F072202016011300	Plint P22 200x1600
	F072202018011300	Plint P22 200x1800
	F072202020011300	Plint P22 200x2000
	F072202023011300	Plint P22 200x2300
	F072202026011300	Plint P22 200x2600
	F072202030011300	Plint P22 200x3000
	F073302006011300	Plint P33 200x600
	F073302006011310	Plint P33 200x600 L
	F073302007011300	Plint P33 200x700
	F073302007011310	Plint P33 200x700 L
	F073302008011300	Plint P33 200x800
	F073302008011310	Plint P33 200x800 L
	F073302009011300	Plint P33 200x900

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F073302009011310	Plint P33 200x900 L
	F073302010011300	Plint P33 200x1000
	F073302010011310	Plint P33 200x1000 L
	F073302011011300	Plint P33 200x1100
	F073302011011310	Plint P33 200x1100 L
	F073302012011300	Plint P33 200x1200
	F073302012011310	Plint P33 200x1200 L
	F073302014011300	Plint P33 200x1400
	F073302014011310	Plint P33 200x1400 L
	F073302016011300	Plint P33 200x1600
	F073302016011310	Plint P33 200x1600 L
	F073302018011300	Plint P33 200x1800
	F073302018011310	Plint P33 200x1800 L
	F073302020011300	Plint P33 200x2000
	F073302020011310	Plint P33 200x2000 L
	F073302023011300	Plint P33 200x2300
	F073302023011310	Plint P33 200x2300 L
	F073302026011300	Plint P33 200x2600
	F073302026011310	Plint P33 200x2600 L
	F073302030011300	Plint P33 200x3000
	F073302030011310	Plint P33 200x3000 L
	F074402006011300	Plint P44 200x600
	F074402007011300	Plint P44 200x700
	F074402008011300	Plint P44 200x800
	F074402009011300	Plint P44 200x900
	F074402010011300	Plint P44 200x1000
	F074402011011300	Plint P44 200x1100
	F074402012011300	Plint P44 200x1200
	F074402014011300	Plint P44 200x1400
	F074402016011300	Plint P44 200x1600
	F074402018011300	Plint P44 200x1800
	F074402020011300	Plint P44 200x2000
	F074402023011300	Plint P44 200x2300
	F074402026011300	Plint P44 200x2600
	F074402030011300	Plint P44 200x3000