

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Towel Warmers

Santorini C

Romania - Purmo



- Design elegant și modern
- Oțel de înaltă calitate
- Conexiuni Versatile
- Capacitate ridicată de operare
- Accesorii multiple disponibile

Descriere

Santorini C este un radiator premium pentru baie, realizat din oțel de înaltă calitate și proiectat cu tuburi orizontale curbate fixate pe colectoare rotunde. Acest radiator oferă o soluție elegantă și modernă pentru încălzire și uscarea prosoapelor. Gestionează o presiune maximă de operare de 10 bar și temperaturi de până la 110°C. Standard în alb RAL 9016, este disponibil și în alte culori. Instalarea este simplă cu suporturi de perete ajustabile, iar accesorii suplimentare precum suporturi pentru prosoape curbate și rotunde sunt disponibile

Domeniul de aplicare

Santorini C este ideal pentru instalații de baie, oferind funcții de încălzire și uscare a prosoapelor. Are o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C. Radiatorul este compatibil cu sisteme de încălzire cu apă și oferă un randament eficient într-un design elegant, curbat.

Criterii de selecție

Pentru selecția produsului, utilizați criterii precum dimensiunea camerei, necesarul de căldură și compatibilitatea sistemului. Pentru o selecție rapidă, consultați broșura noastră sau folosiți serviciul nostru de design.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Montați radiatorul folosind cele patru suporturi de perete ajustabile furnizate, asigurându-vă că sunt fixate între tuburi. Conexiunile sunt flexibile, cu patru x G 1/2" fittinguri care permit returul și alimentarea apei reversibile stânga/dreapta. Radiatorul funcționează eficient până la o presiune maximă de 10 bar și la o temperatură de până la 110°C. Folosiți accesoriiile furnizate, inclusiv un robinet de aerisire, un dop orb și șuruburile și diblurile necesare pentru instalare.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011023 - Radiator cu tuburi
Material		Oțel
Calitatea materialului		Altul
Numărul de tuburi		15, 23, 29, 36
Înălțime	Millimetre (mm)	714, 1134, 1470, 1764
Lungime	Millimetre (mm)	399, 498, 596, 742, 887
Adâncime	Millimetre (mm)	62, 70, 79, 97, 115
Adâncimea de la perete la partea din față minimă	Millimetre (mm)	42 - 64
Forma tubului de radiație		Rotund
Forma colectorului		Rotund
Instalare		Verticală
Tub radiant		Orizontal
Designul radiatorului		Ușor îndoit
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		187, 218, 251, 279, 305 ... 588, 593, 695, 713, 836
N-exponent		1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.3024, 1.3067, 1.314, 1.3162, 1.3207, 1.3218, 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	2.7, 2.8, 3.2, 3.9, 4 ... 8.2, 8.5, 9.5, 9.9, 11.3
Cu încălzitor cu ventilator		No
Puterea maximă de intrare pentru încălzirea electrică	Watt (W)	300, 600, 900
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Protecția suprafeței		Lacuit
Cu suport pentru prosoape		No
Cu oglindă		No
Metodă de montare		Pe perete
Cu margini laterale		No
Cu căptușeală superioară		No
Rotire		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Aplicabil cu circuitul de apă caldă de la robinet		No
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Flux de intrare/ieșire
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Flux de intrare/ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Cu conexiune la un singur punct		No
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu supapă termostatică integrată		No
Cu butonul de termostat		No
Cu raft		No
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		133, 152, 173, 194, 211 ... 403, 408, 480, 490, 575
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		392, 471, 555, 608, 671 ... 1316, 1320, 1533, 1595, 1860
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 90/70		356, 426, 500, 549, 605 ... 1185, 1187, 1381, 1435, 1674
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		161, 186, 212, 237, 258 ... 496, 502, 589, 603, 707
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/35		98, 112, 125, 142, 153 ... 290, 296, 348, 354, 416
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		182, 211, 242, 270, 295 ... 568, 573, 672, 689, 808
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 80/60		278, 330, 384, 423, 465 ... 906, 908, 1061, 1097, 1282
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 65/45		168, 195, 222, 249, 271 ... 521, 526, 617, 632, 741
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		196, 229, 264, 294, 320 ... 619, 624, 731, 751, 880
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/30		83, 93, 104, 118, 127 ... 240, 245, 289, 293, 345
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		64, 72, 79, 91, 97 ... 183, 187, 221, 223, 263
Direcția de montare		Verticală
Factorul K		2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		154, 178, 202, 227, 247 ... 473, 479, 562, 575, 674
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		55, 61, 67, 77, 82 ... 148, 153, 158, 187, 221
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W)		100, 114, 127, 144, 156 ... 296, 301, 355,

Caracteristică	Unitate	Valoare
45/35	Watt (W)	360, 424
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		92, 104, 116, 131, 142 ... 268, 274, 323, 327, 385
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		573, 669, 761, 853, 928 ... 1784, 1802, 2115, 2167, 2542
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		113, 129, 145, 164, 178 ... 338, 344, 404, 412, 484
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		102, 117, 131, 148, 160 ... 304, 309, 364, 370, 435
Numărul de suporturi de perete		4
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		139, 160, 182, 205, 222 ... 425, 431, 506, 517, 606
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		126, 144, 163, 183, 199 ... 380, 385, 453, 462, 542
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/30		74, 83, 92, 104, 112 ... 211, 216, 255, 258, 304
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		309, 368, 429, 473, 520 ... 921, 1017, 1187, 1230, 1436
Variantă		A0
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1071, 1276, 1491, 1641, 1805 ... 3197, 3531, 4122, 4272, 4988
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		80, 91, 101, 115, 124 ... 233, 238, 281, 284, 335
Watt Absolut	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		75, 84, 93, 107, 115 ... 216, 221, 261, 263, 310
Greutate	Kilogram (kg)	5.8, 6.8, 7.8, 9, 10.2 ... 16.07, 18.2, 21.1, 21.7, 25.2

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed e-4142-ae03-963b40b8b294
Santorini C, vedere din fata	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_25589c95-77e b-43d8-9536-13458913a9a7
Santorini C, vedere laterala	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b31cba57-f14 b-4f3f-bd6b-136b0a9c0521
Santorini C, tabel	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cdd2328-a56 d-4692-9f8b-909078727d0c
Santorini C, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d46a5bc-3df 3-47b2-b4c5-fec876b37e68

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	F3VA007004000000	TW Std cur WeldOn H=700 L=400
	F3VA007005000000	TW Std cur WeldOn H=700 L=500
	F3VA007006000000	TW Std cur WeldOn H=700 L=600
	F3VA007007500000	TW Std cur WeldOn H=700 L=750
	F3VA007009000000	TW Std cur WeldOn H=700 L=900
	F3VA011004000000	TW Std cur WeldOn H=1100 L=400
	F3VA011005000000	TW Std cur WeldOn H=1100 L=500
	F3VA011006000000	TW Std cur WeldOn H=1100 L=600
	F3VA011007500000	TW Std cur WeldOn H=1100 L=750
	F3VA011009000000	TW Std cur WeldOn H=1100 L=900
	F3VA015005000000	TW Std cur WeldOn H=1500 L=500
	F3VA015006000000	TW Std cur WeldOn H=1500 L=600
	F3VA015007500000	TW Std cur WeldOn H=1500 L=750
	F3VA015009000000	TW Std cur WeldOn H=1500 L=900
	F3VA018005000000	TW Std cur WeldOn H=1800 L=500
	F3VA018006000000	TW Std cur WeldOn H=1800 L=600
	F3VA018007500000	TW Std cur WeldOn H=1800 L=750
	F3VA018009000000	TW Std cur WeldOn H=1800 L=900