

Fișa de date a produsului

7/23/2025

Electronic Controls

Centrul de conexiuni Unisenza

Romania - Purmo



- Încălzire și răcire
- Asigură durabilitatea și funcționarea eficientă a sistemului
- Garanție extinsă de 5 ani
- Indicatori LED pentru status
- Opțiuni flexibile de montare

Descriere

Modul de comandă Unisenza este excelent pentru conectarea sigură și ușoară a termostatelor de cameră și a dispozitivelor de acționare Unisenza. Pentru a controla colectoarele într-un mod opțional și pentru a aduce controlul sistemului, cum ar fi pompele, cazanele etc. într-un mod neconfortabil.

Domeniul de aplicare

Centrul de conexiuni Unisenza este utilizat pentru cablarea sigură și ușoară a termostatului de cameră Unisenza și a actuatorilor. Potrivit pentru operarea de încălzire și răcire, suportă până la 10 termostate de cameră și 2 actuatore per cameră. Caracteristicile includ o funcție integrată de protecție a pompei, releu pentru boiler/pompă de căldură și conexiuni pentru senzori opționali.

Criterii de selecție

Pentru a selecta produsul sau a calcula sistemul, utilizați documentele tehnice, manualele produsului, serviciul nostru de proiectare sau contactați-ne prin e-mail sau telefon.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Faceți clic pentru a monta pe șina DIN sau pentru montare cu șuruburi. Versiunea de 230V vine pre-cablată cu un Euro plug, în timp ce versiunea de 24V necesită conectare printr-un transformator extern. Asigurați-vă o cablare sigură și ușoară urmând ghidul de instalare și conectând termostatele de cameră și actuatorii conform specificațiilor. Urmăriți indicatoarele LED pentru starea sistemului.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC010292 - Manifold pentru circuite hidronice
Tip de conexiune partea principală		2-pipe
Material		Plastic
Poziționați conexiunea principală		Fundul
Cu supape pe conexiunea principală		No
Temperatură medie (continuă) min.	Degrees celsius (°C)	-
Diferența de presiune primară minimă	Kilo Pascal (kPa)	-
Cu robinet de amestecare		No
Cu termometru		No
Furnizare de măsurare a temperaturii		None
Returnarea măsurării temperaturii		None
Tensiune de alimentare	Volt (V)	24, 230
Frecvență	Hertz (Hz)	50
Consum de energie în funcționare	Watt (W)	3
Cu de-aerare		No
Cu manometru		No
Cu supapă de umplere și de drenare		No
Cu robinet de umplere/evacuare		No
Diametrul exterior minim al conductei secundare	Millimetre (mm)	-
Capacitate de trecere minimă	Litre per hour (l/h)	-
Cu actuator termic		No
Cu supapă ceramică		No
Lățime	Millimetre (mm)	280
Înălțime	Millimetre (mm)	120
Adâncime	Millimetre (mm)	60
Greutate	Kilogram (kg)	0.525, 0.6

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Broșură Unisenza	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11f33a66-51bb-4aa3-8bb4-61376bd59188

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FDW0CADB10FB0020	WC 24V, 10Ways, PURMO East
	FDW0CADB10FB0080	WC 24V, 10Ways, Emmeti South
	FDW0CAWB10FA0010	WC 24V, 10Ways, PURMO China
	FDW3CADB05FB0020	WC 230V, 5 Ways, PURMO East
	FDW3CADB05FB0030	
	FDW3CADB05FB0060	WC 230V, 5 Ways, Finimetal Fra
	FDW3CADB05FB0070	WC 230V, 5Ways, Radson Benelux
	FDW3CADB05FB0080	WC 230V, 5Ways, Emmeti South
	FDW3CADB10FB0020	WC 230V, 10Ways, PURMO East
	FDW3CADB10FB0080	WC 230V, 10Ways, Emmeti South
	FDW3CAWB05FA0010	WC 230V, 5 Ways, PURMO China
	FDW3CAWB10FA0010	WC 230V, 10 Ways, PURMO China
	FDW3CNDB10FB0020	WC RF, 10 Ways, PURMO East
	FDW3CNDB10FB0060	WC RF, 10 Ways, Finimetal Fran
	FDW3CNDB10FB0070	WC RF, 10 Ways, Radson Benelux
	FDW3CNDB10FB0080	WC RF, 10 Ways, Emmeti South
	FDW3CNWB10FA0010	WC RF, 10 Way PURMO China
	FDW3CNWB10FA0012	WC RF, 10 Way Emmeti Anglo