

Fișa de date a produsului

7/23/2025

Electronic Controls

Termostat analog Unisenza

Romania - Purmo



- Controlul încălzirii și răcirii
- Indicator LED în 2 culori
- Garanție extinsă de 5 ani
- Funcționare Silențioasă
- Instalare ușoară

Descriere

Termostatul cu buton rotativ Unisenza este un controler P electronic cu ieșire Triac fără zgomot. Termostatul de cameră este adecvat pentru încălzire, răcire sau ECO. LED-ul în 2 culori indică modul de operare.

Domeniul de aplicare

Termostat analog Unisenza este ideal pentru aplicații de încălzire și răcire cu un interval de temperatură de 5-30°C. Se potrivește pentru operațiuni în modul ECO, montare pe suprafață și conexiuni încastrate. Potrivit pentru spații unde este necesară funcționarea silențioasă și controlul precis al temperaturii.

Criterii de selecție

Pentru a selecta produsul sau a calcula sistemul, vă rugăm să folosiți documentele noastre tehnice, manualele produsului, serviciul nostru de design sau să ne contactați prin e-mail sau telefon.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Controlul de bază se realizează prin mutarea roțiței spre stânga sau dreapta pentru a seta temperatura dorită. Termostatul monitorizează temperatura camerei și, dacă aceasta scade sub punctul setat, activează încălzirea până când temperatura este atinsă. Un indicator LED afișează modul de operare, cu roșu pentru încălzire.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC010927 - Termostat de cameră
Model		On/Off
Tip de sursă de alimentare		230 V AC, 24 V AC, Baterie
Conexiune		3-/4-wire, Fără fir
Cu receptor		No
Interval de măsurare min	Degrees celsius (°C)	5 - 30
Senzor extern		No
Feedback termic		None
Caracteristică de control		P, PI
Numărul de ieșiri ale încălzitorului		1
Numărul de ieșiri ale răcitoarelor		1
Valoare diferențial minimă	Kelvin (K)	0.5 - 2
Diferențial ajustabil		No
Cu indicator sonor		No
Tip senzor/senzor de contact		Senzor de rezistență
Metodă de montare		Montat pe suprafață/montat încastrat
Numărul de module (sistem modular)		1
Cu display		No
Funcționare		Întoarce
Funcționare ascunsă		No
Cu circuit de apă de la robinet		No
Tip de contact		Contact de comutare (NO/NC), Contact întrerupător (NC)
Tensiune de contact maximă	Volt (V)	24, 230
Încărcare maximă de contact	Ampere (A)	0.43, 4.2
Grad de protecție (IP)		IP30
Grad de protecție (NEMA)		1, 2
rezistent la explozie		No
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Înălțime	Millimetre (mm)	82, 85
Lățime	Millimetre (mm)	85
Adâncime	Millimetre (mm)	17, 25
Clasa de control al temperaturii		I
Consumul de energie în modul de așteptare (solstandby)	Watt (W)	1
Compatibil cu Apple HomeKit		No
Compatibil cu Google Assistant		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Compatibil cu Amazon Alexa		No
Suport IFTTT disponibil		No
Greutate	Kilogram (kg)	0.085, 0.09

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Broșură Unisenza	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_11f33a66-51bb-4aa3-8bb4-61376bd59188

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FFU0TAAAENCCC110	Dial OnWall 24V PURMO China
	FFU0TAAAENCCC112	
	FFU0TAAAENCCC120	Dial OnWall 24V PURMO East
	FFU0TAAAENCCC180	Dial OnWall 24V Emmeti South
	FFU3TAAAENCCC110	Dial OnWall 230V PURMO China
	FFU3TAAAENCCC120	Dial OnWall 230V PURMO East
	FFU3TAAAENCCC180	Dial OnWall 230V Emmeti South
	FFUBTNNAENCCC110	Dial OnWall RF PURMO China
	FFUBTNNAENCCC111	Dial OnWall RF PURMO UK
	FFUBTNNAENCCC112	Dial OnWall RF Emmeti UK
	FFUBTNNAENCCC113	Dial OnWall RF Myson UK
	FFUBTNNAENCCC120	Dial OnWall RF PURMO East
	FFUBTNNAENCCC130	Dial OnWall RF PURMO Germany
	FFUBTNNAENCCC140	Dial OnWall RF V&N Central
	FFUBTNNAENCCC150	Dial OnWall RF PURMO Nordics
	FFUBTNNAENCCC160	Dial OnWall RF Finimetal Fr.
	FFUBTNNAENCCC170	Dial OnWall RF Radson BeNeLux
	FFUBTNNAENCCC180	Dial OnWall RF Emmeti South