

Fișa de date a produsului

9/11/2025

Panel Radiators

Plint R

Romania - Purmo



- Ușor de întreținut
- Confort termic optim
- Instalare flexibilă
- Durabil și Fiabil
- Design modern și versatil

Descriere

Radiatorul Plint R este o alegere versatilă pentru spații rezidențiale și comerciale, oferind un panou frontal profilat orizontal pentru un aspect modern. Cu o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, promite performanță fiabilă. Instalările beneficiază de șase porturi de conectare, iar opțiunile de montare pe perete sau podea asigură compatibilitatea cu diverse spații. Întreținerea regulată este simplă datorită suprafeței netede

Domeniul de aplicare

Plint R este ideal pentru instalații rezidențiale și comerciale, în special în spații cu ferestre mari, cum ar fi showroom-uri. Cu o presiune maximă de operare de 10 bar și o temperatură maximă de 110°C, asigură fiabilitate și performanță. Potrivit pentru instalații cu 6 porturi de conectare și dimensiuni de la 200 mm înălțime la 600-3000 mm lungime.

Criterii de selecție

Pentru o selecție rapidă a produsului, folosiți broșura noastră sau utilizați serviciul nostru de design pentru calcule detaliate și recomandări personalizate.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru a asigura performanța optimă, radiatorul Plint R în limba română ar trebui instalat folosind fie console de perete, fie suporturi podea, în funcție de cerințele specifice ale spațiului. Este important să se asigure că toate cele șase porturi de conectare (4 laterale, 2 inferioare) sunt conectate corect și că presiunea și temperatura maximă de funcționare nu sunt depășite. Întreținerea periodică implică curățarea panoului frontal neted pentru a menține eficiența și aspectul.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC011022 - Radiator panel (hidronic)
Material		Oțel
Tip		21, 22, 33, 44
Structura suprafeței panoului frontal		Plat neted
Panou frontal cu apă		No
Potrivit pentru spații umede		No
Înălțime	Millimetre (mm)	200
Lungime	Millimetre (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Adâncime	Millimetre (mm)	72, 104, 154, 204
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/45		168, 196, 221, 224, 252 ... 1377, 1551, 1589, 1753, 2023
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 75/65		330, 385, 434, 440, 495 ... 2722, 3080, 3141, 3481, 4017
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/40		189, 220, 248, 252, 283 ... 1548, 1744, 1786, 1971, 2275
N-exponent		1.3186, 1.3238, 1.3337, 1.3433
Presiune maximă de operare	Pressure (bar)	10
Conținut de apă	Litre (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Grad de luciu		Lucios
Banetele sudate		No
Numărul de conexiuni standard		2
Conexiune 1, colțul din stânga jos		Conexiune dublă, ieșire-întare
Conexiune 3, partea stângă sus		Vana de control
Conexiune 6, partea dreaptă sus		Vana de control
Conexiune 8, colțul din dreapta jos		Conexiune dublă, intrare-ieșire
Dimensiunea filetului (inch)		1/2 inch
Conexiune cu filet		Filet interior
Cu bloc de conexiuni		No
Cu conexiune la un singur punct		No
Cu supapă de drenaj		No
Cu butonul de termostat		No
Cu suporturi de perete		No
Potrivit pentru elementul electric		No

Caracteristică	Unitate	Valoare
Cu element electric		No
Cu dopuri oarbe		No
Cu material de montaj		No
Potrivit pentru suport de prosoape		No
Cu suport pentru prosoape		No
Cu nișă pentru prosoape		No
Potrivit pentru raft		No
Watt pe Metru	Watt per metre (W/m)	550, 724, 1047, 1339
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 70/55		266, 311, 350, 355, 400 ... 2192, 2476, 2529, 2799, 3229
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/40		130, 152, 170, 173, 195 ... 1060, 1192, 1224, 1347, 1554
Numărul de suporturi pentru podea		2, 3, 4
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 90/70		420, 490, 553, 560, 630 ... 3472, 3934, 4006, 4448, 5132
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/40		160, 186, 210, 213, 240 ... 1307, 1471, 1509, 1663, 1919
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/45		183, 213, 240, 243, 274 ... 1496, 1685, 1726, 1904, 2197
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 60/40		152, 178, 200, 203, 228 ... 1245, 1400, 1436, 1583, 1827
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 65/45		199, 232, 261, 265, 298 ... 1629, 1837, 1880, 2076, 2396
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 50/30		60, 69, 78, 79, 89 ... 481, 538, 555, 608, 702
Direcția de montare		Orizontal
Factorul K		1.898, 2.214, 2.448, 2.53, 2.847 ... 14.757, 16.08, 17.028, 18.177, 20.974
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 60/45		152, 178, 200, 203, 229 ... 1246, 1402, 1438, 1585, 1828
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/30		50, 58, 65, 67, 75 ... 404, 451, 467, 510, 589
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 75/65		321, 375, 423, 428, 482 ... 2650, 2997, 3057, 3388, 3909
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/35		96, 112, 126, 128, 144 ... 780, 874, 900, 988, 1140
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 45/35		89, 104, 117, 119, 134 ... 725, 813, 837, 919, 1060
Emisia de căldură conform EN 442 21 °C - Watt (W) 55/45		161, 188, 211, 215, 241 ... 1316, 1482, 1519, 1675, 1932
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 50/30		87, 102, 114, 116, 131 ... 707, 792, 816, 896, 1034

Caracteristică	Unitate	Valoare
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		573, 669, 754, 764, 860 ... 4698, 5292, 5422, 5981, 6902
Temperatura maximă de operare	Degrees celsius (°C)	110
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 60/30		109, 128, 143, 146, 164 ... 891, 1000, 1028, 1130, 1304
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/30		98, 115, 129, 131, 147 ... 800, 897, 923, 1014, 1170
Numărul de suporturi de perete		2, 3, 4
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 55/45		137, 160, 180, 183, 206 ... 1119, 1258, 1292, 1422, 1641
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 55/35		123, 143, 161, 163, 184 ... 1000, 1123, 1154, 1270, 1465
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 80/60		324, 378, 427, 432, 486 ... 2674, 3024, 3085, 3419, 3945
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1126, 1314, 1481, 1501, 1689 ... 9287, 10509, 10717, 11877, 13706
Emisia de căldură conform EN 442 20 °C -Watt (W) 45/30		76, 88, 99, 101, 114 ... 614, 687, 708, 777, 896
Emisia de căldură conform EN 442 24 °C -Watt (W) 45/35		70, 82, 92, 94, 105 ... 569, 636, 656, 719, 830
Greutate	Kilogram (kg)	8.299, 9.223, 10.09, 11.2, 11.329 ... 59.943, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Catalog tehnic - Radiatoare panou, decorative, de baie si ventiloconvectoare	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d4f4cea-bed-e-4142-ae03-963b40b8b294
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bed-c-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint, Plint P și Plint R, vedere din spate	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e304a8fe-2bf-d-4f0a-b578-ba32c1aaa87f
Plint P și Plint R, tip 21s cu suporturi de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2400723-52eb-45fc-a2ae-0f0b9f3c2263
Plint P și Plint R, tip 21 cu console de perete Monclac, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb605ce2-6bfc-4e13-8d86-1225090e4888
Plint P și Plint R, tip 21s, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf985b08-9959-4d68-acf9-d3eead49a24c
Plint P și Plint R, tip 22 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd20d60a-4c47-4ad8-9a11-f808808ea00b
Plint P și Plint R, tip 22 cu console de perete Monclac, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_95e034cc-6cf2-48c0-9e22-1cc2ee2ee248
Plint P and Plint R, type 22, top view	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1494d67-1439-40b6-abcd-5e3ee3d70e72
Plint P și Plint R, tip 33 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3e63099b-0b2f-4d44-ba60-a9a46c3e18f6
Plint P și Plint R, tip 33 cu console de perete Monclac, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cf1baf2-2fbf-49cd-b9c5-cddcb8abd863
Plint P și Plint R, tip 33, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_715f166c-14e7-4b22-8f96-dba6c6c0dac5
Plint P și Plint R, tip 44 cu console de podea, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0c1564c9-a45e-4131-919b-68f21ad6d948
Plint P și Plint R, tip 44 cu console de perete Monclac, vedere laterală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fababab5-036f-4044-9e18-06b32bf3a71d
Plint P și Plint R, tip 44, vedere de sus	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_84c1dfcc-14be-4fd5-8568-fa898b1a6d2b

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
Plint R și Plint RD, vedere frontală	Schiță dimensională	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOG2102006011300	Plint R PR21 200x600
	FOG2102006011310	Plint R PR21 200x600 L
	FOG2102007011300	Plint R PR21 200x700
	FOG2102007011310	Plint R PR21 200x700 L
	FOG2102008011300	Plint R PR21 200x800
	FOG2102008011310	Plint R PR21 200x800 L
	FOG2102009011300	Plint R PR21 200x900
	FOG2102009011310	Plint R PR21 200x900 L
	FOG2102010011300	Plint R PR21 200x1000
	FOG2102010011310	Plint R PR21 200x1000 L
	FOG2102011011300	Plint R PR21 200x1100
	FOG2102011011310	Plint R PR21 200x1100 L
	FOG2102012011300	Plint R PR21 200x1200
	FOG2102012011310	Plint R PR21 200x1200 L
	FOG2102014011300	Plint R PR21 200x1400
	FOG2102014011310	Plint R PR21 200x1400 L
	FOG2102016011300	Plint R PR21 200x1600
	FOG2102016011310	Plint R PR21 200x1600 L
	FOG2102018011300	Plint R PR21 200x1800
	FOG2102018011310	Plint R PR21 200x1800 L
	FOG2102020011300	Plint R PR21 200x2000
	FOG2102020011310	Plint R PR21 200x2000 L
	FOG2102023011300	Plint R PR21 200x2300
	FOG2102023011310	Plint R PR21 200x2300 L
	FOG2102026011300	Plint R PR21 200x2600
	FOG2102026011310	Plint R PR21 200x2600 L
	FOG2102030011300	Plint R PR21 200x3000
	FOG2102030011310	Plint R PR21 200x3000 L
	FOG2202006011300	Plint R PR22 200x600
	FOG2202006011310	Plint R PR22 200x600 L
	FOG2202007011300	Plint R PR22 200x700
	FOG2202007011310	Plint R PR22 200x700 L
	FOG2202008011300	Plint R PR22 200x800
	FOG2202008011310	Plint R PR22 200x800 L
	FOG2202009011300	Plint R PR22 200x900

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOG2202009011310	Plint R PR22 200x900 L
	FOG2202010011300	Plint R PR22 200x1000
	FOG2202010011310	Plint R PR22 200x1000 L
	FOG2202011011300	Plint R PR22 200x1100
	FOG2202011011310	Plint R PR22 200x1100 L
	FOG2202012011300	Plint R PR22 200x1200
	FOG2202012011310	Plint R PR22 200x1200 L
	FOG2202014011300	Plint R PR22 200x1400
	FOG2202014011310	Plint R PR22 200x1400 L
	FOG2202016011300	Plint R PR22 200x1600
	FOG2202016011310	Plint R PR22 200x1600 L
	FOG2202018011300	Plint R PR22 200x1800
	FOG2202018011310	Plint R PR22 200x1800 L
	FOG2202020011300	Plint R PR22 200x2000
	FOG2202020011310	Plint R PR22 200x2000 L
	FOG2202023011300	Plint R PR22 200x2300
	FOG2202023011310	Plint R PR22 200x2300 L
	FOG2202026011300	Plint R PR22 200x2600
	FOG2202026011310	Plint R PR22 200x2600 L
	FOG2202030011300	Plint R PR22 200x3000
	FOG2202030011310	Plint R PR22 200x3000 L
	FOG3302006011300	Plint R PR33 200x600
	FOG3302006011310	Plint R PR33 200x600 L
	FOG3302007011300	Plint R PR33 200x700
	FOG3302007011310	Plint R PR33 200x700 L
	FOG3302008011300	Plint R PR33 200x800
	FOG3302008011310	Plint R PR33 200x800 L
	FOG3302009011300	Plint R PR33 200x900
	FOG3302009011310	Plint R PR33 200x900 L
	FOG3302010011300	Plint R PR33 200x1000
	FOG3302010011310	Plint R PR33 200x1000 L
	FOG3302011011300	Plint R PR33 200x1100
	FOG3302011011310	Plint R PR33 200x1100 L
	FOG3302012011300	Plint R PR33 200x1200
	FOG3302012011310	Plint R PR33 200x1200 L
	FOG3302014011300	Plint R PR33 200x1400
	FOG3302014011310	Plint R PR33 200x1400 L
	FOG3302016011300	Plint R PR33 200x1600
	FOG3302016011310	Plint R PR33 200x1600 L
	FOG3302018011300	Plint R PR33 200x1800
	FOG3302018011310	Plint R PR33 200x1800 L

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FOG3302020011300	Plint R PR33 200x2000
	FOG3302020011310	Plint R PR33 200x2000 L
	FOG3302023011300	Plint R PR33 200x2300
	FOG3302023011310	Plint R PR33 200x2300 L
	FOG3302026011300	Plint R PR33 200x2600
	FOG3302026011310	Plint R PR33 200x2600 L
	FOG3302030011300	Plint R PR33 200x3000
	FOG3302030011310	Plint R PR33 200x3000 L
	FOG4402006011300	Plint R PR44 200x600
	FOG4402006011310	Plint R PR44 200x600 L
	FOG4402007011300	Plint R PR44 200x700
	FOG4402007011310	Plint R PR44 200x700 L
	FOG4402008011300	Plint R PR44 200x800
	FOG4402008011310	Plint R PR44 200x800 L
	FOG4402009011300	Plint R PR44 200x900
	FOG4402009011310	Plint R PR44 200x900 L
	FOG4402010011300	Plint R PR44 200x1000
	FOG4402010011310	Plint R PR44 200x1000 L
	FOG4402011011300	Plint R PR44 200x1100
	FOG4402011011310	Plint R PR44 200x1100 L
	FOG4402012011300	Plint R PR44 200x1200
	FOG4402012011310	Plint R PR44 200x1200 L
	FOG4402014011300	Plint R PR44 200x1400
	FOG4402014011310	Plint R PR44 200x1400 L
	FOG4402016011300	Plint R PR44 200x1600
	FOG4402016011310	Plint R PR44 200x1600 L
	FOG4402018011300	Plint R PR44 200x1800
	FOG4402018011310	Plint R PR44 200x1800 L
	FOG4402020011300	Plint R PR44 200x2000
	FOG4402020011310	Plint R PR44 200x2000 L
	FOG4402023011300	Plint R PR44 200x2300
	FOG4402023011310	Plint R PR44 200x2300 L
	FOG4402026011300	Plint R PR44 200x2600
	FOG4402026011310	Plint R PR44 200x2600 L
	FOG4402030011300	Plint R PR44 200x3000
	FOG4402030011310	Plint R PR44 200x3000 L