

Fișa de date a produsului

9/9/2025

Electronic Controls

Receptor Cazan Unisenza Plus - 2 zone

Romania - Purmo



- Controlul încălzirii, răcirii și apei calde menajere
- Control inteligent al dispozitivelor prin aplicație
- Interfață OpenTherm integrată
- Potrivit atât pentru cazane, cât și pentru pompe de căldură
- Garanție extinsă de 5 ani pentru sistem

Descriere

Receptorul de cazan Unisenza Plus cu 2 zone oferă control wireless al cazanelor, pompelor sau robinetelor de zonă în sisteme de încălzire centralizată. Cu ieșirea sa de releu pe două canale, receptorul gestionează aplicațiile de încălzire și apă caldă și are o funcție automată de detectare OpenTherm. Receptorul Unisenza Plus poate fi asociat cu alte dispozitive Unisenza Plus, cum ar fi termostatul, pentru o soluție completă de încălzire inteligentă.

Domeniul de aplicare

Unisenza Plus Receptor Cazan - 2 canale poate fi utilizat pentru controlul wireless al cazanelor, pompelor sau robinetelor de zonă în sisteme HVAC. Suportă conexiuni de 230V și oferă ieșire releu on/off sau OpenTherm pentru integrare fără probleme. Potrivit pentru instalații noi și modernizări.

Criterii de selecție

Unisenza Plus Receptor Cazan - 2 canale poate fi folosit pentru control wireless al cazanelor, pompelor și/sau robinetelor de zonă. Pentru design, folosiți broșura sau serviciul nostru.

Instrucțiuni de bază pentru utilizator

Pentru instrucțiuni complete, vă rugăm să vizitați www.purmo.com. Pentru a controla Unisenza Plus Receptor Cazan - 2 canale prin aplicația Unisenza Plus, descărcați aplicația din App Store pentru iOS sau Google Play pentru Android. Asigurați-vă că sistemul este conectat corect și configurat pentru setările dvs. HVAC. Instalarea corectă este crucială pentru funcționalitate optimă, iar asocierea cu alte dispozitive Unisenza Plus va permite un control cuprinzător.

Garanție

Specificație

Caracteristică	Unitate	Valoare
Etim Class		EC003263 - Termostat inteligent
Tip de reglare on/off		No
Protocol de comunicație		OpenTherm
Tip de sursă de alimentare		230 V
Conexiune		2-wire
Cu receptor		No
Interval de măsurare min	Degrees celsius (°C)	-
Senzor extern		No
Cu feedback termic		No
Caracteristică de control		PI
Adaptiv (auto-învățare)		No
Numărul de ieșiri ale încălzitorului		1
Numărul de ieșiri ale răcitoarelor		1
Ventilație		No
Valoare diferențial minimă	Kelvin (K)	-
Diferențial ajustabil		No
Temperatura citibilă		No
Cu display		No
Comutator de ore suplimentare		No
Optimizare		No
Funcționare		Buton
Cu percepția prezenței		No
Sistem de control dependent de vreme		No
Tip de contact		Contact de comutare (NO/NC)
Tensiune de contact maximă	Volt (V)	230
Încărcare maximă de contact	Ampere (A)	5
Grad de protecție (IP)		IP30
Culoare		Alb
Numărul RAL		9016
Lățime	Millimetre (mm)	145
Adâncime	Millimetre (mm)	35
Înălțime	Millimetre (mm)	145
Clasa de control al temperaturii		II
Consumul de energie în modul de așteptare (solstandby)	Watt (W)	1
Greutate	Kilogram (kg)	0.2

Resurse

Descrierea documentului	Tipul documentului	Link
	Broșură	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6894d36d-a3fd-4876-bae7-78514b0a2fdc

Articole

Local Code	Codul articolului	Descrierea articolului
	FDW3CRWP01ZZ0020	Unisenza Plus Boiler Rec. Roma